



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada-Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm/Kancelarija Generalnog sekretara/Office od General Secretary

Generalni sekretar Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, na osnovu člana 18. Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija (SL br. 7/od 1. marta 2019), Zakona br. 05/L-064 o vozačkoj dozvoli, Priloga 1, tačka 10. Uredbe (VRK) br. 14/2023 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava, i Administrativnog uputstva (MŽSPPI) br. 01/2023 o ispituvaču, kao i odluke br. 7941 od 28.09.2023. godine, dopunjena odlukom br. 3585, dana 29.04.2024. godine, donosi:

O D L U K U

O OBJAVLJIVANJU PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE ISPITA U OBLASTI VOZAČKE DOZVOLE

- Obavezuje se Odeljenje za opšte usluge i informacione tehnologije / Odsek za informacione tehnologije i digitalizaciju da objavljuje priručnike za polaganje ispita za vozačku dozvolu svih kategorija kao i priručnike za polaganje stručnih ispita u oblasti vozačke dozvole.
- Priručnici iz stava 1. ove odluke su vlasništvo Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture.
- Zabranjeno je svako objavljinje, kopiranje, prodaja, distribucija u štampanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku priručnika iz tačke 1 ove odluke, za materijalnu korist od strane fizičkih ili pravnih lica.
- Nesprovođenje gore navedenih uslova predstavlja kršenje autorskih prava u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Stupanjem na snagu ove odluke ukida se odluka br. 3586, od 29.04.2024. godine.

Izedin Bytyqi
Generalni sekretar/zam/MŽSPPI
/pečat i potpis/

Odluku dostaviti:

- Kabinetu ministra;
- Kancelariji Generalnog sekretara;
- OFOU;
- Odeljenju za vozačke dozvole i vozila; i
- Arhivi MŽSPPI (MI).



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

*Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturë
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure*

*Departamenti për Patentë Shoferë dhe Automjete
Department for Driver's License and Vehicles
Odeljenje za vozačke dozvole i vozila*

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITA

**Priručnik odobren od Ministarstva
2024.**

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITA

Autor:

Habib Hasani, Xhevat Gashi, Avni Abdyli, Vlora Hasanramaj, Burim Deliu, Mirdit Emini, Reshat Sylejmani

Recensent:

Fejzulla Musrafa
Shkumbim Leka

Stručni saradnici:

Ruzhdi Matoshi
Ekrem Latifi

Lektor:
Merlinda Spahiu

Fotograf:
Autori
Izvor iz interneti
Ostale izvor

Prishtina 2024

Zabranjeno je objavljivanje, fotokopiranje ili korišćenje ovog priručnika za materijalne koristi, i u fizičkom i/ili elektronskom načinu.

Ovaj priručnik nije dozvoljeno prodavati ni na koji način, ni za pokrivanje troškova štampanja ili elektronske upotrebe.

Nesprovođenje gore navedenih uslova predstavlja krivično delo pribavljanje autorstva za materijalne koristi

Sadržaj

Poglavlje 1 PRAVILA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA.....	8
Poglavlje 2 VOZAČ.....	62
Poglavlje 3 PUT.....	71
Poglavlje 4 OSTALI UČESNICI U SAOBRAĆAJU.....	78
Poglavlje 5 OPŠTA PRAVILA I PROPIS.....	84
Poglavlje 6 . POSEBNA PRAVILA I PAŽNJA TOKOM IZLASKA IZ VOZIA.....	89
Poglavlje 7 MEHANIČKI ASPEKT KOJI SE ODNOŠI NA DRUMSKU BEZBEDNOST.....	99
Poglavlje 8 PASIVNA OPREMA ZA BEZBEDNOST VOZILA.....	105
Poglavlje 9 EKO VOŽNJA.....	109
DRIGI DEO.....	112
Poglavlje 1 PRAVILA ZA TRAJANJE UPRAVLJANJA VOZILOM I PERIOD ODMORA	113
Poglavlje 2 PRAVILA ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE.....	118
Poglavlje 3 PREVOZ PUTNIKA (kategorija D1 i D	131
Poglavlje 4 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI TRANSPORT	135
Poglavlje 5 PRAVILA ZA MASU, DIMENZIJE, OSOVINSKA OPTEREĆENJA, PRAVILA ZA UREĐAJE ZA OGRANIČAVANJE BRZINE.....	145
Poglavlje 6. MERE PRILIKOM ZAMENE TOČKA (Kategorija C1, C, D1 i D).....	148
Poglavlje 7 OGRANIČENJE VIDLJIVOSTI ZBOG KONSTRUKCIJE VOZILA.....	150
Poglavlje 8 ČITANJE AUTOKARTICE, PLANIRANJE RUTE, KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH UREĐAJA ZA VOŽNJU (GPS).....	152
Poglavlje 9 FAKTORI SIGURNOSTI U VEZI SA UTOVAROM VOZILA, NADZOROM UTOVARA (KATEGORIJA C1 I C).....	156
TREĆI DEO	166
Poglavlje 1 SAOBRAĆAJANA PRAVILA ZA KATEGORIJE AM, A1, A2 I A.....	167
Poglavlje 2 UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME	171
Poglavlje 3 ZAPAŽANJE MOTOCIKLA OD DRUGIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU.....	173
Poglavlje 4 FAKTORI RIZIKA U DELU PUTA SA POKLOPCIMA.....	175
ČEVRTI DEO.....	184
PETI DEO.....	193
LITERATURA.....	229

Predgovor

Ovaj priručnik je izrađen od radne grupe ovlašćene od Ministarstva na osnovu **osnovnog plan-programa za polaganje ispita za vozačku dozvolu za sve kategorije vozila iz TEORIJSKOG DELA**, a koji je u potpunosti usklađen sa Evropskim direktivama za vozačke dozvole.

Dotični priručnik ima za cilj da kandidat kao budući vozač upozna i razume značenje saobraćajne signalizacije, pravila, bezbednost u saobraćaju, identifikaciju opasnosti na putu, tehniku i eko-vožnju, upotrebu i funkcionisanje opreme vozila, izbegavajući materiju koja na to nema nikakav uticaj, kao npr. sastav materijala, dimenzije i način postavljanja putne signalizacije, instalacija oprema u vozilo, administrativna pitanja itd.

Većina slika (ilustracija) korišćena u ovom priručniku su iste kao one koje se koriste u javnim pitanjima, tako da se kandidatima za vozače ili drugim korisnicima omogući da ne uče na mehanički način tačne odgovore na javna pitanja za kategoriju B, pošto tada nailaze na poteškoće tokom sproveđenja saobraćajnih i bezbednosnih pravila tokom vožnje.

Mi, kao radna grupa, svesni smo da je tokom izrade ovog priručnika moglo doći do nekih propusta, bilo tehničkih ili druge prirode, stoga molimo korisnike dotičnog priručnika da ne oklevaju i pišu nam o bilo kojem eventualnom propustu, vašu dobromernu preporuku ili sugestiju. Dok ćemo vam biti zahvalni a istovremeno ćemo ih uzeti u obzir, tako da će sledeće izdanje biti još kvalitetnije i praktičnije od ovo sadašnje.

Autori

PRVI DEO


***ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITA ZA SVE
KATEGORIE***

1.PRAVILA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

PRAVILA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Učesnici u saobraćaju su obavezni da se pridržavaju saobraćajnih pravila, saobraćajnih znakova postavljenih na putu, semafora, kao i znakova i naredbi ovlašćenog lica.

Učesnici u saobraćaju su obavezni da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu, i kada se time izbegava od opštih saobraćajnih odredbi.



Učesnici u saobraćaju su obavezni da postupaju u skladu sa semaforima i kada se to razlikuje od saobraćajnih odredbi o prednosti prolaska izraženom na istom mestu sa drugim saobraćajnim znakom.

Učesnici u saobraćaju su obavezni da postupaju prema zahtevima izraženim uz pomoć znakova ili prema naložima koje daju ovlašćena lica, i kada time izbegavaju od određene saobraćajne odredbe ili značenje saobraćajnih znakova postavljenih na putu ili na semaforima.

Piramida regulisanja drumskog saobraćaja

NADZOR I REGULISANJE SAOBRAĆAJA

Nadzor i regulisanje saobraćaja vozila, vozača i drugih učesnika u drumskom saobraćaju obavljaju:

- pripadnici policije,
- nadzornik ili nastavnik koji na organizovan način rukovodi učenike davanjem znaka za zaustavljanje saobraćaja, sa ciljem bezbednog prelaska dece na putu, i,
- ovlašćena lica železnice, na železničkim prelazima tokom vremena dolaska voza.



Saobraćajni policajac

VOZILA JAVNOG PREVOZA

Vozač vozila, koji se kreće u blizini vozila javnog prevoza putnika ili u blizini autobusa kojim se obavlja prevoz za lične potrebe zaustavljenog na autobuskom stajalištu, mora se kretati smanjenom brzinom i povećanim oprezom, kako ne bi ugrozio lica koja ulaze ili izlaze iz vozila.



Uključivanje autobusa u saobraćajnu traku

Tokom ulaska ili izlaska iz vozila, lica koja ulaze ili izlaze iz vozila javnog prevoza moraju prelaziti ulicu sa povećanim oprezom.

Vozač mora zaustaviti svoje vozilo iza vozila javnog prevoza kada lica tokom ulaska ili izlaska iz vozila moraju preći kroz saobraćajnu traku, preko staze ili biciklističke trake ili trake kojom se vozilo kreće.

Organizovani prevoz za decu i učenike

Vozač vozila koje se kreće **iza vozila** koje prevozi decu, odnosno učenike, i vozač vozila koje dolazi **naspram** na ulici sa jednom saobraćajnom trakom određenom za jednosmerni saobraćaj, **moraju se zaustaviti** kada je vozilo kojim se deca prevoze zaustavljeno na putu dok deca ulaze ili izlaze iz tog vozila.



Autobus koji prevozi decu/učenike



Autobusko stajalište

Tokom približavanja stajalištu označenom za autobuse, unutar urbanog područja, vozač vozila se obavezuje da smanji brzinu i ako je potrebno, stane, *kako bi omogućio vozaču autobusa ili nekog drugog vozila koje obavlja javni prevoz putnika da uđu u saobraćaj*, ako vozač vozila koje obavlja javni prevoz putnika signalizira pokazivačem pravca njegovu nameru da promeni saobraćajnu traku ili kreće sa autobuskog stajališta na ulici.

Uključivanje autobusa u saobraćaj

Stajalište školskog autobusa



Kada se približi stajalištu školskog autobusa, vozač vozila mora zaustaviti vozilo ako je vozač autobusa koji se nalazi na stajalištu dao znak za zaustavljanje autobusa.

Vozač vozila mora smanjiti brzinu i ako je potrebno zaustaviti vozilo, kako bi omogućio vozaču školskog autobusa da se kreće na ulici ili u najbližu saobraćajnu traku, ako vozač autobusa signalizira da će takvuradnju učiniti.

Stajalište školskog autobusa

RADNJE SA VOZILOM U SAOBRAĆAJU

Vozač, koji na putu ili u bilo kom drugom saobraćajnom prostoru namerava da izvrši bilo kakvu radnju sa vozilom, kao: ulazak u saobraćaj, postrojavanje, kretanje vozila na desnu ili levu stranu, promena saobraćajne trake, **preticanje**, zaobilazeње, zaustavljanje vozila, skretanje na desnu ili levu stranu, polukružno skretanje, upravljanje vozilom unatrag i slično, **dozvoljeno je krenuti u takvu radnju samo ako je prethodno uveren da ne ugrožava ili ometa druge učesnike u saobraćaju ili ne ugrožava imovinu.**



Dozvoljeno je preticanje dva vozila istovremeno

Pre preduzimanja radnji sa vozilom u saobraćaju, vozač mora voditi računa o položaju vozila, pravcu i brzini kretanja.

Obaveze vozača pre preduzimanja neke radnje

Pre preduzimanja neke radnje u saobraćaju, vozač vozila mora jasno i na vreme upozoriti ostale učesnike u saobraćaju na svoju nameru, dajući signal pokazivačima pravca tokom čitavog vremena obavljanja manevra i zaustaviti signal odmah nakon završetka radnje.

Ako ne postoje pokazivači pravca, radnju se mora upozoriti dajući odgovarajući znak rukom.




Vozilo je signaliziralo za skretanje levo

Vozač vozila je obvezan da signalizira pokazivačima pravca i nakon što uradi preticanje i namerava da se vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre nego što je uradio preticanje drugog vozila.

ULAZAK U SAOBRAĆAJ

Ulazak u saobraćaj događa se kada vozilo počne da se kreće sa stajališta koje nije rezultiralo iz okolnosti ili saobraćajnih odredbi, ili kada vozilo izađe sa parkinga na ulici, ili kada uđe na prometnoj ulici sa ulice ili površine gde se ne odvija javni saobraćaj.

Tokom ulaska u saobraćaj, vozač mora biti posebno oprezan i dati prednost svakom drugom vozilu ili drugom učesniku u saobraćaj.



Ulazak na prometnoj ulici sa makadamskog puta



Zagodenje puta blatom

Vozač koji sa vozilom ulazi sa makadamskog puta na asfaltiran put mora zaustaviti vozilo i ukloniti blato sa točkova.

KRETANJE VOZILA

Vozač je prinuđen da upravlja vozilom desnom stranom pravca kretanja ulice.

Za kretanje svog vozila, vozač mora koristiti samo put, odnosno saobraćajnu traku i određenu stazu za kretanje te vrste vozila kojoj vozilo pripada, osim u slučaju opasnosti.

Na svakom neobeleženom putu sa razdelnim linijama, vozač je obavezan voziti vozilo što bliže desnoj ivici puta.

Ako su trake na putu označene, vozač mora upravljati vozilom kroz sredinu saobraćajne trake.



Vožnja vozila na desnoj strani puta

Kretanje u urbanim područjima

Na putevima urbanih područja sa putnom površinom na kojima za kretanje vozila u isti smer postoje najmanje dve saobraćajne trake, vozač za kretanje svojim vozilom može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi blizu desnu ivicu puta, ukoliko sa ovim ne ometa druga vozila koja se kreću iza njegovog vozila.


Gorenavedena odredba se ne odnosi na vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 40 km/h, na vozača tricikla, četvorocikla, traktora, radne mašine i motokultivatora, osim u delu puta pre raskrsnice ili pre drugog mesta na kojem vozilo skreće levo.



Kretanje u urbanom području

Na putu za kretanje vozila u oba smera, koji ima četiri ili više saobraćajnih traka, vozaču se ne dozvoljava da prođe sa svojim vozilom na putnom trakom koja služi za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Kada na putu za kretanje vozila u oba pravca postoje tri saobraćajne trake, srednja traka se koristi u zavisnosti od putne signalizacije. Vozaču vozila nije dozvoljeno da se kreće svojim vozilom kroz



saobraćajnu traku koja se nalazi blizu leve ivice puta u pravcu kretanja vozila.

Put sa tri trake u dva pravca

Na putu na kojem su putne trake fizički odvojene jedna od druge, vozaču nije dozvoljeno da kreće svoje vozilo kroz putnu traku koja služi za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Kretanje unazad

Ako vozač vozila namerava svojim vozilom krenuti unazad, to može učiniti na kraćem delu puta samo ako ne ometa i ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju.

Kada se vozač vozilom kreće unazad, on se mora kretati na tu stranu puta po kojoj se do tada kretao. Kada se vozač vozila kreće unazad, mora dati prednost vozilima koja dolaze iza njegovog vozila.



Kretanje unazad je zabranjeno:

- na autoputevima i motoputevima,
- na železničkim prelazima,
- na pešačkim prelazima,
- na biciklističkim prelazima,
- na nevidljivim raskrsnicama i delovima puta sa ograničenom vidljivošću,
- tokom vremena sa smanjenom vidljivošću,
- tu gde je zaustavljanje zabranjeno, i,
- tu gde se drumski saobraćaj ometa i ugrožava.

BRZINA KRETANJA

Vozač mora brzinu kretanja prilagoditi uslovima i vidljivošću na putu, stanju i vrsti puta, tehničkim uslovima, atmosferskim uslovima, opterećenju vozila, gustini saobraćaja, psihofizičkom stanju i svojim ličnim sposobnostima, tako da bude u stanju zaustaviti vozilo ispred bilo koje prepreke koja se može pojaviti u datim uslovima - u granicama vidnog polja, odnosno, da može delovati na vreme.



Vozaču nije dozvoljeno, da se bez opravdanih razloga kreće vozilom tako sporo da prouzrokuje prepreku ili opasnost za druge učesnike u saobraćaju.

Kada je brzina kretanja vozila upola manja od brzine dozvoljene za taj put ili za taj njegov deo,

vozačkog vozila mora upaliti sve pokazivače pravca, osim ako koristi rotirajuće trepćuće svetlo.



Vožnja u atmosferskim uslovima

Maksimalna dozvoljena brzina unutar urbanog područja

Maksimalna dozvoljena brzina unutar urbanog područja je 50 km/h, ukoliko sa saobraćajnim znakovima nije drugačije utvrđeno.

Vožnja unutar urbanog područja - dve trake u jednom smeru

Maksimalna dozvoljena brzina izvan urbanog područja

Na putu izvan urbanog područja vozaču nije dozvoljeno da se kreće vozilom brzinom većom od one određene saobraćajnim znakom, a najviše

- na nacionalnim putevima sa dve trake u jednom smeru sa fizičkim razdvajanjem putnih traka - 100 km/h.
- na nacionalnim putevima sa jednom trakom u jednom smeru, na regionalnim i lokalnim putevima - 80km/h.



Nacionalni put

Ograničenje brzine

Brzina kretanja prema kategorijama vozila na ostalim putevima, osim na autoputevima i motoputevima, ograničena je:

- 80 km/h, za vozila koja vuku kamp prikolice;
- na 40 km/h, za klasični traktor, kao i za vozilo koje vuče drugo pokvareno vozilo.

Kada se upravlja vozilom koje vuče kamp prikolicu, klasičnim traktorom ili vozilom koje vuče drugo pokvareno (neispravno) vozilo, vozači su obavezni da se pridržavaju brzine kretanja prema svojim kategorijama, i na putu na kojem sa saobraćajnim pravilima ili sa saobraćajnim znakom, dozvoljena je veća brzina.




Vozilo koje vuče kampkućicu

Vozači vozila koja imaju ograničenje brzine prema kategoriji vozila, obavezni su postaviti znak ograničenja brzine na stražnji deo vozila, na vidnom mestu. Ovo važi i za vozila koja se ne mogu kretati brzinom većom od 30 km/h.

SKRETANJE


Vozač vozila koje skreće udesno mora uraditi skretanje krećući se kroz ivičnu saobraćajnu traku koja se proteže duž desne ivice putne površine, osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije određeno.



Skretanje udesno


Tokom skretanja udesno, vozač je obavezan pustiti vozila koja se kreću sa njegove desne strane kroz saobraćajnom trakom za vozila javnog prevoza.

Vozač vozila koje skreće levo mora uraditi skretanje kroz ivičnu levu saobraćajnu traku koja se proteže u blizini središnje linije i kroz predviđeni ili označeni luk koji spaja dve središnje linije bočnih površina puta, ako saobraćajnim znakom nije drugačije utvrđeno.



Skretanje levo


Skretanje levo na jednosmernom putu, vrši se kroz saobraćajnu traku koja se proteže duž leve ivice puta u saobraćaju sa jednosmernim putem, osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije određeno.



Skretanje levo na jednosmernom putu


Pravila za skretanje ne sprovode se ako dimenzije vozila ne omogućavaju skretanje prema ovom pravilu.

Skretanje levo na putu sa saobraćajem u oba smera kretanja.



Skretanje levo jednom trakom za jedan smer

Skretanje levo na dvosmerni put sa više saobraćajnih traka.




Skretanje levo na dvosmerni put sa više saobraćajnih traka.

Skretanje levo sa puta sa više saobraćajnih traka na jednosmernom putu sa više saobraćajnih traka.




Skretanje levo na jednosmerni put na jednosmerni put


Skretanje levo na dvosmerni put na putu sa jednosmernim saobraćajem



Skretanje levo na jednosmerni put sa jednosmernim saobraćajnim kretanjem



Skretanje levo na jednosmerni put na putu sa saobraćajem na oba smera kretanja



Polukružno skretanje

Polukružno skretanje - okretanje vozila za 180 stepeni od dosadašnjeg smera kretanja sa ciljem promene smera kretanja.


Vozaču nije dozvoljeno da uradi polukružno okretanje vozilom:

- u tunelima, na mostovima,



Nedozvoljeno polukružno skretanje

- u podvožnjacima i nadvožnjacima,
- u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno nedovoljnog vidnog polja puta,
- na delu puta nedovoljne širine,
- ako tokom skretanja prođe uzdignutom površinom puta,
- u jednosmernoj ulici,
- gde se zabranjuje saobraćajnim znakom.



Polukružno skretanje na raskrsnici - T

SAOBRĀCAJ NA RASKRSNICI

Kada se vozač vozila približi raskrsnici, on se mora kretati sa povećanim oprezom, kako bi se prilagodio uslovima saobraćaja na raskrsnici i razumeo način regulisanja saobraćaja na raskrsnici.

Kada se vozač vozila približi raskrsnici, on je obavezan da se kreće takvom brzinom da se može zaustaviti i pustiti učesnike u saobraćaju koji imaju prednost prelaska na raskrsnici.



Vozač vozila je obavezan da na dovoljnu udaljenost pre raskrsnice zauzme upravljanje vozilom na tom saobraćajnom trakom kroz kojom mora napustiti raskrsnicu.

Vozaču sa vozilom nije dozvoljeno ući na raskrsnici ako je gustina saobraćaja takva da ako bi se zaustavio na raskrsnici ili pešačkom prelazu, on bi ometao ili onemogućio saobraćaj vozila koja dolaze sa sporednih puteva raskrsnice ili kretanje pešaka.


Saobraćaj na raskrsnici

Pravilo desne strane

Tokom približavanja raskrsnici jednakog značaja, kada raskrsnica nije regulisana saobraćajnim znakovima, vozač vozila mora imati posebnu opreznost i dati prednost vozilu koje dolazi sa njegove desne strane (pravilo desne strane).




Žuto vozilo ima prednost prelaza



Crveno vozilo skreće levo - kreće se zadnje

Kada vozač vozila na raskrsnici **skreće levo**, on je obavezan dati prednost vozilu koje dolazeći sa suprotne stranene raskrsnici kreće se pravo ili skreće desno, osim ako saobraćajnim znakovima nije drugačije utvrđeno.




Redosled prolaska na ovoj raskrsnici je:
zeleno vozilo, ja, crveno vozilo.

Važi pravilo desne strane

Raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima


Pravilo desne strane ne sprovodi se za vozilo koje se kreće preko koloseka, koje u svim slučajevima ima prednost prelaska, **osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije utvrđeno.**



Tramvaj mora dati prednost prelaska mopedu

Redosled na ovoj raskrsnici: moped, tramvaj, ja.

Vozač vozila koje ulazi na put sa prednost prelaska obavezan je dati prednost prelaska svim vozilima koja se kreću tim putem.



Kada vozila koja se kreću na raskrsnici na putu sa prednosti prolaza iz suprotnog smera, u slučaju da se njihova kretanja prekinu, važi pravilo desne strane.

*Redosled prelaska na ovoj raskrsnici je:
Biciklista, ja, kamion.*


Ja se moram zaustaviti ispred znaka STOP

Pravilo desne strane važi i ako se vozila kreću kroz sporedni put u slučaju da je njihovo kretanje prekinuto.



Ja se krećem pre crvenog vozila

Prostiranje puta sa prednosti prelaska



Prostiranje puta sa prednosti prelaska je na desnoj strani

Na raskrsnici na kojoj je prednost prolaska regulisana saobraćajnim znakom - sa dopunskom tabelom, vozila koja se kreću na prostiranju glavnog puta imaju prednost prelaska.

Crveno vozilo i biciklista imaju prednost prelaska.

Na ovoj raskrsnici, zeleno vozilo se kreće na prostiranju puta sa prednošću prelaska (glavni).

Zeleno vozilo ima prednost prelaska.

Ja se krećem na sekundarni (sporedni) put.



Zeleno vozilo ima prednost prelaska

Na ovoj raskrsnici ja se krećem na prostiranju puta sa prednošću prelaska.




Ja se prvi krećem

Vozač vozila koji ulazi na put sa površine na kojoj se ne odvija javni saobraćaj, bilo to zemljani put, dvorište, depo, fabrika ili slično, mora dati prednost prelaska svim vozilima koja se kreću putem na koji ulazi i onda kada ovaj put nije označen kao put sa prednošću prelaska.

Raskrsnica regulisana semaforima

Na raskrsnici regulisanoj semaforima, vozač postupa prema značenju svetla na semaforu, i ako je suprotno pravilu desne strane ili saobraćajnim znakovima koji regulišu prednost prolaska.

Na ovoj raskrsnici saobraćaj se reguliše semaforima, što podrazumeva da se saobraćajni znak "STOP" ne poštuje.



Ja nastavljam kretanje nezaustavljući se

Među vozilima koja na raskrsnici sa semaforima istovremeno imaju slobodan prolaz, važi pravilo desne strane.



Na ovoj raskrsnici se poštuje značenje svetla na semaforu, a ne saobraćajni znak.

Moram stati pre raskrsnice

Trepćuće žuto svetlo ne reguliše prednost prelaska - znak STOP se poštuje.



Ja moram stati pre znaka STOP

Raskrsnica sa kružnim tokom

Na raskrsnicama sa kružnim tokom važe ista pravila kao i na drugim raskrsnicama.

Raskrsnica sa kružnim tokom sa jednom saobraćajnom trakom za jedan smer, ne predstavlja neku poteškoću, jer se ulaz i svi izlazi vrše samo iz jedne saobraćajne trake.

Na raskrsnicama sa kružnim tokom sa dve trake za jedan smer, ivična desna saobraćajna traka se koristi za prvi i drugi izlaz, dok se leva traka koristi za drugi, treći izlaz...i za promenu smera kretanja. Vozač mora sprovoditi pravila tokom vožnje na raskrsnicama sa kružnim tokom sa dve trake u jednom smeru, kao što je prikazano na slici u nastavku:

Prvi i drugi izlaz - trajektorija kretanja sa plavom bojom.

Drugi, treći izlaz i promena smera kretanja sa crvenom bojom.



Raskrsnica sa kružnim tokom sa dve trake za jedan smer

Na raskrsnici sa kružnim tokom sa tri ili više traka za saobraćaj u jednom smeru, ulazi i izlazi se vrše prema saobraćajnoj signalizaciji.

Raskrsnica regulisana policajcem

Kada je raskrsnica regulisana policajcem, učesnici u saobraćaju moraju postupati prema naredbama i znakovima policajca, i ako se njihovo značenje razlikuje od pravila desne strane, saobraćajnih znakova ili od značenja svetla na semaforu.


Žuto vozilo, iako ima crveno svetlo na semaforu, nastavlja kretanje jer prema položaju policajca ima novi prelaz.



Raskrsnica regulisana policajcem

Biciklistički prelaz

Vozač vozila koje se približava prelazu određenom za bicikle, mora imati posebnu opreznost i dati prednost biciklisti koji se nalazi na prelazu.



Biciklista ima prednost i kreće se prvi na raskrsnici, zatim ja krećem drugi (pravilo desne strane), a plavo vozilo se kreće zadnje.

Biciklista ima prednost prelaza

Vozač vozila koji u slučaju skretanja vozila preseca stazu ili traku za bicikle, mora dati prednost prelaska vozilima koja se kreću trakom ili stazom za bicikle.



Biciklista ima prednost prelaska

MIMOILAŽENJE

Mimoilaženje - prelaz drumskim vozilom pored drugog vozila koje se kreće iz suprotnog smera na istom putu.

Vozač se obavezuje da tokom mimoilaženja održava bezbedno bočno rastojanje između svog vozila i vozila ili drugog učesnika u saobraćaju koji prolazi ispred njega i ako je potrebno da izbegne na desnu stranu puta za ili da se zaustavi da bi omogućio bezbedan prolaz.

Kada je mimoilaženje vozila nemoguće kao posledica radova na putu, kao posledica zaustavljenog vozila ili neke druge prepreke na putu, vozač vozila koje ima prepreku u svom smeru kretanja mora stati da bi dao prednost prelaska vozilu koje dolazi sa suprotne strane puta.

Vozilo koje dolazi nasuprot, mora se zaustaviti dok mi prođemo put.



Mimoilaženje regulisano sa saobraćajnim znakovima

Ja ču se zaustaviti.

Vozilo koje dolazi nasuprot, ima prednost prelaska.



Mimoilaženje regulisano saobraćajnim znakovima

Kada na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smerova (nasuprotprelaženje) i skreću levo, centar raskrsnice im je sa svoje desne strane.

Mimoilaženje na putu uzdužnog nagiba

Na putevima sa nagibom, gde je nasuprotprelaženje sa drugim vozilima otežano ili nemoguće, vozač vozila koje se kreće nizbrdo mora se zaustaviti i pozicionirati što bliže ivici puta, kako bi omogućio mimoilaženje vozilu koje se kreće uzbrdo. Vozač vozila koje se kreće uzbrdo mora zaustaviti svoje vozilo ako ispred njega postoji pogodno mesto za zaustavljanje, da bi omogućio bezbedno mimoilaženje vozila koje se kreće nizbrdo.

Na putu sa nagibom na kome je mimoilaženje otežano ili nemoguće, dok jedno od vozila je prituđeno da se kreće unazad u cilju omogućavanja saobraćaja, to mora učiniti:

- svako vozilo koje se susreće sa vozilom koje vuče priključeno vozilo,
- lako vozilo koje se susreće sa vozilom više kategorije,
- vozilo koje se kreće nizbrdo, ako su vozila iste kategorije.



Mimoilaženje na putu uzdužnog nagiba

PRETICANJE

Preticanje - prolazak vozilom pored drugog drumskog vozila koje se kreće u istom smeru.

Pre početka preticanja, vozač se mora obezbediti da:

- postoji dovoljno vidnog polja i prostora da bi obavio radnju preticanja bez ometanja i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju,
- vozač vozila koje se kreće iza njega nije započeo radnju preticanja.



Dobro vidno polje na putu.

Preticanje je dozvoljeno

- vozač koji se nalazi u vozilu ispred sebe u istoj saobraćajnoj traci nije dao znak da namerava preticati drugo vozilo, promeniti smer kretanja ili promeniti saobraćajnu traku.



na putu ima dovoljno prostora za potpunu realizaciju preticanja, imajući u obzir razliku između njegove brzine i vozila koje se pretiče, kao i udaljenosti i brzine vozila koja dolaze sa suprotne strane;

- nakon preticanja neće praviti opasne manevre i što je pre moguće vratiti se na saobraćajnu trakukojom se kretao pre preticanja, ne ometajući ili ugrozivši vozilo koje preteče.

Preticanje nije dozvoljeno

Bočna udaljenost bezbednosti

- Tokom preticanja, vozač vozila treba obratiti posebnu pažnju i držati bezbednu bočnu udaljenost od vozila koje pretiče ili drugih učesnika u saobraćaju.

U slučaju preticanja vozila na dva točka ili kolone pešaka, bočna bezbedna udaljenost mora biti najmanje 1 metar.



I preticanje bicikla - bočna udaljenost od najmanje 1 m



Pravila preticanja

Preticanje vozila se vrši sa leve strane, ali se može vršiti i sa desne strane:

- kada drugo vozilo, koje se nalazi ispred vozila u istom smeru, na putu je zauzel poziciju u blizini leve ivice trake i njegov vozač da znak za skretanje na levu stranu,

Preticanje se vrši sa desne strane

- vozilo na šinama postavljenih na sredini puta, ako između tog vozila i desne ivice puta postoji saobraćajna traka.



Preticanje se vrši sa desne strane

Obaveze vozača, čije se vozilo pretiče

Vozač, kome je dat znak da vozilo iza njega namerava da pretiče vozilo sa njegove leve strane, mora da se pridržava ovih pravila:

- mora pomeriti svoje vozilo ka desnoj ivici puta,
- nije mu dozvoljeno da poveća brzinu tokom vremena dok se pretiče.



Preticanje se vrši sa leve strane

Preticanje je zabranjeno:

- na mestima gde je to zabranjeno saobraćajnim znacima,
- neposredno pre železničkog prelaza,
- na prelazu ili na pruzi u istom nivou,
- neposredno ispred i na pešačkom prelazu i na biciklističkom prelazu,
- na traci za ubrzanje, na traci za usporavanje, na traci obavezognog zaustavljanja,
- pre i sa strane puta, pre i na nevidljivoj skretnici,
- jednom saobraćajnom trakom u jednom smeru.



Nije dozvoljeno preticanje - jedna saobraćajna traka u jednom smeru



Dozvoljeno je preticanje - dve saobraćajne trake u jednom smeru

Dozvoljeno je preći vozilom izvan neprekinute uzdužne linije samo u slučajevima kada se preticanje vrši u blizini nemotorizovanih vozila i u blizini vozila sa motornom radnjom koja ne razvijaju brzinu preko 30 km/h, kao traktori, motokultivatori, mopedi, itd.




Dozvoljeno je preticanje motokultivatora

Dozvoljeno je preći vozilom izvan neprekinute uzdužne linije samo u slučajevima kada se preticanje vrši u blizini nemotorizovanih vozila i u blizini vozila sa motornom radnjom koja ne razvijaju brzinu preko 30/h, kao traktori, motokultivatori, mopedi, itd.



U tunelu je zabranjeno preticanje, osim ako ne postoje dve ili više saobraćajne trake u jednom smeru.

Dozvoljeno je preticanje



Zabranjeno je preticanje ovih vozila:

Kolona vozila

- vozila pod pratnjom i sa prednosti prolaza kada su ona u intervenciji,
- kolone vozila,
- vozilo koje se zaustavilo ili se zaustavlja, zbog puštanja pešaka na putu.

Preticanje je zabranjeno i u ovim situacijama:

- ako će se ovom radnjom ugroziti bezbednost saobraćaja ili ometati saobraćaj iz suprotnog smera,
- ako se nakon vršenja preticanja ili obilaženja, vozilo ne može vratiti u saobraćajnu traku iz koje se ranije kretalo, neometajući ili neugrozivši druge učesnike u saobraćaju.

Preticanje na raskrsnici

Vozaču se ne dozvoljava preticati drugo vozilo neposredno pre raskrsnice i na raskrsnici koja nije sa kružnom toku, osim u ovim situacijama:

- kada drugo vozilo koje se nalazi ispred vozila skrene levo, a pretiče se sa desne strane,
- kada tokom preticanja drugog vozila koje skreće desno, sopstvenim vozilom ne prelazi deo puta predviđen za saobraćaj iz suprotnog smera; kada se vozilo kreće na putu sa prednošću prelaza,
- na raskrsnici na kojoj se saobraćaj reguliše semaforima ili od ovlašćenog lica.

Vozaču vozila je dozvoljeno preticati biciklu, moped ili motocikl bez bočne prikolice neposredno pre raskrsnice i na raskrsnici koja nije sa kružnim tokom.

Kretanje u paralelnim redovima

Na putu na kojem postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za promet vozila koja se kreću u istim smerovima i na kojima se nalazi kolona vozila, vozaču se ne dozvoljava vozilom preći iz jedne u drugu traku. Vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo u slučajevima kada se pozicionira da skrene na levu ili desnu stranu, ili za parkiranje vozila



Kretanje u paralelnim redovima

Na putevima unutar urbanog područja prema gore navedenim uslovima, brže kretanje vozila na jednom trakom nego na drugu traku, kao i prelazak pored vozila koje se sporo kreće a koje ne koristi ivičnu desnu saobraćajnu traku, ne smatra se preticanjem.

Zaobilaženje

Pod zaobilaženjem podrazumevamo prolazak pored drugog zaustavljenog ili parkiranog vozila, ili pored objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kroz koju se drumsko vozilo kreće.



Zaobilaženje sa obe strane

SVETLOSNI I ZVUČNI SIGNALI UPOZORENJA

Vozač vozila mora dati zvučne ili svetlosne signale kada je neophodno da bi upozorio ostale učesnike o opasnosti na putu.

Zvučni signali upozorenja

Vozač je dužan da koristi zvučne signale upozorenja kada to zahtevaju potrebe bezbednosti saobraćaja, a posebno:

- na putevima izvan urbanog područja, da bi upozorio drugog učesnika u saobraćaju koji želi da preteče ili zaobiđe, gde bi nedavanje ovog signala rizikovalo izazivanje saobraćajne nezgode,
- ako se u blizini puta nalaze deca koja ne obraćaju pažnju na promet vozila.

Svetlosni signali upozorenja

- Od prvog sumraka do pune zore, vozač vozila, umesto zvučnog signala za upozorenje, po pravilu koristi signal upozorenja sa svetlima. Ovaj signal vozač vozila može koristiti i u urbanom području, tokom preticanja drugog vozila.
- Svetlosni signal upozorenja se daje koristeći naizmenično kratka i duga svetla.

Uključivanje svih pokazivača pravca

Vozač vozila na javnim putevima dužan je da uključi sve pokazivače pravca - ako su instalirani u vozilo, kao u nastavku:

- tokom vremena ulaska ili izlaska putnika,
- ako upozori druge učesnike u saobraćaju o opasnosti u saobraćaju,
- tokom vremena veoma otežane vidljivosti, kao posledica guste magle, dima i slično,
- ako je poslednje zaustavljeno vozilo u koloni koja je zaustavljena na putu izvan urbanog područja, osim ako je kolona zaustavljena da postupa prema odredbama ili saobraćajnim znakovima,
- tokom vožnje unazad,
- ako stane na kružnom putu, osim u slučaju parkiranja na označenom mestu, odnosno da postupi prema pravilima ili saobraćajnim znakovima.

ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Prema pravilima saobraćaja, vozaču se ne dozvoljava zaustaviti i parkirati vozilo na mestu gde bi ugrozio bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili ometao normalan razvoj prometa vozila i pešaka.

Vozač koji vozilo zaustavi ili parkira na javnom putu dužan je da ga zaustavi, odnosno parkira što bliže desnom uglu površine prometne ulice.

U slučaju zaustavljanja ili parkiranja vozila na putu izvan urbanog područja, vozilo se mora zaustaviti ili parkirati izvan prometnog puta.

Vozač koji je bio prinuđen da zaustavi vozilo na pruzi, prinuđen je da ga odmah ukloni sa pruge, ili ako nije u mogućnosti da preduzme sve mere kako bi na vreme obavestio lice koje upravlja vozilom na pruzi.

Parkiranje na trotoaru

Dozvoljeno je parkiranje vozila na trotoaru ako je širina trotoara za slobodno kretanje pešaka najmanje 1,6 metara i ne sme biti blizu desne ivice prometne ulice i označene znakovima drumskog saobraćaja



Zabranjeno je parkiranje na trotoaru u ovoj situaciji

Vozač može parkirati svoje vozilo na mestima koja se nalaze na sredini površine puta, samo kada su ta mesta označena kao parkiralište znakovima drumskog saobraćaja.

Mesta gde je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila

Zabranjeno je zaustavljanje vozila na ovim mestima:

- u nevidljivoj krivini i pokraj puta,
- u tunelu, podvožnjaku i nadvožnjaku, na mostu,
- na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbliže ivice kružne ulice,
- na pešačkom prelazu, na biciklističkom prelazu, kao i na udaljenosti manjoj od 5 m ispred takvog prelaza.



Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila



- na stazi i traci za bicikle,
- na autobusko stajalište,
- ako bi vozilo pokrivalo saobraćajni znak ili signal na udaljenosti manjoj od 10 metara,
- na putevima na kojima su saobraćajne trake međusobno fizički odvojene, samo ako se dozvoljava saobraćajnim znakovima,
- na pešačkoj stazi,
- na levoj ivici puta, sa izuzetkom zaustavljanja ili parkiranja unutar urbanog područja na jednosmernom putu;
- u razdelnoj traci između putnih traka,
- na mestu rezervisanom za parkiranje vozila za osobe sa ograničenim sposobnostima,
- na trotoaru, sa izuzetkom tu gde je parkiranje dozvoljeno,



- na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne srednje linije označene na putu bila manja od 3 metra.



- odnosno do druge ivice puta manje od 4 metra.

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila

Zabranjeno je parkiranje vozila u ovim mestima:

- na mestu gde postoji ulaz ili izlaz iz garaže, sa kapije ili slično i gde može da ometa saobraćaj,
- na mestu gde uzrokuje prepreku za drugo vozilo da se parkira ili izađe sa parkirališta,



Zabranjeno je parkiranje vozila

Zabranjeno je parkiranje

- na udaljenosti manjoj od 15 metara ispred ili iza autobuskog stajališta ili saobraćajnog znaka koji označava ovo stajalište;



na poklopcima vodovodne, kanalizacione ili druge mreže opštinskih usluga, ili slično.

Zaabranjeno je parkiranje



Parkiranje vozila na uzbrdici

Parkiranje vozila u nizbrdici se vrši na ovaj način:

- povlači se parkirna kočnica;
- menjač se postavlja u položaj za kretanje nazad (rikverc);
- točkovi se okreću na desnu stranu;

Parkiranje vozila u nizbrdici

Parkiranje vozila na uzbrdici se vrši na ovaj način:

- povlači se parkirna kočnica;
- menjač se postavlja u prvoj brzini;
- točkovi se okreću na levu stranu.

VOZILO U KVARU

Vozač mora označiti zaustavljanje vozila kada je zaustavljeno na prometnom putu zbog kvara, nesreće ili iz nekog drugog razloga, samo na mestu gde je zaustavljanje i parkiranje zabranjeno prema predviđenim pravilima.

Zaustavljanje vozila se mora označiti uključujući sve pokazivače pravca (ako svi pokazivači pravca ne funkcionišu pali poziciona svetla ako su na raspolaganju) i postavivši bezbednosni trougao ispred zaustavljenog vozila.

Bezbednosni trougao se postavlja:



Bezbednosni trougao izvan urbanog

- unutar urbanog područja na udaljenosti od najmanje **10** metara, izvan urbanog
- područja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom putu izvan urbanog područja, na udaljenosti **od 30 do 50 metara**.



Bezbednosni trougao na autoputu

Bezbednosni trougao izvan urbanog područja
- na autoputevima i
motoputevima na udaljenosti
najmanje od **100 metara**.



Bezbednosni trougao

Kolona vozila, skup vozila i vozila koja prevoze opasne materije, kada su u kvaru, postavljaju dva bezbednosna trouglova, prema gore navedenim pravilima.

Ako je vozilo zaustavljeno iza krivine, bezbednosni trougao se postavlja ispred krivine.

Ako se vozač nalazi izvan svog vozila na prometnom putu, on je obavezan da nosi reflektirajući prsluk.

Vuča pokvarenog ili neispravnog vozila

Vozač vozila može vući drugo vozilo, osim priključnih vozila, samo ako se drugo vozilo ne može samostalno kretati zbog kvara ili nedostatka nekog dela.

Pokvareno vozilo se može vući užetom ili krutom opremom, naslanjajući se ili okačući se na vučno vozilo.

Obaveze tokom vuče vozila u kvaru

U vučenom vozilu kao rezultat kvara zabranjen je prevoz lica.

Vozilo koje se vuče mora biti povezano sa vučnim vozilom, na takav način da se isključi mogućnost njihovog odvajanja tokom kretanja.



Vuča vozila u kvaru

Tokom vremena vuče vozila u kvaru, **oba vozila** moraju biti označena sa **bezbednosnim trougom**. Na vozilo koje vuče trougao se postavlja **na prednji deo**, dok se na vozilo koje se vuče **na stražnju stranu**.

U oba vozila, tokom vuče vozila u kvaru, svi **pokazivači pravca** moraju biti uključeni, ako vozilo nema instalirana sva pokazivača pravca, dužno je uključiti poziciona svetla.

Zabranjeno je vučenje užetom pokvarenog vozila:

- ako mu je sistem kočenja i upravljanja izvan funkcije,
- ako za funkcionisanje kočionog sistema vučnog vozila, potrebno je da motor radi dok je motor van funkcije.

Zabranjeno je vučenje vozila sa jakom vezom:

- koje vozilo ima izvan funkcije sistem upravljanja (kvar),
- koje je teže od vozila koje ga vuče, ako vozilo koje se vuče nema ispravnu radnu kočnicu.

Uslovi za vuču vozila u kvaru tokom smanjene vidljivosti

Tokom smanjene (otežane) vidljivosti dozvoljeno je vučenje vozila u kvaru samo ako su mu iza upaljena crvena svetla za obeležavanje vozila, tj. poziciona svetla, ili ako vučenje vrši vozilo koje koristi rotirajuće žuto trepćuće svetlo.

UPOTREBA SVETLA U SAOBRAĆAJU

Vozilo koje učestvuje u drumskom saobraćaju mora imati najmanje dva bela svetla u prednjem delu i dva crvena svetla u stražnjem delu:

- kada vozilo vuče jedno ili dva pričvršćena vozila, u zadnjem delu zadnjeg pričvršćenog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svetla.

Vozilo koje učestvuje u drumskom saobraćaju mora imati ispravan: sistem osvetljenja (kratka, duga svetla, svetla za maglu, svetla za vožnju unazad), sistem signalizacije (pokazivači pravca, stop svetla,) pozicije (merila, stolna svetla i slično).

Vozila ne smeju imati upaljena parkirna ili poziciona svetla:

- vozilo zaustavljeni ili parkirano na osvetljenom delu puta koji se jasno vidi sa dovoljne udaljenosti,
- vozilo zaustavljeni ili parkirano na određenim mestima na putu ili izvan puta, ili na putevima sa slabim intenzitetom saobraćaja.

Upotreba svetla

Za osvetljavanje puta, vozač vozila koristi duga svetla.

Kratka svetla za uličnu rasvetu koriste se u slučajevima u nastavku:



Korišćenje dugih svetala nepropisno



Korišćenje kratkih svetala je propisno

- za vreme nasuprotprelaženja, kada drugo vozilo dođe nasuprot i kada jedan od vozača vozila zaustavi duga i upali kratka svetla.

- tokom vremena dok prolazi pored organizovane kolone pešaka.

Svetla tokom upravljanja kroz magle

Kada ima magle, vozač vozila mora imati upaljena kratka svetla ili svetla za maglu na vozilo, ili oba ova svetla u isto vreme.



Svetla za maglu od pozadi

Svetla za maglu dozvoljeno je koristiti samo kada ima magle ili u slučaju smanjene (otežane) vidljivosti.

Svetla za maglu koja se nalaze na prednjem delu mogu biti **bela ili žuta**, dok pozadi sa **crvenom bojom**.

Vozač vozila može koristiti svetla za maglu kada je vidljivost manja od pedeset 50 m. Kada se vidljivost poboljša, vozač vozila mora odmah ugasiti ova svetla.

Tokom vožnje kroz maglu, mogu biti neprimećeni na vreme pešaci i vozila koja nemaju vlastitu rasvetu.



Svetla za maglu sa prednje strane

Vozač vozila mora imati upaljena kratka ili dnevna svetla tokom celog vremena upravljanja.



Svetla tokom upravljanja danju

Tokom vožnje obavezno je upaliti svetla.

Poziciona svetla

Tokom celog vremena kretanja, vozilo mora imati upaljena i poziciona svetla, pored uobičajenih svetala za osvetljenje puta, odnosno onih posebnih za maglu.

UDALJENOST IZMEĐU VOZILA

Vozač vozila je dužan da drži bezbednosnu udaljenost kada se kreće iza drugog vozila, imajući u obzir brzinu kretanja, stanje, vrstu i vidno polje puta, vidljivost, atmosferske uslove, stanje opterećenja, njegovo psihofizičko stanje, stanje kočionog sistema itd., da ne bi ugrozio bezbednost saobraćaja, kako bi u slučaju da vozilo ispred njega koči ili stane, vozač mogao da zaustavi vozilo na bezbedan način.

Udaljenost između vozila tokom vožnje unutar urbanog područja mora biti najmanje 1 sekunda.



Bezbednosna udaljenost

Udaljenost između vozila tokom vožnje izvan urbanog područja mora biti najmanje 2 sekunde.




Bezbednosna udaljenost

Udaljenost između vozila tokom vožnje na klizavim putevima mora biti najmanje 3 sekunde.

PRAVILA SAOBRAĆAJA ZA BICIKLISTE

Biciklista se mora kretati na površini namenjenoj za ova vozila, ako mora koristiti cirkulacioni ritam, krećući se što bliže ivice desne trake na udaljenosti od **1 metar**.



Biciklista sa reflektirajućim prslukom

Kada se biciklista vozi javnim putevima tokom smanjene vidljivosti, dužan je da ima reflektirajući prsluk, reflektirajuću odeću za bicikliste ili neki izvor svetlosti.

Bicikl mora imati upaljeno belo svetlo na prednjem delu i crveno svetlo, katadiopter sa retroreflektirajućim materijalom na stražnjom delu tokom upravljanja noću i tokom upravljanja danju kada je vidljivost otežana.

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA



Na prelazu za bicikliste, biciklisti je zabranjeno žurno ući (naglo) ispred vozila koje dolazi ili da uspori ili zaustavi bicikl bez razloga.

Biciklist mlađi od 16 godina mora nositi zaštitnu kacigu tokom vožnje.

Zabranjeno je kretanje biciklista jedan pored drugog.

Kretanje biciklista nepropisno

SAOBRAĆAJ NA ŽELEZNIČKOM PRELAZU



Obaveze vozača tokom prelaska železničkog prelaza

Na železničkom prelazu bez zaštite i poluzaštite i bez znakova sa kojima se upozorava dolazak voza, vozač vozila je dužan da se pre prelaska kroz pruge, prethodno obezbedi da na železničkom prelazu ne prolazi neko vozilo.

Vozač mora poštovati znakove koji su postavljeni ispred železničkog prelaza.

Železnički prelaz bez zaštite ili poluzaštite

Vozaču je zabranjeno:

- da prođe sa strane zaštite ili poluzaštite i uđe na železnički prelaz pod okolnostima kada je spuštanje zaštite ili poluzaštite već počelo ili završeno, ili kada njihovo podizanje nije završeno;
- da ulazi na železnički prelaz ako su uključeni signali, svetla ili zvučni uređaji sa kojima se upozorava dolazak vozila na prugama.



Železnički prelaz sa zaštitom ili poluzaštitom

- da prođe vozilom tokom vremena dok čeka otvaranje polubarajera ili barijera,
- da uđe na železničkom prelazu, ako nema dovoljno slobodnog prostora sa druge strane prolaza za

nastavak kretanja.

SAOBRĀCAJ NA AUTOPUTU I MOTOPUTU

Zabranjeno je kretanje kroz autoput pešaka, stoke, nemotornih vozila, motornih vozila i vozila koja se zbog svoje karakteristike konstrukcije ne mogu kretati brzinom od najmanje 60 km/h.

Vozač vozila, koji je zbog kvara ili iz drugih razloga prinuđen da zaustavi vozilo na autoputu, mora zaustaviti vozilo na traci za hitne slučajeve i mora preduzeti mere da što pre vozilo ukloni iz saobraćajne trake.



Saobraćaj na autoputu

Uslovi za kretanje na autoputu

Na autoputu se vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta sa vozilima koja se kreću u koloni.

Na autoputu je dozvoljena promena saobraćajne trake sa ciljem bržeg kretanja samo prelaskom vozila na levu saobraćajnu traku.



Saobraćaj na autoputu

Zabranjen je ulazak na autoputu vozilu koje vuče vozilo u kvaru.

Vožnja autoputem sa više saobraćajnih traka

Na autoputu sa 3 ili više saobraćajnih traka koje služe za kretanje vozila u jednom pravcu, vozač vozila sa prikolicom dužine preko 7 metara može koristiti samo 2 saobraćajne trake koje se nalaze u blizini

desne ivice površine puta.

Ulazak na autoputu

Vozač koji vozilom ulazi na autoput mora:

- da koristi traku za ubrzanje, kada ta traka postoji, dajući odgovarajući znak sa pokazivačima pravca i ulazeći u saobraćajni tok na taj način da ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem.
- dati prednost prelaska drugom vozilu koje se kreće autoputem, ako ne postoji posebna traka za ubrzanje.
- vozač koji se vozilom kreće autoputem mora drugom vozilu olakšati ulazak na autoput, ostavljući slobodnu krajnju desnu saobraćajnu traku i kretati se trakom levo od nje, ako se ne ometa kretanje drugih vozila na autoputu.

Izlazak sa autoputa vozilom

Vozač koji izlazi sa autoputa mora zauzeti poziciju sa vozilom u krajnu desnu saobraćajnu traku i preći na početak trake za usporavanje, ako takva traka postoji na autoputu.

Blokiranje saobraćaja na autoputu

U slučaju blokiranja saobraćaja na autoputu, vozila moraju omogućiti kretanje vozilima sa prednošću prolaska i pod pratinjom, sklanjajući se desno ili levo od saobraćajne trake da bi se stvorio slobodan prolazni prostor.



Na autoputu je zabranjeno:

- polukružno okretanje,
- kretanje nazad,
- kretanje cik-cak,
- preticanje na traku za zaustavljanje u hitnim slučajevima,
- vožnja na kratku udaljenost iza vozila koje se kreće ispred njega.

SAOBRAĆAJ U TUNELU



Vozaču koji se vozilom kreće kroz tunel nije dozvoljeno: ***zaustaviti ili parkirati vozilo, napraviti polukružno okretanje ili se kretati unazad.***

Vozač vozila sa motornom radnjom tokom vožnje kroz tunel mora imati upaljena kratka svetla zbog osvetljenja puta.

VOZILA POD PRATNJOM

Vozila pod pratnjom, vodeći računa o bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, imaju pravo prednosti prelaska nad svim ostalim vozilima, osim na raskrsnici gde se saobraćaj reguliše od ovlašćenog lica.

Vozilo pod pratnjom ima pravo da ne sprovodi saobraćajne odredbe, kada to vozilo daje svetlosne signale crvene i plave boje i zvučne signale promenljivog intenziteta, osim u slučajevima kada bi se takvom radnjom ugrozili drugi učesnici u saobraćaju.



Vozila pod pratnjom

Ponašanje vozača prema vozilima u pratnji

Vozač vozila koji na putu sretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom, kao i vozač kojeg sustigne vozilo pod pratnjom ili kolonu vozila pod pratnjom, dužan je da svoje vozilo zaustavi, da noću umesto duga svetla koristi kratka svetla za osvetljavanje puta, da se na striktnan način pridržava naredbi koja mu daju lica koja prate vozila i da nastavi kretanje tek nakon što prođu sva vozila pod pratnjom.

Ponašanje pešaka prema vozilima pod pratnjom

Kako bi se omogućio nesmetan prolaz vozila pod pratnjom, pešaci su dužni da napuste put dok ova vozila ne prođu.

Vozila sa prednošću prelaza



Vozilo hitne pomoći \ ambulante

Vozila sa prednošću prelaska smatraju se:

- vozilo policije,
- vozilo vatrogasaca,
- vozilo hitne pomoći \ ambulante,
- vozilo KBS-a.

Vozila sa prednošću prelaska u saobraćaju su vozila kada sa posebnom opremom daju signale plavim svetlom i zvukom promenljivog intenziteta tokom intervencije.

Ponašanje vozača prema vozilima sa prednošću prolaska

Kada vozač vozila zateče na put ili ga sustigne vozilo sa prednošću prolaza, on mora napustiti put, a po potrebi stati dok ne prođe vozilo sa prednošću prolaska i postupiti po nalogu lica ovlašćenog od vozila

sa prednošću prelaska.

Ponašanje pešaka prema vozilima sa prednošću prelaska

Kako bi se omogućio nesmetan prolaz vozilima sa prednošću prolaza, pešaci su dužni da napuste put dok ta vozila ne prođu. Uredaji za davanje posebne signalizacije svetlom i zvukom promenjivog intenziteta imaju pravo korišćenja samo vozila pod pratnjom i sa prednošću prolaza.

PUTNA SIGNALIZACIJA

Putna signalizacija uključuje:

- saobraćajni znakovi/vertikalna signalizacija,
- znakovi na putu/verticalna signalizacija,
- semafori, i,
- putna oprema.

Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi, znakovi upozorenja sa ili bez dopunskim tablicama, znakovi na površini puta, na trotoaru i drugi znakovi na putu.

Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti služe za upozorenje učesnika u drumskom saobraćaju na opasnost koja im preti na određenom mestu, odnosno na delu puta, kao i na prirodu ove opasnosti.

Oblik znakova opasnosti

Znakovi opasnosti imaju oblik jednakostaničnog trougla, osim znaka Andrijev križ kao i panela koji označava blizinu železničkog prelaza sa ili bez barijera i polubarijera.

Udaljenost postavljanja znakova opasnosti

Znakovi opasnosti postavljaju se van urbanog područja na udaljenosti od 150 do 250 m. pre mesta opasnosti na putu.





A-Tip i sadržaj znakova opasnosti:

			
znak »opasnost na put» koji označava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predviđen poseban znak opasnosti.	znak "ukrštanje puteva iste važnosti", koji označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza	znak "ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom" sa obe strane,	znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane
			
znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane"	znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane"	znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane"	znak »krivina nalevo», koji označava približavanje

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

desne strane	oštrim uglom s leve strane"	oštim uglo s desne strane	opasnoj krivini na levo, odnosno na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti
			
znak » krivina nadesno »,	znak "dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo"	znak "dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno"	znak "opasna nizbrdica"
			
znak "opasan uspon"	znak "suženje puta"	znak "suženje puta s desne strane"	znak "suženje puta s leve strane"
			
znak "neravan kolovoz" koji označava blizinu dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća	zbog ulegnuća ili zbog blizine opasnog prevoja puta ili veće izbočine na kolovozu (I-19)	znak "neravan kolovoz" zbog blizine opasnog prevoja puta ili veće izbočine na kolovozu	znak "klizav kolovoz" , koji označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu;
			
znak "kamenje pršti", koji označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamenja	znakovi "odronjavanje kamenja", koji označavaju blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.	zank» opasnost od požara»	znak » nailazak na svetlosne znakovе semaforа - koji označavaju blizinu raskrsnice na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova
			
znak » sobraćaj u oba smjera» označava mesto na put u kojoj se promet odvija u oba smjera	znak » raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja» koji označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku	znak » poledica na put » (označava deonicu puta gde preti iznenadna opasnost od poledica	znak » prevrtanje – iskliznuće vozila» označava blizinu deonice puta gde preti opasnost od isklizanja - prevrtanja vozila
			
znak » kolona zaustavljenih vozila» označava blizinu deonice puta u kojoj u	znak » neučvršćena bankina» koji označava blizinu	znak »pešaci na put» označava blizinu deonice	znak » označeni pešački prelaz» koji označava blizinu mesta na putu na

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

određenim uslovima ili u raznim okolnostima, postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila na put	dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina	puta u kojoj se kreću pešaci	kome se nalazi obeleženi pešački prelaz
 znak » deca na put koji označavaju blizinu dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću (blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.).	 znak » blizina avionske piste» koji označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja	 znak» tunel (galerija) » označava blizinu tunela ili galerije na putu;	 znak »bočni vetar» koji označavaju blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar
 znak – približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika koji označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbenen branicima ili polubranicima	 znak» biciklisti na putu » koji označava blizinu mesta na kome se biciklisti često priključuju na put ili ga prelaze	 znak » pokretni most» koji označava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most	 znak »blizina obale» koji označava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu
 znak »tramvajska pruga» koji označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou	 znak »životinje na put » koji označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta	 znak» divljač na putu» koji označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta	 znak » osiguran- prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima» koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbenen branicima ili polubranicima
 znak » nezaštićen- prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika», koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima	 znak » Andrejin krst » koji označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom	 znak » Andrejin krst » koji označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka	 znak- približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima koji označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima

B - Znaci izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi daju do znanje učesnicima u drumskom saobraćaju o zabranama,

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

ograničenjima i obavezama kojih se moraju pridržavati.

Znakovi izričitih naredbi pokazuju put, odnosno deo puta na kojem je zabranjen saobraćaj, ograničenja i obaveze.

Oblik znakova izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znaka "**Trougao**" - raskrsnica sa glavnim putem i **STOP** - obavezno zaustavljanje.

Postavljanje znakova izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi postavljaju se direktno na mestu na kojem učesnicima u saobraćaju počinju obaveze da se pridržavaju predviđenim naredbama saobraćajnih znakova.

Važenje saobraćajnih znakova

Znak izričitih naredbi važi do prve raskrsnice, dok se znakom ili dopunskom tablicom ne poništi.

Izričita naredba predviđena znakom zabrane i ograničenja ili obaveze postavljen na ulazu urbanog područja na istom stubu gde je postavljen znak urbanog područja važi za čitavu teritoriju urbanog područja, ako na određenim putevima ili delom puta u urbanom području nije drugačije utvrđeno nekim znakom izričitih naredbi.

B-Lloji dhe përbajtja e shenjave të urdhreve të prera:

znak »zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon, osim za motocikl bez prikolice«), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva vozila na motorni pogon, osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom	znak »zabrana saobraćaja za autobuse«	. znak »zabrana saobraćaja za teretna vozila-kamione« (II-7), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Ako je znaku iz stava 1. ove tačke pridodata dopunska tabla na kojoj je označena najveća dozvoljena masa vozila«	znak »zabrana saobraćaja za cisterne,

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

/mopeda na dva točka			
			
znak »zabranu saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije«	znak »zabranu saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije«	znak »zabranu saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku priključna vozila«	znak »zabranu saobraćaja za tretna vozila koja vuku priključna vozila «(
			
znak »zabranu saobraćaja za traktore« (znak »zabranu saobraćaja za mopede«	znak »zabaran saobraćaja za bicikle«	
			
znak »zabaran saobraćaja za bicikle i mopede	znak »zabranu saobraćaja za zaprežna vozila	« znak »zabranu saobraćaja za ručna kolica «	« znak »zabranu saobraćaja za sva vozila na motorni
			
pogon znak »zabranu saobraćaja za pešake«	znak »zabranu saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu«	znak »zabranu saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu«	znak »zabranu saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu «
			
»zabranu saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje«	znak »zabranu saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu	«znak »najmanje odstojanje između vozila	«znak »zabranu skretanja uлево«.
			
znak »zabranu skretanja udesno«znak	»zabranu polukružnog okretanja« «	znak »ograničenje brzine	znak » zabranu preticanja za sva motorna vozila osim motocikla bez prikoljica «)
			
«znak »zabranu preticanja za teretna vozila- kamione	znak » zabranu prolaska bez zaustavljanj- carina « znaku je crvene boje;	znak » zabranu prolaska bez zaustavljanj-policija «	.znak »zabranu davanja zvučnih znakova« (II-37), koji označava put, odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;
			
	znak »prvenstvo prolaza	znak »zabranu zaustavljanja	znak »zabranu

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

	za vozila iz suprotnog smera» (II-38), koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera;	i parkiranja» (II-39), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila;	parkiranja» (II-40), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila;	
znak »izmenično parkiranje« (II-41) označava stranu puta gde je zabranjeno parkiranje u neparne dane. Boja podloge je plava a simbol je bele boje ;	znak »naizmenično parkiranje« (II-42), koji označava deo puta na koji se zabranjuje parkiranje odnos u parne dane;	znak »zabranjeno fotografisanje« (II-43) označava prostor pored puta gde je zabranjeno fotografisanje, snimanje, skiciranje i slično;	znak »najmanje dozvoljena brzina«	
znak »zimska oprema	znak »staza za bicikliste« koji označava stazu kojom se moraju kretati bicikli i bicikli sa motorom, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim vozilima	znak »pješačka i biciklistička staza« označava izgrađenu stazu za kretanje pešaka i biciklista dok se zabranjuje kretanje ostalih sudionika u saobraćaju. Bela crta na površini deli stazu za pešaka od staze za bicikliste;	znak »staza za jahače«	
Znak »obavezno smer pravo«	Znak »obavezno smer desno«	Znak »obavezno smer levo«	Znak »obavezno levo«	
»Znak »obavezno desno»»	Shenja »kthimi gjysëm rrëthor i obliguar»	znak »dozvoljeni smerovi« prvo i desno	znak »dozvoljeni smerovi«	
znak »dozvoljeni smerovi levo i desno »	obavezno obilaženje s desne strane »	obavezno obilaženje s leve strane »	obavezna obilaženja s leve i desne strane	»kružni tok saobraćaja »


C-Znakovi upozorenja

Znakovi upozorenja daju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kroz kojeg se kreću i druga obaveštenja koja mogu biti korisna (prekid važenja znakova izričitih naredbi, razne usluge itd.), kao i za orientaciju saobraćaja.

C- Vrsta i sadržaj znakovi obaveštenja:


znam "prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera" (III-1), koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera;	znam »prelaz označen za pešake	Znak »prelaz označen za biciklističku stazu" «	Znak »prelaz označen za pešake i za biciklističku stazu" «
znam »deca na putu« označuje mesto na putu gde se često i u velikim grupama kreću deca (na pr. ispred škola, sportskih terena, dečijih vrtića i sličnih objekata).	znam "podzemni ili nadzemni pešački prolaz", koji označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz;;	znamovi "put sa jednosmernim saobraćajem"	znam "put sa prvenstvom prolaza"
znam "završetak puta sa prvenstvom prolaza"	znam "prepreka za usporavanje saobraćaja"	znam "prestanak zabrane preticanja za motorna vozila"	znam "prestanak zabrane preticanja za teretna vozila"
znam "prestanak ograničenja brzina"	znam "prestanak najmanje dozvoljene brzine"	znam "prestanak zabrane davanja zvučnih znakova"	Znak »prestanak svih zabrana« označava mesto na putu gde prestaju sve zabrane-ograničenja koja ranije su postavljene na tom delu puta ili na tom putu
znam "prestanak obaveze zimske opreme"	znam "završetak biciklističke staze"	znam "završetak pešačke staze" «	znam "završetak staze za jahače"

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

			
znak "zona ograničena brzine "	znak "završetak ograničena brzine" zone	znak "pešačka zona" koji označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka	znak "završetak pešačke zone"
			
znak »zona usporenog saobraćaja« koji označava mesto u naselju gde počinje zona u kojoj nije dozvoljena veća brzina vozila od brzine kretanja pešaka stoga što su u čitavoj toj zoni dozvoljene dečje igre	znak "završetak zone usporenog saobraćaja", koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja	znak »zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja	znak »završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (III-29) označuje mesto izlaska iz naselja gde je predviđeno ograničenje trajanja parkiranja
			
znak »zona škole«	znak "prestanak zone škole" označava mesto gde se završava zona škole"	znak "brzina koja se preporučuje"	znak »završetak brzine koja se preporučuje"
			
zank » školska patrola «	znak "bolnica"	znak "stanica za prvu pomoć"	znak » policijska stanica«
			
znak "autobusko stajalište" koji označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište	znak "aerodrom"	znak "vatrogasna služba"	znak » putokaz «
			
znak "autoput" koji označava mesto odakle počinje autoput	znak "završetak autoputa" koji označava mesto na kome se završava autoput	znak »motoput« označava mesto gde počinje motoput	znak »kraj motoputa« označava mesto gde se završava motoput.
			
znak "slepi put", koji označava blizinu i položaj	znak "smer kretanja vozila koje namerava da skrene uлево na	Shenja »vendi për	Shenja BI-75 »vendi për

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA


puta koji nema izlaz (slepi put);	raskrsnici na kojoj je skretanje uлево забранјено"	ndalje тѣ dhunshme тѣ mjetit «	ndalje тѣ dhunshme тѣ mjetit »
znak "planinski prevoj"	znak "reka"	znak » tunel «	znak » most «
	PRIŠTINA	PRIŠTINA	
znak » putokaz za auoput i motoput »(III-89 i III-90) ozančuje smer ka autoputa i motoput:	znak » naziv naseljenog mesta «	"završetak naseljenog mesta"Š	znak »izlaz iz autoputa i moto-puta« (III-101) pokazuje udaljenost od početka saobraćajne trake za izlaz od puta:
znak » saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika «	znak "ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Kosovo"	znak "prestrojavanje vozila" .	"prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta" (III-92), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka
znak » predznak za ručno upravljanje saobraćajom » upozorava vozače o blizini mesta u koje se izvode radovi kada se regulacija saobraćaja vrši na naizmeničan način. Znak je žute boje; ményré alternative rregullohet	znak » predznak devijacije » (III-112) označuje smer i pravac devijacije preko naselja.	DEVIJIM Znak »putokaz za obilazak» - označava privremeni pravac obilaska	znak "predznak za otvaranje saobraćajne trake"
znak "predznak za zatvaranje saobraćajne trake"	znak » dozvoljena brzina na određenim saobraćajnim trakovima » (III-98) označuje najmanju dopuštenu brzinu na određenim saobraćajnim trakovima:	znak "saobraćajna traka za spora vozila" (III-99), koji označava početak saobraćajne trake kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom	znak » završetak (zatvaranje) saobraćajne trake za spora vozila » (III-100) označuje mesto gde se završava traka za spora vozila:

			manjom od brzine označene na znaku;
 znak »pravac devijacije za određene vrste vozila»	 znak » predznak za usmeravanje saobraćaja na putu sa podeljenim saobraćajnim trakama»	 znak » ploča za označavanje izlaza	 znak »zabranjen ulaz određenih tipova vozila u auto putu ili na moto putu»

Dopunske tablice

Uz znakova opasnosti, izričitih naredbi i upozorenja mogu se postaviti i dopunske tablice koje detaljnije utvrđuju značenje saobraćajnog znaka.

Vrsta i sadržaj dopunske tablice:



- dopunska tablica pokazuje udaljenost između znaka na kojoj je dopunska tabla postavljena i početak dela puta, odnosno mesto na koje se znak odnosi.
Tunel je udaljen od saobraćajnog znaka - 500 metara,

Dopunska tablica pokazuje udaljenost od znaka do tunela


- dopunska tablica pokazuje ograničeno vreme za koje važi izričita naredba,



Saobraćajni znak sa dopunskim znakom zabranjuje saobraćaj u oba smera kretanja 20-24h.

Dopunske table su :

-dopunska tabla , koja označava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i početka dela puta odnosno mesta na koje se znak odnosi;



-dopunska tabla , pokazuje udaljenost do mesta gde je postavljen znak II-02 (obavezno zaustavljanje) kod kojeg vozač je dužan zaustavljati vozilo;




-dopunska tabla , koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom odnosno na kome se primenjuje izričita zabrana, obaveza odnosno ograničenje označeno znakom;



Znak

-dopunska tabla , koja označava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i objekta, terena ili dela puta na koji se znak odnosi;



Znak

-dopunska tabla, koja označava vreme za koje izričita zabrana, obaveza, odnosno ograničenje važi, ako ne važi neprekidno;




Znak



Znak

-dopunska tabla koja rečima bliže određuje značenje znaka, odnosno daje dodatna obaveštenja o vrsti i načinu korišćenja znaka;

-dopunske table do sadrži simbole na koje se odnosi znak;



Znak



Znak



Znak



Znak



Znak



Znak



Znak




Znak

- dopunska tabla označuje uzimanje vozila paukom sa mesta gde saobraćajni propisi ili znakovi zabranjuju zaustavljanje ili parkiranje;




Znak

--dopuniske table koje označavaju primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka, odnosno s jedne ili druge strane znaka;



-dopunske table od pokazuju položaj parkiranja vozila.





Znak



Znak



Znak

-dopunska tabla označuje mesto rezervisano za vozila osoba s ograničenim sposobnostima ili blizinu put gde se može pojaviti lice s ograničenim sposobnostima sa kolicom

- dopunska tabla ozančuje mesto rezervisano za posebne namene.



Znak

-dopunska table, označuje početak deonice kolovoza, odnosno mesto gde postoji opasnost od iznenadnog pluska ili poledica.




Znak IV-33



Znak IV-34

- dopunska tabl, koja označava pružanje puta sa prvenstvom prolaza. Dopunska tabla postavlaj se sa znakom (put sa prvenstvom prolaza). Dopunska tabla postavlja se sa znakom obavezno zaustavljanje);



- dopunska tabla označuje blizinu deonice puta na koju se mogu pojaviti nesposobne - ostarele osobe;



Znak

-dopunska tabla označuje blizinu deonice puta na koju se mogu pojaviti slepe osobe ;




Znak

-dopunska tabla označuje blizinu deonice puta gde se vrši čišćenje snega. Dopunska tabla je privremena i ona se postavlja pri održavanju puta (ocišćenju snega);



Znak

- dopunska tabla koja označava izvođenje oznaka na kolovozu.



Znak

-dopunska tabla označuje blizinu mesta na kolovozu gde se dešavaju prometne nezgode.



Znak


-dopunska tabla obavešćuje vozače o seobi žaba koje prelaze u velikom broju preko puta što predstavlja određenu opasnost.



Znak


PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

-dopunska tabla obavešćuje vozače o izbrazdanim tragovima vozila na putu.




Znak

-dopunska tabla pokazuje mesto na cesti gde se nalaze uzdignute plohe za usporavanje prometa (izbočine).



Znak

-dopunska tabla označuje pumpu plinskih goriva.



Znak

Dopunska tabla »znak izlaz iz Auto puta ili moto puta« pokazuje blizinu izlaza iz auto puta ili moto puta;



Znak

-znak »znak čvor na autoputu« (označuje blizinu raskršća autoputa ili motoputa;



Znak

-dopunska tabla označuje prelaz za teretna vozila sa utovarom preko gabarita;




Znak

-dopunska tabla označuje prostor s uvećanom koncentracijom opasnih materija u vazduhu. Boja podloge dopunske ploče je bela, simboli sa krugovima crvene boje i natpisima crne boje;



Znak



Znak

-dopunska tabla označuje potrebu ugašenja motora zbog dugih čekanja s ciljem zaštite ambijenta. Izričito je povezano sa upaljenjem crvenih signalna na semaforu.

SEMAFORI

Značenje semafora je:

- crveno svetlo podrazumeva zabranu prolaza za vozila; crveno i žuto svetlo označavaju da će zabrana saobraćaja uskoro prestati i da će se upaliti zeleno svetlo;
- zeleno svetlo označava slobodan prolaz vozila, i mora biti upaljeno kao nezavisno svetlo. Prelazak sa zelenog na žuto svetlo se mora signalizirati prekidom zelenog svetla tri puta.
- žuto svetlo pre crvenog svetla podrazumeva zaustavljanje kretanja, osim vozila koja se u trenutku paljenja žutog svetla nalaze na takvoj udaljenosti od semaforskog znaka da se ne mogu zaustaviti na bezbedan način a da ne pređu ovaj znak;
- dopunska (dodatna) svetleća strelica označava slobodan prolaz za vozila u smeru označenom zelenim svetлом čak i tokom vremena kada je crveno ili žuto svetlo uključeno;
- prikazani oblici strelice (strelice sa crvenom i zelenom osvetljenjem),
- ukrštene linije sa crvenom bojom (X) označavaju zaustavljanje saobraćaja duž saobraćajne trake na kojoj je postavljen znak,
- zelena strelica sa vrhom okrenutim nadole označava slobodan prolaz kroz saobraćajnu traku na kojoj je postavljen znak;
- žuta strelica sa vrhom okrenutim udesno ili uлево označava prelazak saobraćajnog toka iz saobraćajne trake na kojoj je postavljen znak na drugu traku.

Ako se semaforima reguliše saobraćaj biciklista na prelazu biciklističke staze preko puta, svetla na semaforu su u obliku siluete bicikla i imaju ova značenja:

- slobodan prolaz za bicikliste,
- zabrana prolaza za bicikliste,
- isti uređaj za davanje svetlosnih znakova za bicikliste i pešake može se primeniti i u slučajevima kada su strelice za pešake i bicikliste jedna pored druge.

Svetleći znakovi na semaforima imaju značenja kao u nastavku:

- slobodan prolaz za pešake,
- zabrana prelaska za pešake.

2. VOZAČ

VOZAČ

U nastavku su dati najvažniji pojmovi koji se odnose na ovo poglavlje:

Vozac - učesnik u saobraćaju koji upravlja drumskim vozilom;

Novi vozač - vozač uzrasta do 24 godine, izuzev vozača čije je osnovno zanimanje upravljanje vozilom;

Vozač početnik - vozač koji je dobio vozačku dozvolu kategorije A, A1, A2 ili B, B1, ne više od 2 godine;

PAŽNJA I ODнос PREMA DRUGIM UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU

Vozač drumskog vozila mora imati dodatnu opreznost tokom vožnje, imajući u obzir uslovi i okolnosti u saobraćaju i strukturu učesnika u saobraćaju.



Oprez u saobraćaju - dete sa biciklom

Oprez u saobraćaju podrazumeva da vozač svojim ponašanjem izbegava opasne situacije koje bi izazvale nesreću.

U ovoj situaciji, vozač mora zaustaviti vozilo i promatrati ponašanje deteta sa biciklom.



Blizina opasnosti - urušavanje kamenja

Odnosi treba da odražavaju međusobno poštovanje, solidarnost, poverenje i human odnos.

Vozač mora imati razumevanje prema ponašanju ili postupcima drugih učesnika u saobraćaju, i kada su u suprotnosti sa pravilima ponašanja ili odražavaju svoju nesigurnost postupcima bez obzira da li su pešaci ili vozači drumskih vozila.

Međusobni odnosi učesnika u saobraćaju ocenjuju se stepenom saobraćajne kulture i njihovog međusobnog razumevanja.

Informacije koje vozač dobije od saobraćajne signalizacije, posebno od znakova opasnosti, služe mu da

u zavisnosti od prirode opasnosti preduzme potrebne mere, kako bi što bezbednije prešao taj deo puta.

Blizina puta gde se preti opasnost urušavanje kamenja

Znanja i iskustvo u saobraćaju omogućavaju sprovođenje pozitivnih normi ljubaznosti, poštovanja i tolerancije prema drugim učesnicima u saobraćaju.

Svako pogrešno ponašanje koje je u suprotnosti sa saobraćajnim i bezbednosnim pravilima može uzrokovati saobraćajnu nesreću.

Za vozača tokom vožnje važno je:

- Da razume namere drugih učesnika u saobraćaju.
- Da razlikuje svako njegovo pogrešno ponašanje i drugih učesnika u saobraćaju;
- Da primeni defanzivnu vožnju (zaštitnu).



Pešak se kreće pored parkiranog vozila

U ovoj situaciji, vozilo je pogrešno parkirano. Pešak sa sigurnošću se nastavlja kretati saobraćajnom trakom gde se vi krećete. Kada vozilo dođe nasuprot pešaka, jedina ispravna reakcija je kočenje, koje mu omogućava da se kreće dok ne prođe pored vozila.



Principi dobrog i sigurnog vozača su:

- ima obzira prema drugim učesnicima u saobraćaju koji postupaju u suprotnosti sa saobraćajnim pravilima;
- predviđa svoje i radnje drugih učesnika u saobraćaju.

Pešak se kreće na pogrešan način.

Vozac će omogućiti pešaku prelazak puta iako se on kreće na neispravan način.

KULTURA U SAOBRÁCAJU

Kultura u saobraćaju je element povećanja bezbednosti u drumskom saobraćaju. Saobraćajnom kulturom se podrazumeva međusobno poštovanje u saobraćaju i tolerancija prema učesnicima u saobraćaju.

Bezbednost vozača u drumskom saobraćaju karakteriše kultura i sposobnost predviđanja situacije u

drumskom saobraćaju.



Omogućiće ulazak vozila u saobraćaj, ukoliko se iza vozila nalazi kolona drumskih vozila.

Na saobraćajnu kulturu utiču:

- Ličnost,
- Porodično vaspitanje,
- Humano ponašanje prema drugim učesnicima u saobraćaju.

Uključivanje vozila u saobraćaju

DEFENZIVNA VOŽNJA (ZAŠTITNA)

Vožnja je najbolji način vožnje kako bi se izbeglo nesreće u drumskom saobraćaju.

Principi defanzivne vožnje su:

- Tolerancija prema greškama drugih;
- Predviđanje razvoja saobraćajnih situacija;
- Pravovremeno upozoravanje i na jasan način ostalih učesnika u saobraćaju;
- Poštivanje saobraćajnih pravila;

Novi i početnici vozači

Novi i neiskusni vozači trebaju imati na umu:

- kako se ponašati u saobraćaju,
- da ne precenjuju svoje lične sposobnosti,
- da ne potcenjuju opasnost na putu,
- kako reagovati u opasnim situacijama,
- kako brzo i precizno reagovati itd.

Uzroci zbog kojih mladi i neiskusni vozači uzrokuju saobraćajne nesreće:

- vozačko neiskustvo,
- nepoznavanje uzroka koji dovode do saobraćajnih nesreća,
- precenjivanje ličnih sposobnosti,

- želja da se pokažu dominantni nad svojim vršnjacima,
- vožnja pod dejstvom alkohola, posebno tokom vikenda.



Mladi vozači u vozil

Opasni vozači

Vozači koji ugrožavaju bezbednost u saobraćaju su agresivni vozači, vozači koji precenjuju svoje sposobnosti, koji nisu tolerantni na tuđe greške, koji su pod dejstvom alkohola, droga ili medikamenata koji negativno utiču na vozačke sposobnosti.

Opasna ponašanja u drumskom saobraćaju podrazumevaju radnje koje mogu uzrokovati saobraćajne nesreće.

Radnje koje negativno utiču (ugrožavaju) bezbednost drumskog saobraćaja su:

- insistiranje po svaku cenu na prava prednosti prelaska,
- nepromišljena i zakasnela reakcija,
- nerazumna spora vožnja.

PREDVIĐANJE I PERCEPCIJA SAOBRAĆAJNIH SITUACIJA


Tokom vožnje vozač mora predvideti šta se može dogoditi u drumskom saobraćaju, kako bi bio spreman za reakciju u različitim situacijama koje se pojavljuju u saobraćaju.



Predviđanje situacije u saobraćaju

Sposobnost predviđanja namera drugih učesnika u saobraćaju uslov je za tačnu procenu i reakciju u saobraćajnim situacijama.

U situaciji kada vozač zatvara vrata vozila, trebate imati u obzir da može iznenada izaći na putu, pa treba posmatrati njegovo ponašanje.



Put sa ograničenim vidnim poljem

Sposobnost predviđanja šta se može dogoditi iza dela puta sa ograničenim vidnim poljem utiče na povećanje bezbednosti na putu.

U ovoj situaciji na planinskom prevoju se dešava da neko vozilo koristi vašu traku krećući se.



Na predviđanje saobraćajnih situacija utiču:

- znanja o pravilima drumskog saobraćaja,
- vozačko iskustvo,
- šta se može dogoditi u jednom delu sa smanjenom vidljivošću ili ograničenim vidnim poljem,
- poznavanje opasnosti na putu.

Trotinista se kreće neispravno

Kod percepције опасне ситуације у саобраћају најваžније је доношење исправне и правовремене одлуке.

Na percepцију прве ситуације у drumskom saobraćaju utiču: vozačko iskustvo, znanje (funkcija) o vozilu i poznavanje opasnosti na putu.

Ispravno ponašanje u ovoj situaciji je:

- sklanjanje noge sa gasa i pripremnost za kočenje ako je potrebno. Trotinista može proći saobraćajnom trakom kojom se vozilo kreće.

Preduslovi da vozač doneše ispravnu odluku i reaguje na vreme su:

- da poznaje saobraćajna pravila,
- da predvidi svoje i radnje drugih učesnika u saobraćaju,
- da ima znanja o identifikaciji opasnosti na putu.



Ispravna percepција u ovu опасну ситуацију u saobraćaju utiče na povećanje bezbednosti saobraćaja -**pešak može preći put.**

Ispravno ponašanje u ovoj situaciji je:

Sklanjanje noge sa gasa i pripremnost za kočenje ako je potrebno. Ako dozvoljavaju uslovi u saobraćaju, povećava se bočna bezbednosna udaljenost.

Kretanje pešaka u ovoj situaciji je opasno.

VREME REAKCIJE

Nakon što primeti opasnost, veoma je važno da vozač što brže reaguje na komande vozila, najčešće na pedalu kočnice, kako bi izbegao nesreću.

Reakcija vozača zavisi od psihofizičkih faktora koji negativno utiču na njega.

Odvraćanje pažnje u vožnju povećava put reakcije.



Mobilni telefon - čitanje msm

Proces reakcije je podeljen u tri faze:

Procena situacije

U ovoj fazi, vozač mora proceniti šta se dešava. Vozač mora biti miran, ne stvarati paniku, imati samopouzdanja i ne gubiti se u opasnim saobraćajnim situacijama.

Odlučivanje

Vozač mora odlučiti koje radnje treba preduzeti da se ne izazove nesreća.

Radnja

Vozač reaguje radnjom koja je, po njegovom rasuđivanju, prikladnija u konkretnoj saobraćajnoj situaciji da bi izbegnuo nesreću.

Vreme reakcije zavisi od:

- vrste uznenemiravanja (svetlo, zvuk, dodir, itd.) prema vozaču
- lične sposobnosti vozača
- psihofizičko stanje vozača (bolest, umor, alkohol, zabranjeni lekovi itd.)
- nivo vozačkih znanja i veština
- starost vozača

Vreme reakcije za svakog vozača je različito.

Prosečno vreme reagovanja vozača za jednu sekundu

Vreme reakcije se produžava kod vozače koji su pod uticajem alkohola, droga i lekova koje negativno utiču na psiho-fizičke sposobnosti, zbog nepažnje, umora, korišćenja telefona rukama, nekoncentracije na vožnju itd.

Stoga je važno za vozača da tokom vožnje predvidi neočekivane opasnosti, doneše odgovarajuće odluke i reaguje na odgovarajuće i tačno vreme.

Ponašanje vozača pod uticajem alkohola, droga i lekova

Alkohol negativno utiče na sposobnost vozača tokom vožnje:

- povećava vreme reakcije,

- smanjuje vidno polje,
- smanjuje sposobnost vožnje.

Alkohol kod vozača negativno utiče na:

- precenjivanje njegovih ličnih sposobnosti,
- neispravna procena situacija u saobraćaju,
- veoma spora reakcija,
- povećanje samopouzdanja,
- stimulacija želje za velikom brzinom.

Najčešće greške vozača pod uticajem alkohola su:

- nepoštovanje dozvoljene brzine,
- nepravilna preticanja,
- nepoštovanje prednosti prelaska.

Alkohol brže reaguje kod vozača ako:

- je umoran,
- konzumira alkohol na prazan želudac,
- pod stresom je, nervozan, itd.

Narkotici (razne droge) negativno utiču na sposobnosti vozača:

- neispravna procena saobraćajnih situacija,
- podsticanje želje za preticanje,
- smanjenje sposobnosti za procenjivanje situacija u saobraćaju na ispravan način.

Psihofizičko stanje i umor vozača

Faktori koji negativno utiču (smanjuju sposobnost vožnje) na psihofizičko stanje vozača:

- akutne i hronične bolesti,
- neredovna ishrana,
- alkohol,
- umor,
- buka i vibracije,
- neprikladna klima,
- visoke/niske temperature u kabini vozača,
- nesanica itd.

Umor tokom vožnje se javlja postepeno.

Medikamenti (lekovi)



Negativan uticaj na vozača imaju medikamenti (lekovi) koji nisu dozvoljeni da se koriste pre ili tokom vožnje jer smanjuju sposobnost vožnje.

Faktori koji uzrokuju umor vozača i smanjuju sposobnost vožnje su:

- neredovna ishrana,
- vibracije (podrhtavanja) vozila,
- buka.

Ukoliko se vozač oseća umorno tokom vožnje noću, treba da parkira vozilo i odmori se.

Pušenje duvana tokom vožnje negativno utiče:



- stvara ugljen monoksid (*CO*),
- slabi koncentraciju,
- tokom paljenja cigarete mogu se uzrokovati greške,
- smanjuje koncentraciju u vožnji,
- smanjuje sposobnost vožnje.

Pušenje duvana predstavlja opasnost u saobraćaju

***Umor tokom vožnje na duže relacije se izbegava
odmaranjem.***

3.PUT

PUT

Put je osnovni faktor bezbednosti u drumskom saobraćaju. Ako je put izgrađen po standardima i opremljen signalizacijom (put prema standardima) će uticati na smanjenje saobraćajnih nesreća.

Termini (pojmovi) koji se koriste u ovom poglavlju imaju ovo značenje:

Neasfaltirani put / zemljani put - put bez izgrađene putne površine i bez putnih slojeva, koji i na tačku spoja sa javnim putem nema izgrađenu putnu površinu;

Prometni put - deo putne površine koji prvenstveno služi za kretanje drumskih vozila;

Železnički prelaz - deo puta koji prolazi preko železničke ili tramvajske pruge u istom nivou, koji se može fizički obezbediti zaštitama i poluzaštitama, saobraćajnim znakovima ili neobezbeđen;

Pešački prelaz - deo površine prometnog puta koji služi za prolaz pešaka kroz ovaj sloj, koji je označen odgovarajućim znakovima;

Biciklistički prelaz - deo površine prometnog puta koji služi za prolaz bicikala i drugih vozila koja se kreću biciklističkom trakom ili stazom, koji je označen odgovarajućim znakovima;

Autobusko stajalište - deo površine puta koji služi za zaustavljanje autobuseva sa ciljem da bi ušli i izašli putnici i koji je označen odgovarajućim saobraćajnim znakom;

Pešačka zona - izgrađena saobraćajna površina koja prvenstveno služi za kretanje pešaka, na kojoj je zabranjeno kretanje vozilima sa motornom radnjom, osim onih sa posebnom dozvolom;

Zona škole - deo puta ili ulica naselja koji se nalazi u blizini škole i koji mora biti označen posebnim saobraćajnim znakom;

Mirno saobraćajno područje - područje u stambenom centru, obeleženo odgovarajućim saobraćajnim znakom, u kojem se vozila ne trebaju kretati brzinom većom od kretanja pešaka i u kojoj su dečje igre dozvoljene u celom području;

Karakteristike puta

Vrsta površine puta - put može biti sa izgrađenom površinom (asfalt, beton itd.) ili bez nje (makadam, šljunak, pesak, zemlja).



Put prekriven lišćem

Priljubljivanje guma zavisi od vrste puta koji može biti grub ili gladak. Gruba površina puta je povoljnija od one glatke jer je priljubljivanje guma sa putom je bolja, i uslovi kočenja su bolji.

Stanje površine puta

Stanje puta zavisi pre svega od vremenskih uslova, što podrazumeva da površina puta može biti suva i čista, prljava, peskovita, šljunkovita, mokra, blatnjava, prekrivena lišćem, snežna, smrznuta - poledica itd. Na putu se može naći prašina, ulje, ostaci guma itd.



Atmosferski uslovi sa kišom

Ovo stanje puta produžava put kočenja.



Ograničeno vidno polje

Tokom vremena kiše, snega, poledice, put postaje klizav.

Na putu takozvane udarne rupe predstavljaju opasnost po sebi i pri malim brzinama, uzrokujući oštećenja na pneumatici i sistemu suspenzije vozila, posebno tokom kišnog vremena kada su prekrivene vodom.

Ograničeno vidno polje - ograničen prostor koji učesnik u saobraćaju može videti sa mesta na kojem se nalazi, zbog puta sa nevidljivim krivinama, grebenima ili zbog neke fizičke prepreke, nekog objekta ili slično.

Put sa saobraćajnom signalizacijom povećava bezbednost u drumskom saobraćaju.



Dobro vidno polje na putu



Opasna leva krivina

Vožnja uzdužnim nagibom predstavlja opasan deo puta, posebno ako je on klizav, zaustavljanje i pokretanje predstavljaju velike probleme za mlade, početne i one neiskusne vozače.

Pravi put




Vožnja pravim i dugim putem može biti opasna:

- monotonija i umor se javljaju brže,
- povećana želja za preticanjem i velikim brzinama,
- gubitak kontrole nad brzinom kretanja,
- mogućnost dovođenja do zaslepljivanja od svetala vozila - noću, prilikom nasuprotprelaženja.

SILE KOJE UTIČU NA VOZILO

Tokom vožnje vozilom različite sile utiču koje ometaju ili pomažu vožnju:

- **sila povlačenja** - da bi se vozilo kretalo, motor mora da obezbedi силу повлачења и прилубљивање гуме са путом мора бити добро.
- **centrifugalna sila** - појављује се током воžње кроз кривине.
- **sila kočenja** - је сила која се јавља као резултат воžње на узбрдицу, ветра, треня итд.
- **sila trenja** - да би се возило покренуло са земље, сила тренја мора бити већа од сile povlačenja, у противном се тоčkovi возила окрећу у место.
- **bočna sila** - јавља се током јаких боčних ветрова.



Centrifugalna sila deluje na vozilo tokom воžње кроз кривину, што је већа брзина и мањи полупреčник кривине, утицај centrifugalne sile је веći.

Centrifugalna sila

PUT ZAUSTAVLJANJA

Vозач се мора кретати оном брзином која зауставља возило испред било које препреке која се може појавити на путу.

Put reakcije - односи се на возачем који је приметио опасност и донео одлуку да кочи..

Put reakcije зависи од психо-фizičких услова возача и фактора који на њих утичу.


Što је веће кањење возача да притисне папућицу коčnice, то је већи ризик од изазивања нesreće.

Put kočenja - почине од тремутка притиска на радну папућицу коčnice (нога) и траје до заустављања возила.

Put коčења зависи од:

- *брзине кретања,*
- *врсте и стања пута,*
- *атмосferskih uslova,*
- *терета у возилу,*
- *врсте и стање pneumatike,*
- *врсте и стања kočionog sistema итд.*

Ako je put klizav (kiša, sneg, led, blato, lišće, magla, uljana mast, itd.) put kočenja se povećava.



Ako se brzina kretanja udvostruči, put kočenja se produžava četiri puta.

Pneumatični sa redovnim pritiskom prema uputstvima proizvođača i sa prednjim pilama utiču na smanjenje puta kočenja.

Nesreća se može otkloniti nakon što se uoči opasnost:

- sa kočnicom,
- okretanjem vozila udesno ili ulevo,
- žurbom,
- sa zvučnim znakovima.

Kako se izračunava put reakcije?

Kod brzine 50 km/h, put reakcije je $S_r = 15 \text{ m}$.

$$(50 \text{ km/h} : 10) \times 3 = 15 \text{ metra}$$

Kako se izračunava put kočenja ?

Kod brzine 50 km/h, put **kočenje je** $S_f = 25 \text{ m}$.

$$(50 \text{ km/h} : 10) \times (50 \text{ km/h} : 10) = 25 \text{ m.}$$

Kako se izračunava put zautsavljanja?

$$S_r = 15 \text{ m} + S_f = 40 \text{ m}$$

Ubzanje vozila- je promena (povećanje) brzine u jedinici vremena

Izračunava po formuli:

$$a = \frac{dv}{dt} \quad [\text{m/s}^2]$$

Gde je:

dv-promena brzine

dt-promena vreme

Primer: Vozila promene brzine- 10 s -50 m/s. Koliko je ?

$$a = 5 \text{ m/s}^2 \dots\dots \frac{50 \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}^2$$

Ngadalësimi i mjetit- është ndryshimi (zvogëlimi) i shpejtësisë në njësinë e kohës.

Usporenje vozila - je promena (smanjenje) brzine u jedinici vremena.

Primer- Automobil pri kretanju brzinom od 15/s počinje da koči i nakon pet sekundi zaustavlja automobil. Koliko je usporavane automobila?

$$-a = \frac{-15 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = -3 \text{ m/s}^2$$

Usporavane automobila = -3 m/s^2

4. OSTALI UČESNICI U SAOBRAĆAJU

ODREDBE ZA KRETANJE PEŠAKA

Pešak se mora kretati po površini namenjenoj za pešake.

Na prometnom putu pešaku nije dozvoljeno kretanje, zaustavljanje ili igranje i kretanje različitim opremama itd. Ako je pešak prinuđen da se kreće saobraćajnom trakom, mora se kretati što bliže desnom uglu, ne ometajući i ne ugrožavajući kretanje drumskih vozila.

Prelaženje puta od strane pešaka


Pešak tokom prelaska puta dužan je obratiti posebnu pažnju i uvek koristiti pešački prelaz onda kada on postoji.



Prelaz za pešake

Pešak je dužan da pređe prometni put, traku ili biciklističku stazu sa povećanom pažnjom prelazeći najkraćim putem i pre nego što počne prelaziti put utvrditi da to može učiniti na bezbedan način.

Tokom prelaska puta, trake ili biciklističke staze ili pruga, pešaku nije dozvoljeno korišćenje mobilnog telefona, korišćenje slušalica ili druge slične uređaje koji ga mogu zbuti.



Prelazak puta izvan prelaza za pešake

Prelazak puta van pešačkog prelaza dozvoljen je samo ako ne ometa kretanje vozila.

Kretanje van urbanog područja




Pešak koji hoda na putu van urbanog područja mora koristiti levu stranu puta u smeru kretanja i tokom vremena smanjene vidljivosti nositi neko reflektirajući sredstvo ili opremu ili izvor svjetlosti, kao: reflektirajući prsluk, reflektirajuća odeća, baterije i slično.

Pešaku je dozvoljeno kretanje uz desnu ivicu puta samo ako je kretanje za njega bezbednije, kao: nevidljiva krivina, provalija, iskopano mesto, urušavanje kamenja ili slično.

Kretanje u suprotnosti saobraćajnih pravila

Pešak koji prelazi put van pešačkog prelaza dužan je dati prednost vozilima i preći put koristeći najkraći put, pod pravim uglom na srednju liniju puta.

Na putu koji ima pešački prelaz ili posebne prelaze izgrađene za pešake, pešak je dužan da se kreće kroz te prelaze, ako nisu udaljeni od njega više od 100 metara van urbanog područja.



Prelazak puta van urbanog područja

Na obeleženom prelazu za pešake na kojem saobraćaj pešaka nije regulisan semaforima ili znakovima ovlašćenog lica, pešak, iako ima prednost prelaska, mora pridati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koje mu se približava.

Organizovana kolona pešaka



Organizovanoj koloni pešaka je dozvoljeno kretanje samo desnom stranom puta u smeru kretanja.


Kretanje organizovane kolone pešaka

Dužnosti vozača prema pešacima



Tokom približavanja prelazu za pešake, vozač vozila mora biti posebno oprezan i dati prednost pešakukoji je na prelazu ili ulazi na njega.

Prelazak puta od pešaka




Ako je saobraćaj na obeleženom pešačkom prelazu regulisan semaforima ili znakovima ovlašćenog lica, mora postupiti prema predviđenim pravilima.

Ako se obeleženi pešački prelaz nalazi na ulazu puta, vozač koji se kreće tim putem dužan je kretati se smanjenom brzinom i propustiti da pešaci prođu koji se nalaze ili ulaze na prelaz i po potrebi zaustaviti vlastito vozilo da pusti pešake.

Skretanje desno - prelaz na ulazu puta

Tokom prelaska kroz trotoar ili pešačke staze, vozač vozila mora upravljati polako i dati prednost pešacima.

Vozač vozila mora dati prednost prelaza pešacima koji se kreću trotoarom.



Ulazak u vozilo na prometnom putu

Vozač koji vozilom skrene na sporedni put, na čijem ulazu ne postoji obeleženi prelaz za pešake, dužan je da se vrati smanjenom brzinom i nije mu dozvoljeno ugrožavati pešake koji su već ušli na put.



Pešak ima prednost prelaska


Pažnja vozača prema posebnim učesnicima

U slučaju kada put prelaze od osobe sa ograničenim sposobnostima, starije osobe, slepa lica ili deca, vozač je dužan da zaustavi vozilo, kako bi tim licima omogućio da pređe put.



Starija osoba prelazeći put

Učešće slepe osobe u saobraćaju



Slepa osoba prolazeći put

Kada slepa osoba učestvuje u saobraćaju bez prisustva pratećeg lica, mora nositi kao znak identifikacije beli štap, ili znak odlikovanja, ili biti pod pratnjom sposobljenog psa vodiča.

Vozač je dužan da posebno vodi računa o slepim osobama.

Vozilo koje je prilagođeno za upravljanje licem sa ograničenim sposobnostima, može se na njegov zahtev označiti posebnim znakom.

Bezbednost dece na putu

Vozač je dužan da vodi računa o deci na putu jer su ugroženi učesnici u drumskom saobraćaju i na njih



ne važi princip poverenja. Deca ne poznaju saobraćajna pravila, deluju spontano, nepredviđeno, ne poznaju opasnosti na putu, itd.

Deca u saobraćaju nisu svesna opasnosti i možda neće biti primećeni od strane vozača vozila.

U ovoj situaciji, kretanje između parkiranih vozila i izlazak deteta u saobraćajnu traku vozači vozila možda neće na vreme primetiti i može biti ugrožena njegova bezbednost.

Kretanje deteta između parkiranih vozila



Neposmatranje saobraćaja od strane deteta-bicikliste

U ovoj situaciji dete može delovati spontano bez upozorenja ulazeći na prometni put, ne primetivši vozilo. Vi trebate skinuti nogu sa papučice gasa (ne davati gas i biti spremni u slučaju da treba da kočite) posmatrajući ponašanje bicikliste.



U većini slučajeva, pešaci ne gledaju na obe strane puta, ugrožavajući sebe i vozača vozila. Stoga, vozač uvek treba biti spreman da reaguje u slučaju potrebe, jer su postupci dece nepredvidivi.

Vozač mora skinuti nogu sa papučice gasa (ne davati gas i u slučaju potrebe biti spreman za kočenje), ako pešak izade na put.

Neposmatranje saobraćaja od strane deteta



Ako se lopta otkotrlja ispred vozila, vozač mora smanjiti brzinu i biti spreman za kočenje, jer deca mogu trčati za loptom.

Deca mogu trčati za loptom

5.OPŠTA PRAVILA I PROPISI

PRAVILA SLUŽBENIH DOKUMENATA POTREBNIH ZA VOŽNNU VOZILA

Vozač tokom vožnje vozila mora sa sobom nositi dokumente kao u nastavku:

- vozačku dozvolu,
- sertifikat o registraciji vozila,
- ovlašćenje, ukoliko se vozilo koristi za vožnju izvan zemlje, vozač nije vlasnik vozila ili vlasnik vozila nije u vozilu,
- polisa osiguranja,
- evropski izveštaj o nesreći.

BEZBEDNOSNI FAKTORI KOJI SE ODNOSE NA VOZILO, PREVOZ LICA I TERETA

Prevoz lica



U vozilu je dozvoljeno prevoziti samo onoliko lica koliko je u vozilu montiranih sedišta, odnosno onoliko koliko je zabeleženo u sertifikatu o registraciji vozila.

Dvoje dece mlađe od 10 godina smatra se jednom odraslom osobom.

Vozaču vozila nije dozvoljeno da na prednjim sedištima prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, droga ili lekova koje utiču na psihofizičke sposobnosti.

Ponašanje putnika prema vozaču

Tokom upravljanja vozilom nije dozvoljeno ometati vozača od lica koja se nalaze u vozilu, na taj način da bi se ugrozila bezbednost u saobraćaju.

Licima nije dozvoljeno da otvaraju vrata vozila bez dozvole vozača vozila koje je zaustavljeno.

Ako vrata vozila koje prevozi putnike otvara maloletno lice, odgovornost za to snosi vozač, a ako vrata vozila otvara punoletna osoba, odgovornost za to snosi samo lice.

Ponašanje putnika tokom kretanja vozila

Tokom vremena kretanja vozila nije dozvoljeno da lica skaču, otvaraju vrata, izlaze sa delovima tela van vozila, sede na prozorima ili slično, na spoljnim delovima vozila ili na priključenim vozilima.

Opterećenje u vozilu

Vozilo koje se nalazi u drumskom saobraćaju zabranjeno je opterećivati se više od najveće dozvoljene mase, utvrđene u sertifikatu o registraciji vozila, prekoračiti dozvoljeno bočno opterećenje ili prekoračiti tehničke mogućnosti puta.

Teret na vozilu mora biti postavljen i prema potrebi, da se ojača i pokrije, na takav način da:

- ne ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju,
- ne oštetи puteve i predmete na putu,
- ne oslabi stabilnost vozila i ne oteža upravljanje vozilom,
- ne umanjuje vozaču vozila vidljivost puta,
- ne stvara preteranu buku,
- ne prosipa ili razbacuju po ulicama,
- ne pokriva uređaje i svetlosne signale na vozilu,
- ne pokriva registarske tablice i druge propisane oznake vozila.

Označavanje tereta na vozilu

Zabranjeno je da opterećenje na vozilu prelazi više od 1 metar u prednjem delu.



Teret na vozilo



Ako teret prelazi krajnji zadnji deo vozila više od 1 m, označava se crvenom tkaninom.

Označavanje tereta tokom otežane vidljivosti

Za vreme otežane vidljivosti, najekstremnije tačke tereta koji se prevozi u vozilu se moraju označiti: svetлом ili obojenim materijom ili reflektirajućom materijom, svetлом ili reflektirajućim materijama koje sa prednje strane daju belo svetlo, a sa stražnje strane crveno svetlo, u slučaju kada teret na drumskom vozilu ili na prikolici prelazi na bočni vanjski ugao prednjeg ili zadnjeg svetla za označavanje vozila više od onoga što je predviđeno propisanim pravilima.

PONAŠANJE U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE

Lice koje se nalazi ili naiđe na mesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povređenih lica, imajući u obzir svoja znanja, sposobnosti i mogućnosti, mora pružiti pomoć licima povređenim u udesu i po mogućnosti ih prebaciti do najbližoj zdravstvenoj instituciji, kao i preuzeti sve mere kako bi sprečilo novih rizika, za onoliko koliko je to moguće.

Lice ima za obavezu da odmah informiše Policiju i zdravstvene institucije.



Ponašanje učesnika u saobraćajnoj nesreći

Vozač, odnosno drugi učesnik uključen u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život, ili je povređen, ili uzročena veća materijalna šteta, ima za obavezu da:

- zaustavi vozilo, ako je sa vozilom, i ostati na mestu saobraćajne nesreće. Izuzetak čine slučajevi kada učesnik u nesreći pruža pomoć povređenim licima, ili lično njemu je potrebna lekarska pomoć, ili je otisao da obavesti policiju, pod uslovom da se vrati na mesto udesa što pre je to moguće;
- da preduzme sve što je moguće kako bi se izbegli novi rizici, omogući normalno odvijanje saobraćaja, ulože napori da se stanje na mestu nesreće ne promeni i da se očuvaju postojeći tragovi, pod uslovom da preduzimanje tih mera ne ugrozi bezbednost saobraćaja;
- da obezbedi Policiju o saobraćajnoj nesreći i sačekati dolazak ovlašćenih lica koji vrše pregled mesta nesreće.

Lice koje je obavešteno o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice povređeno, dužno je da odmah obavesti zdravstvene institucije i Policiju.



Nesreća sa manjim materijalnim štetama

Vozači - učesnici u saobraćajne nesreće u kojoj je uzrokovana manja materijalna šteta dužni su da odmah uklone svoja vozila sa putne trake, da omoguće nesmetani promet saobraćaja i da popune i potpišu Evropski izveštaj o nesreći.

Vozači učesnici u saobraćajnoj nesreći popunjavaju i potpisuju evropski izveštaj o nesreći samo kada se dogovore o načinu kako se nesreća dogodila.

Evropski izveštaj o nesreći se ne popunjava i potpisuje u slučaju nesreće u kojoj ima povređenih ili mrtvih lica.

Evropski izveštaj o nesreći

Obaveze vozača prema povređenima u nesreći

Vozač koji je bio ili naide na mesto saobraćajne nesreće, ali koji nije uključen u nesreći, dužan je da na zahtevovlašćenog lica koje je povređeno u saobraćajnoj nesreći prebaci u najbližu zdravstvenu instituciju, isto postupa iako nema naloga od policije, osim ako se nesreća dogodila na mestu gde se može očekivati brzi dolazak hitne pomoći, ili ako vozač utvrди da je na nestručan i neodgovarajući način tokom prevoza stanje povređenog lica može pogoršati.

REZERVNA I DODATNA OPREMA VOZILA



Putničko vozilo (automobil) u drumskom saobraćaju mora posedovati rezervne i dodatne opreme: rezervne sijalice, kutiju prve pomoći, trougao bezbednosti, uređaj za vuču pokvarenog vozila, reflektirajući prsluk. Svi ovi uređaji moraju biti kompletni i sa rokom upotrebe.

Rezervni delovi za vozilo

USLOVI ZA VOŽNJU VOZILA

Vozilom sa motornom radnjom u drumskom saobraćaju na samostalan način može upravljati samo lice koje poseduje važeću domaću ili stranu vozačku dozvolu.

Vozač ima pravo da upravlja samo onim kategorijama vozila koje ima navedene u svoju vozačku dozvolu.



Vozač tokom upravljanja vozilom sa motornom radnjom mora koristiti pomoćna sredstva navedena koja ima navedena u svoju vozačku dozvolu.

Vozaču vozila sa motornom radnjom tokom vremena upravljanja nije dozvoljeno korišćenje ručnog telefona - mobilnog, niti drugih oprema koje bi umanjili mogućnost reagovanja i bezbedne vožnje vozilom. Ova oprema se može koristiti tokom upravljanja vozilom se njihovo korišćenje vrši ne držeći ih rukom.

Pisanje msm na mobilnom

Psihofizički uslovi za upravljanje vozilom

Vozač koji upravlja vozilom u drumskom saobraćaju mora biti sposoban u fizičkom i psihičkom smislu da upravlja vozilom i za to mora imati potrebna znanja i veštine.

Zabranjeno je upravljati vozilom vozaču koji je umoran, bolestan ili koji se nalazi u takvom psihičkom stanju da je nesposoban da upravlja vozilom na bezbedan način, kao i vozaču koji je pod uticajem narkotika, lekova i supstanci u čijim je uputstvima označeno da je njihova upotreba zabranjena pre ili tokom vremena upravljanja vozilom.



Alkohol

Mladom vozaču i početniku, nije dozvoljeno upravljati vozilom u drumskom saobraćaju ako ima alkohola u organizmu.

Vozaču vozila kategorije B1, B, BE, T i L nije dozvoljeno upravljati vozilom u drumskom saobraćaju ako u krvi ima alkohola iznad 0,5 g/kg, odnosno sa odgovarajućom količinom u miligramima po litru izdahnutog vazduha.

***6.POSEBNA PRAVILA I PAŽNJA TOKOM
IZLASKA IZ VOZILA***

POSEBNA PRAVILA - IZLAZAK IZ VOZILA

Na zaustavljenom vozilu ili parkiranom nije dozvoljeno otvaranje vrata, ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava bezbednost u saobraćaju.



Iz nemare vozača vozila, ugrožen je biciklista. Vozač tokom otvaranja vrata nije pogledao u ogledalo ili mrtvi ugao, gde je kao posledica došlo do ovu saobraćajnu situaciju.

Otvaram vrata vozila na nepravilan način

Vozač vozila mora imati dodatnu opreznost tokom izlaska putnika iz vozila, posebno dece, kako bi se izlazak izvršio sa strane na kojoj se vozila ne kreću, sa strane trotoara ili slično.

Nije dozvoljeno otvaranje vrata od njedno lice dok je vozilo u pokretu, niti napuštanje vozila kada je motor u radu.

Obaveze vozača pre napuštanja vozila

Pre napuštanja vozila, vozač koji ostavlja vozilo na putu dužan je da preduzme sve potrebne mere kako se vozilo ne bi pomerilo samo sa mesta ili da ga neovlašćena lica pokrenu: ugasiti motor, zatvoriti prozore i vrata, uzeti ključeve sa sobom ili slično.

Mrtvi ugao - eng. BLIND SPOT (gledanje preko ramena)

Mrtvi ugao se pojavljuje na bočnim i zadnjim delovima vozila, tokom vožnje se ne vidi vozilo koje se nalazi u ovoj zoni pomoću retrovizora, stoga se mora pogledati preko ramena - okrećući glavu levo/desno da bi se pogledalo da li ima vozila u zoni mrtvog ugla.



Vozaču nije dozvoljeno preduzimati nijednu radnju bez gledanja u mrtvi ugao, jer se u ovoj zoni može nalaziti putno vozilo i može uzrokovati nesreća.

Nova vozila opremljena su inteligentnim sistemom takozvanim "Blind Spot Assist", npr. Mercedesa, takođe može aktivirati i kočnice da bi izbegao nesreću. Tačnije, ESP će reagovati kočenjem točkova na jednoj strani, sprečavajući ili usporavajući prelazak u drugu saobraćajnu traku.

Mrtvi ugao u vozilu - crvenom bojom

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Na putevima sa tri saobraćajne trake u jednom smeru, kada se vozač kreće srednjom trakom i želi da promeni saobraćajnu traku desno ili levo, pametni uređaji olaksavaju takvu radnju, i ako se vozilo nalazi u zoni mrtvog ugla otkriju i signaliziraju vozača.



U slikama u nastavku prikazan je redosled radnji pre preduzimanja neke radnje sa vozilom.

Redosled radnji pre poduzimanja neke radnje u saobraćaju

- Gledanje u unutrašnje ogledalo.
- Gledanje u spoljašnji retrovizor.
- Gledanje u mrtvom uglu.
- Davanje pokazivača pravca.



Blokiranje pešačkog prelaza

Vozaču se ne dozvoljava stati na prelazu označenom za pešake, bicikliste, železnice itd., ako je saobraćaj gust, prethodno mora planirati vožnju, da li iza takvog prelaza ima dovoljno prostora, ako je saobraćaj blokiran.

Vozilo nema pravo da se zaustavi na pešačkom prelazu, ometajući kretanje pešaka.

Zaustavljanje vozila nepravilno

Odvraćanje pažnje tokom vožnje

Vozaču nije dozvoljeno odvraćati pažnju tokom vožnje jer može ne primetiti opasne situacije i reagovati sa zakašnjenjem u izbegavanju opasnosti na putu. Odvraćanje pažnje tokom vožnje može biti posledica stresa, psihičkog opterećenja, ljutnje, razgovora sa saputnicima, jedenja hrane, menjanja uređaja u aparatu (radio, CD itd.), slušanja muzike povišenim glasom, korišćenja mobilnog telefona, raznih audio uređaja, itd.



Većina nesreća u drumskom saobraćaju se dešava zbog upotrebe mobilnog telefona, čitanja i pisanja msm-a/poruka na telefonu. Ovo još više povećava rizik u drumskom saobraćaju.

Mogući uzroci što je došlo do ove opasne situacije je korišćenje mobilnih telefona, pisanje i čitanje msm-a


Čitanje msm-a na mobilnom telefonu je opasno

Posebni rizici

Većina posebnih rizika koji se mogu desiti u drumskom saobraćaju odnose se na neočekivane situacije npr. vrlo je teško izbeći nesreću u slučaju kada krećući se iza kamiona neočekivano padne njegov teret. Na slici u nastavku je prikazana opasna situacija kada vozilo tokom vožnje unazad ugrožava dete na biciklu, to se dešava kada vozač ne vrši vizuelni pregled vozilu sa svih strana pre vožnje. Ova situacija može nastati i na neku drugu površinu van prometnog puta (dvorište, garaža, parking, park itd.) gde se

može uzrokovati saobraćajna nesreća.

Vozač je dužan da pre vožnje izvrši vizuelni pregled vozilu.



Opasna vožnja unazad



Tokom noćne vožnje, ako vozilo koje dolazi nasuprot uključi duga svetla, vi ne treba uključivati duga svetla, jer može doći do ugrožavanje drumskog saobraćaja, već nastavite kretanje sa kratkim svetlima i pogled orijentisati sa desne ivice puta.

Uključivanje dugih svetla otežava vožnju i uočavanje situacije u drumskom saobraćaju.


Opasno mimoilaženje



Vozač tokom vožnje mora voditi računa da na delu puta na kojem se obavljaju radovi može naići na lice koje na alternativni način vrši regulisanje saobraćaja sa zastavom ili odgovarajućom tablom.

Vozač koji na putu naiđe na lice koje radi i koje je podiglo zelenu zastavu, to označava sloboden prolaz, ako je isto podiglo crvenu zastavu, mora stati.

Sloboden prolaz - nastavak vožnje



Tokom vožnje u blizini zaustavljenih ili parkiranih vozila, vozač mora voditi mnogo računa jer između ovih vozila može izaći neki pešak i vozač i otvoriti vrata vozila ne gledajući saobraćaj iza.

Izlazak pešaka sa dečja kolica između parkiranih vozila predstavlja opasnost u saobraćaju.

Kretanje pešaka na kolovoz



U ovoj situaciji trebate skinuti nogu sa papučice gasa i biti spremni za kočenje u slučaju potrebe.

Nakon pogleda saobraćaja iza, signalizirajte dodatnim oprezom i pređite na levu stranu puta neugrožavajući pešaka.

Situacija gde se vožnja vrši dodatnim oprezom



Mirno saobraćajno područje

Tokom vožnje do ovog znaka upozorenja, vozač mora voditi računa da vozi brzinom kretanja pešaka i može naići na decu koja se igraju.



Nije vam dozvoljeno da koristite sirenu, ako je neki učesnik postupio u suprotnosti saobraćajnim pravilima. Naprotiv, morate biti tolerantni kako biste omogućili olakšavanje radnje bez ugrožavanja bezbednosti drumskega saobraćaja.

Protiv belog vozila koje je prekršilo saobraćajna pravila nije dozvoljeno korišćenje sirene.

Opasna situacija - budite spremni za kočenje

Vozač mora dodatno voditi računa prema vozilu autoškole bez obzira što se praktični čas kandidata za vozača održava pod nadzorom instruktora. Posebnu pažnju treba posvetiti održavanju bezbedne udaljenosti, jer dotični kandidat može napraviti neku neočekivanu radnju. Istovremeno, treba da bude i tolerantan ako se isti kreće sporo, ali i da ne koristi sirenu da mu skrene pažnju da se brže kreće.



Vožnja vozila autoškole

Vožnja nizbrdo

Tokom vožnje nizbrdo mora se koristiti motorno kočenje, to se realizuje postavljanjem odgovarajuće brzine, što je manja brzina kočenje motorom je veće i obrnuto. Tokom vožnje vozilom nizbrdo ne treba gasiti motor, jer kod novih vozila dolazi do nefunkcionisanja volana, kočnica itd.



Vožnja u opasnom nizbrdici

Ne treba stalno kočiti radnom kočnicom jer može doći do pregrejavanja kočnica i disfunkcije radne kočnice. Povećanjem puta kočenja treba se povećavati i bezbednosna udaljenost prema vozilu koje se kreće ispred.

Vožnja uzbrdicom

Dozvoljena brzina za vožnju uzbrdo mora se prilagoditi uslovima na putu, što je manja brzina vožnje, to je veća snaga motora i obrnuto, manje se ubrza nego na ravnim putevima ili nizbrdici, možete naići na neko putno vozilo koje se sporo kreće.

Put zaustavljanja je kraći nego na ravnim i nizbrdičnim putevima.

Svi ovi uslovi i okolnosti moraju se uzeti u obzir kada se bavimo vožnjom vozila na uzbrdici.



Vožnja uzbrdici

Ako je vozilo opremljeno pametnim uređajima, između ostalog, treba voditi računa na brzinu kojom se zahteva kretati.

Vožnja u krivinama

Vožnja u krivinama je opasna zbog uticaja centrifugalne sile, posebno ako je put klizav i smanjuje kontakt pneumatika i puta.

Pre ulaska na krivinama, brzina kretanja se prilagođava, nakon što se prođe sredina krivine, postepeno se daje gas, nakon prolaska krivine brzina kretanja se povećava.



V

ožnja na opasnom levom krivinom

Vožnja u koloni

Vožnja u koloni predstavlja tešku vožnju, posebno na uzbrdici, gde u nekim slučajevima morate voziti vozilo sa polutrenjem.

Treba izbegavati promenu trake, osim u slučaju kada se poređanje radi u svrhu izlaska iz kolone ili zbog parkiranja.



Vožnja u koloni

Vožnja tokom bočnih vetrova

Predstavlja opasnu vožnju zbog bočnih vetrova, posebno za vozila sa dva točka, transportna vozila i skupa vozila.



Treba voditi računa tokom preticanja transportnih vozila ili skupa vozila zbog jakih bočnih vetrova, jer nakon preticanja vozila lako možete izgubiti lako smer kretanja.



Vožnja tokom bočnog veta

Vožnja na jakom suncu

Tokom vožnje po jakom suncu opasne situacije u saobraćaju se možda neće primetiti, upotreba zaštite od sunca je obavezna.



Vožnja po jakom suncu je opasna.

Vožnja po jakom suncu

Morate biti oprezni tokom vožnje, kretati se odgovarajućom brzinom u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i uslova u saobraćaju.

Vožnja po kiši

Vožnju po kiši, osim smanjenja vidljivosti i smanjenja koeficijenta trenja pneumatika sa površinom puta, se karakterizuje sa čestom opasnošću kvara radne kočnice koja se mokri od kiše, kao i otežava se upravljanje vozila gde se pojavljuje takozvani fenomen “vodni klin” (vodeni jastuk - aquaplaning).



Vožnja po kiši

Tokom obilnih kiša i nakon njih, vodeni klinovi se najčešće formiraju na putu i kada vozilo sa velikom brzinom nađe na njih, dolazi do privremenog prekrivanja zaštitnog stakla, smanjujući preglednost sa vozila.

Isti slučajevi se pojavljuju i u slučaju nasuprotprelaženja i preticanja, kada je količina vode na prometnom putu, druga vozila bacaju na zaštitno staklo vozila kojim se krećemo ili obrnuto.

Put je posebno klizav tokom kišnog vremena (na početku kada pada kiša), kada na njemu ima prašine, masnoće, blata, lišća, prolivenog motornog ulja itd. Budući da je koeficijent trenja u ovim slučajevima smanjen, put kočenja je duži, kočnice se mogu pokvasiti, i to čini da se opasnost u saobraćaju poveća još više. U ovim uslovima klizavog puta, treba se upravljati odgovarajućom brzinom, kočenje vršiti motorom (prolazeći sa najveće na najnižu brzinu).

ZIMSKA SEZONA

Tokom zimske sezone, od 15. novembra do 15. marta, vozila i skupovi vozila koje učestvuju u drumskom saobraćaju moraju imati zimsku opremu.



Tokom zimskih uslova zabranjen je promet vozila i skupova vozila koja nemaju postavljene zimske opreme.

Zimski uslovi podrazumevaju put prekriven snegom ili ledom.

Vožnja po snegom prekrivenim putevima

Mogućnost kretanja vozila u velikoj meri zavisi od debljine snega i težina nosivosti pokretljivosti vozila kao i od veštine vozača.

Metoda upravljanja vozila po snegu po mogućnosti treba da bude ova: bez čestih promena brzina, bez naglog ubrzavanja i usporavanja, brzog okretanja volana itd.



Put prekriven snegom

Vožnja po zaledenim putevima

Osnovne karakteristike vožnje vozilom po zaledenim putevima odnose se na smanjenje trenja sa površinom puta, klizanja, otežano upravljanje, rizik od preokretanja i kotrljanja vozila itd.



Put prekriven mrazom

Vožnja po magli



Vožnju po magli karakteriše smanjena vidljivost (smanjena vidljivost) i vлага koja se stvara od magle na površini prometnog puta.

Prilagođavanje brzine kretanja

Mogu biti neprimećeni na vreme pešaci i vozila koja nemaju vlastitu rasvetu.

Vožnja po magli

Vidljivost je uslovljena gustinom magle, zatim zamagljivanjem stakala u kabini kao i upotrebom svetla za osvetljenje puta (kratka ili maglenka ili mogu biti oba upaljena istovremeno) kao i od svetla vozila koja dolaze nasuprot.

Glavni problem upravljanja vozilom u ovakvim uslovima je otežana orijentacija u prostoru i pogrešna procena širine i visine itd.

Brzinu kretanja mora smanjiti proporcionalno smanjenju vidljivosti i u funkciji puta zaustavljanja.

Vožnja noću

Vožnju noću karakteriše smanjena vidljivost (ograničenje vida) a što zavisi od upotrebe svetla za osvetljenje puta.



Brzina kretanja zavisi od upotrebe svetla za osvetljenje puta i u funkciji puta zaustavljanja

Smanjena vidljivost

Vožnja noću

Tokom noćne vožnje treba biti još veća pažnja jer se umor brže javlja, pešaci ili vozila bez vlastite rasvete se možda neće primetiti. Posebno treba voditi dodatno računa kada se tokom vožnje prelazi sa neosvetljenog dela na osvetljeni deo puta ili obrnuto.

7. MEHANIČKI ASPEKT KOJI SE ODNOSI NA DRUMSKU BEZBEDNOST

VOZILO

Vozilo je osnovni faktor bezbednosti drumske bezbednosti i njegovo neodržavanje utiče na zagađenje životne sredine. Ukoliko se vozilo redovno održava i servisi redovno obavljaju, biće povećanja drumske bezbednosti, zaštite životne sredine i razvoja normalnog odvijanja saobraćaja kao i njegove održivosti.

Izrazi koji korišćeni u ovom poglavlju imaju ovo značenje.

Vozilo - svako vozilo koje se kreće putem snagom vlastitog motora, koje je prema konstrukciji, opremi, alatima i uređajima predviđeno za prevoz lica, odnosno tereta/robe, za obavljanje radova ili za vuču priključnog vozila, osim vozila koja se kreću po šinama.



Putničko vozilo (auto) - vozilo koje se služi za prevoz lica, koje pored sedišta vozača ima najviše još osam (8) drugih sedišta.

Putničko vozilo

Drumsko vozilo - svako prevozno sredstvo koje se kreće putem, osim pokretnih kolica bez motora za osobe sa ograničenim sposobnostima i prevozna vozila za decu.

Skup vozila - vozilo sa motornom radnjom i priključno vozilo, koje u drumskom saobraćaju učestvuju kao celina.

Poznavanje opreme i kvarova motora

Motor

Motor - služi za proizvodnju vučne sile za kretanje vozila.



Uređaji koji omogućavaju rad motora su:

- **uređaj za hlađenje,**
- **uređaj za podmazivanje (ulje),**
- **uređaj za snabdevanje gorivima,**

Mogući uzroci blokiranja motora su:

- **nefunkcionisanje sistema za hlađenje,**
- **nefunkcionisanje sistema za podmazivanje (ulje).**

Mogući uzroci da se upali crvena lampica temperature na kontrolnoj ploči su:

- **nefunkcionisanje sistema za hlađenje,**
- **nedovoljna količina vode.**

Vozac se obaveštava da je temperatura motora premašila dozvoljenu granicu ako se pokazatelj temperature pređe u crveno polje (upali se kontrolna lampica vode).

Tab. Oprema automobila, njihova namena i rad

Kontrolna (komandna) tabla u vozilu omogućava praćenje rada motora. Ona pokazuje pređene kilometre i brzinu kretanja. •	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) na problem sa motorom.	
Uredaj za hlađenje (tečnost/voda) omogućava rad motora.	
Nizak pritisak vazduha u pneumatici (gume) smanjuje stabilnost vozila i oštećuje pneumatiku, povećavatruškove goriva,	
Volan služi za upravljanje vozilom u željenom pravcu. •	

ABS sistem u vozilu omogućava da u slučaju kočenja ne dođe do blokiranje točkova	
Pedala kvačila, koju mora pritisnuti pre aktiviziranja motora, omogućava pokretanje iz mesta i promenubrzina	
Kontrolna lampica na slici signalizira (pokazuje) da je temperatura motora prešla dozvoljenu granicu - kvar u sistemu hlađenja.	
Kontrolna lampica na slici signalizira (pokazuje) nedovoljnu količinu ulja u motoru ili kvar u sistemuza podmazivanje.	
.	
Kontrolna lampica na slici signalizira (pokazuje) da su u vozilu upaljena kratka svetla.	
Kontrolna lampica na slici signalizira (pokazuje) da su u vozilu upaljena duga svetla	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) svetla za maglu.	
Pokazivači pravca se koriste tokom radnji vozila (preticanja, skretanje levo ili desno, itd.).	
Kontrolna lampica na slici signalizira (pokazuje) u vozilu su svi pokazivači uključeni.	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) da alternator ne funkcioniše kako treba.	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) da je tempomat aktiviran	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) da parkirna kočnica van funkcije.	

Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) da sigurnosni pojas nije stavljen.	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) da ESP / Elektronski program stabilnosti je van funkcije.	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) količinu goriva.	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) probleme sa vazdušnim jastukom.	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) da su grejači van funkcije (Dizel).	
Kontrolna lampica signalizira (pokazuje) da servo volan nije ispravan.	
EKOLOŠKI režim	
Mala bezbednosna udaljenost.	
Broj obrtaja motora.	

Broj obrtaja motora u crvenom polju.



Volan- oogući uzroci podrhtavanja volana tokom vožnje su: pritisak vazduha u pneumatici (gumama) na prednjoj osovini nije isti, kretanje volana je iznad dozvoljenih granica, i točkovi su neuravnoteženi.

Kvačilo (kuplning) služi za pokretanje vozila sa mesta i menjanje brzina tokom vožnje.

Električni sistem vozila obezbeđuje struju za:

- aktiviranje motora vozila,
- funkcionisanje signalnih uređaja vozila,
- funkcionisanje rasvetne opreme vozila.

Uzroci slabljenja baterije su:

- neki kvar na električnom sistemu,
- ako se svetla zaborave upaljena kada se vozilo parkira.

U kočioni sistem spadaju:

- radna kočnica (nožna),
- pomoćna kočnica,
- parkirna kočnica.

Aktivna radna kočnica radi na svim točkovima.

ABS sistem u vozilu, onemogućava blokiranje točkova u slučaju kočenja.

ESP / Elektronski program stabilnosti, omogućava stabilnost vozila tokom vožnje u oštrim krivinama.


Opreme transmisije su:

- trenje,
- menjac,
- kardanska osovina.

Pomoćna kočnica vozila služi za smanjenje brzine vozila u slučaju nefunkcionisanja radne kočnice.

Pneumatici

Pneumatici je glavni deo točka koji su u direktnom kontaktu sa ulicom i prenose sile, kojima vozilo deluje na putu. Pneumatici utiču na sve karakteristike vozila koje zavise od kvaliteta kontakta između pneumatika i puta, kao: karakteristike kočenja i one dinamičke, upravljanje, kao i uticu na udobnost tokom vožnje i na potrošnju goriva.



U nastavku je prikazan znak radijalne gume za transportna vozila:

195 - nazivna širina gume (B) u inčima;

55- profil,

R - radijalna oznaka gume,

16 - prečnik;


87 – indeks nosivosti,

V - znak za brzinu,

8. PASIVNA OPREMA ZA BEZBEDNOST VOZILA

PASIVNI ELEMENTI ZA BEZBEDNOST VOZILA

Pasivni elementi bezbednosti vozila su oni elementi koji ublažavaju posledice saobraćajnih nesreća.



U pasivnim elementima bezbednosti vozila spadaju: sigurnosni pojasevi, nasloni za glavu (vazdušni jastuk, retrovizori vozača, itd.).


Upotreba sigurnosnog pojasa

Vozač i sva lica koja se nalaze u vozilu moraju koristiti sigurnosne pojaseve onako kako predviđa proizvođač tog vozila.

Ukoliko maloletno lice koje se prevozi u

vozilu ne koristi sigurnosni pojas, odgovornost pada na vozača vozila, dok ako punoletno lice ne koristi sigurnosni pojas, odgovornost za to snosi samo lice.

Ukoliko se sigurnosni pojasi ne koristi tokom naglog kočenja i u slučaju uzrokovanja saobraćajne nesreće, vozač i druga lica u vozilu mogu zadobiti lakše ili teže telesne povrede, gde se kao posledica povredi glava, ekstremiteti, slome rebara, dolazi do unutrašnjih teških krvarenja itd.



Položaj vozača koji nije koristio sigurnosni pojasi. Položaj vozača koji je koristio sigurnosni pojasi.

Sigurnosni pojasi se koristi prilikom pokretanja vozila kako unutar tako i izvan urbanog područja.

Sigurnosni pojasi

Nasloni za glavu



Nasloni za glavu su neobavezna pasivna oprema, ali ako je vozilo opremljeno iz bezbednosnih razloga moraju se koristiti. Tokom iznenadnog udara vozila na stražnjem delu, dolazi do kretanje glave unazad, u tom slučaju može se uzrokovati i povreda vrata. Sa ciljem izbegavanja ovih povreda, instaliraju se nasloni za glavu koji moraju biti odgovarajući i pružati dobar oslonac za glavu.

Bezbednosno sedište za decu

Deca mlađa od 12 godina i visine ispod 150 cm koja se prevoze u vozilima koja imaju instalirane sigurnosne pojaseve, moraju biti potpuno ili delimično obezbeđena bezbednosnim sistemom, tj. sa bezbednosnim sedištima za decu, prilagođena za masu i visinu dece.



U vozilima koja nemaju instalirana bezbednosni sistem, tj. bezbednosna sedišta za decu, nije dozvoljen prevoz dece mlađe od tri 3 godine.

Bezbednosno sedište za decu

U vozilima nije dozvoljeno da sede na prednja sedišta deca uzrasta od 3 i više godina i ispod 150 cm visine.

Ako je dete pod brigom punoletnog lica koje ne sedi na prednjim sedištima vozila, odnosno ako se drži u krilu ili u rukama tog lica, osloboda se obaveze korišćenja bezbednosnog sedišta za decu.

Lica koja su oslobođene od korišćenja sigurnosnog pojasa

Obaveza za korišćenje sigurnosnog pojasa ne sprovodi se za ova lica:

- lice koje poseduje lekarski sertifikat kojim dokazuje da mu se pojavljuju negativne nuspojave ukoliko koristi sigurnosni pojas,
- trudnu ženu.



Zaštitni jastuk (vazdušni) / air bag

Služi za sprečavanje povreda vozača i sputnika u slučaju nesreće. Aktivira se na automatski način u slučaju nesreće ili neke jake prepreke na putu.

Zaštitni jastuk



Retrovizori

Za posmatranje saobraćaja iza i sa strane vozila, podešavaju se retrovizori od strane vozača.

Retrovizori

9. EKO - VOŽNJA

EKO - VOŽNJA

Pod eko-vožnjom podrazumevamo vožnju vozila koja direktno utiče na zaštitu životne sredine, drumsku bezbednost i uštedu goriva.

Eko-vožnja je nova metoda vožnje koja čini lakšim korišćenje inteligentnih uređaja vozila, istovremeno utiče i na poboljšanje drumske bezbednosti.

Ciljevi eko-vožnje su:

- zaštita životne sredine,
- minimalni (manji) troškovi goriva.

Principi eko-vožnje su:

- *racionalna vožnja,*
- *jednoobrazna vožnja,*
- *gašenje motora tokom dugih čekanja,*
- *postepeno pokretanje vozila,*
- *produženje održivosti vozila,*
- *ne korišćenje vozila na kratkim relacijama,*
- *blagovremeno menjanje brzina,*
- *nepotreban teret u gepeku,*
- *vožnja sa srednjim / optimalnim brojem obrtaja motora,*
- *vožnja bez žurbe i naglog kočenja,*
- *pneumatika sa adekvatnim pritiskom,*
- *u uzbrdici menjач se postavlja u brzini koja ne dovodi do zagrejavanje motora, što je niža brzina, to je veća snaga motora i obrnuto,*
- *u nizbrdici menjач se postavlja u brzini koja ne zahteva kontinuirano kočenje (koristi se motorno kočenje, što je brzina manja, to je veći efekat motora za kočenje),*
- *usporavanje na vreme vozila na crveno svetlo na semaforu,*
- *gašenje motora kada se mora duže čekati ispred železničkog prelaza i kolone koja je zaustavljena, kao i kada se mora čekati duže od jednog minuta u tunelu,*
- *kontrolu količine ugljen dioksida (CO₂), izduvnih gasova,*
- *menjanje ulja na mestima predviđenim za tu svrhu,*
- *čišćenje vozila na mestima predviđenim za tu svrhu,*
- *nedozvoljavanje curenja ulja ispod vozila,*
- *odlaganje istrošenih guma na odgovarajuća mesta,*
- *izbegavanje vožnje kada je saobraćaj gust.*

Za eko-vožnju morate imati (posedovati):

- poznавање возила,
- способност возње,
- познавање употребе паметних уређаја возила.

Tehnika eko-vožnje uključuje:

- neposredan polazak nakon aktiviranja motora,
- što brži prelazak na veću brzinu kretanja,
- prilagođavanje obrtaja motora, blagovremeno menjanje brzine,
- što bolja percepcija situacije u saobraćaju (predviđanje radnji drugih učesnika u saobraćaju na vreme),
- vožnja konstantnom brzinom,
- prognoza toka saobraćaja,
- gašenje motora tokom dugih čekanja, saobraćajnih gužvi, semafora itd.,
- kočenje na vreme i ne ubrzavanje bez potrebe i na žuran način,
- prethodno planiranje rute.

Faktori sa negativnim uticajem na eko-vožnju

- preopterećenje vozila,
- stanje pneumatike (nizak pritisak u pneumatici),
- vožnja sa veoma velikim obrtajima motora.

Prema saobraćajnim pravilima, u cilju zaštite životne sredine, predviđeno je da vozaču nije dozvoljeno:

- da koristi vozilo na takav način da ispušta prekomeren dim zagađujući životnu sredinu ili stvara veću buku nego što je predviđeno pravilima,
- da ostavi motor upaljen tokom parkiranja unutar stambenog područja.

DRUGI DEO

KATEGORIJA C1, C, D1 I D

(Za teoriskog ispitiča i praktičkog ispitiča C1, C, D1 I D)



PRAVILA ZA TRAJANJE UPRAVLJANJA VOZILOM I PERIOD ODMORA

Kategorija C1, C, D1 I D

TRAJANJE UPRAVLJANJA VOZILOM I PERIOD ODMORA

Korišćeni izrazi u vezi sa pravilima o trajanju vožnje imaju sledeće značenje:

Nedelja(Sedmica) - period između 00:00 časova u ponedeljak i 24:00 časa u nedelju;

Odmor - svaki neprekidni period tokom kojeg vozač koristi slobodno vreme po želji;

Prekid - svaki period tokom kojeg vozač nema pravo na vožnju ili obavljanju bilo kojeg drugog zadatka, koji mu omogućava samo odmor;

Vreme dnevnog odmora – deo dana tokom kojeg vozač može da provodi slobodno vreme po želji i koji može biti „normalan dnevni odmor“ ili „smanjeni dnevni odmor“.



Trajanje upravljanja vozilom - je trajanje vožnje posade, stanje u kojem se tokom vožnje, sastavljene između dva uzastopna perioda dnevnog odmora ili između perioda dnevnog odmora i nedeljnog odmora, se nalaze najmanje dva vozača u odboru vozila da bi se obezbedila smena. U prvom satu vožnje, prisustvo drugog vozača ili drugih je opciono, ali je to obavezno za ostatak perioda vožnje.

Vožnja kamiona

Dnevno trajanje vožnje - ukupno akumulirano trajanje od kraja dnevnog odmora i početka narednog dnevnog odmora ili od kraja dnevnog odmora i početka nedeljnog odmora;

Trajanje vožnje - ukupno vreme vožnje evidentirano automatski, poluautomatski ili ručno pod uslovima definisanim sa predviđenim pravilima.

Vreme vožnje

Trajanje dnevne vožnje **ne prelazi 9 sati**. Trajanje dnevne vožnje može se produžiti na najviše **10 sati**, ali ne više od **2 puta** u toku nedelje. Trajanje nedeljne vožnje **ne prelazi 56 sati**. Trajanje ukupne akumulirane vožnje tokom 2 uzastopne nedelje **ne prelazi 90 sati**.

Vreme vožnje se sastoji (izračunava) od celokupnog trajanja vožnje koje se obavlja na bilo kojoj teritoriji.

Prekidi (odmor-pauza)

Nakon vožnje od **4,5 sata**, vozač uzima neprekidnu pauzu od najmanje **45 minuta**, osim ako iskoriti pauzu.



Ovaj prekid se može zameniti prekidom od **15 minuta** nakon čega sledi prekid od najmanje **30 minuta**, a oba se raspoređuju u vremenu vožnje ili uzimaju odmah nakon vožnje, na način da se poštuje pauza od najmanje **45 minuta**.

Pauza vozača kamiona

Vreme čekanja i vreme neprovedeno u vožnji, vreme provedeno u vozilu, brodu ili vozu u pokretu ne smatra se drugim radom ali se može kvalifikovati kao „*prekid*“.

Vreme odmora

Vozač koristi vreme dnevnog i sedmičnog odmora definisan pravilima drumskog prevoza.

U svakom vremenskom periodu od **24 sata** nakon završetka dnevnog ili nedeljnog odmora, vozač mora da uzme novo vreme dnevnog odmora.

Ako je deo dnevnog odmora koji spada u taj period od 24 časa najmanje **9 sati**, a kraći od **11 sati**, predmetni dnevni odmor smatra se kao skraćeno vreme dnevnog odmora.

Bez obzira na to što je gore pomenuto, vozač uključen u rukovanje vozilom morao da je koristio novi period dnevnog odmora od najmanje 9 sati do 30 sati, nakon završetka dnevnog ili nedeljnog odmora.

Vreme dnevnog odmora se može produžiti da postane normalno vreme nedeljnog odmora ili skraćeno vreme nedeljnog odmora.

Jedan vozač ne može koristiti više od tri perioda skraćenog dnevnog odmora između dva perioda nedeljnog odmora.

Tokom 2 uzastopne nedelje, vozač koristi odmore predviđene pravilima drumskog prevoza.



List tahografa

Vozač koji nudi samo jendu uslugu međunarodnog prevoza putnika mora da poštuje pravila za odmore kao što je predviđeno u drumskom prevozu.

Vozač koji učestvuje u posadi koristi nedeljni odmor od najmanje **45 sati**, kao što je predviđeno u drumskom prevozu.

Svaki odmor uzet u vidu naknade za nedeljni odmor spaja se sa drugim vremenom odmora od najmanje **9 sati**.

Ako vozač to želi, vreme dnevnog odmora i skraćeno vreme nedeljnog odmora uzeto van tačke zaustavljanja može se koristiti unutar vozila, pod uslovom da je predmetno vozilo opremljeno pogodnim krevetom za svakog vozača kao što je predviđeno od proizvođača tokom planiranja vozila i vozilo mora biti u mirovanju.

Vreme nedeljnog odmora koje pada između **2 nedelje** može se računati u bilo koju nedelju, ali ne u obe.

Kontrolni uređaj



Sva vozila za prevoz robe i putnika najveće dozvoljene težine **preko 5 tona** i registrovana na teritoriji Kosova moraju biti opremljena kontrolnim uređajem u skladu sa odredbama drumskog prevoza.

Kontrolni uređaj

Uslovi upotrebe



Digitalni uređaj

Poslodavac i vozač obezbeđuju ispravno funkcionisanje i adekvatnu upotrebu kontrolnog uređaja, kao i kartice vozača.

Poslodavac izdaje vozačima vozila opremljenih uređajima za snimanje analognih tahografa dovoljan broj listova sa podacima, uzimajući u obzir ličnu prirodu ovih listova, trajanje službe i obavezu za eventualnu zamenu oštećenih listova ili onih uzetih od strane službenika na kontrolu.

U slučaju da je vozilo opremljeno kontrolnim uređajem - digitalnim tahografom, poslodavac i vozač obezbeđuju da, uzimajući u obzir trajanje usluge, štampanje prema zahtevu može biti izvršeno na adekvatan način u slučaju kontrole.

Važenje kartice vozača ne može biti duže od 5 godina, vozač može imati samo jednu važeću karticu u svom posedu.

Vozač je ovlašćen da koristi samo svoju personalizovanu karticu, oštećena ili istekla kartica se ne može koristiti.



Vozači koriste listove sa podacima ili vozačke kartice svaki dan u vožnji, od trenutka kada preuzmu vozilo pod upravljanju.

List sa podacima ili kartica vozača se ne povlače pre kraja dnevnog radnog perioda, osim ako je takvo povlačenje ovlašćeno.

Nijedan list sa podacima ili kartica vozača ne mogu se koristiti za duži vremenski period od vremena za koje je namenjeno.

List tahografa

Ukoliko se u kabini vozila sa kontrolnim uredajem - digitalnim tahografom nalazi više od jednog vozača, oni se staraju da njihova kartica bude ubaćena na ispravno mesto u tahografu.

Svaki član posade mora čuvati podatke na upisnom listu prema pravilima utvrđenim drumskim prevozom.

2. PRAVILA ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE

PREVOZ PUTNIKA (kategorija D1 i D)

Korišćeni izrazi koji se odnose na prevoz putnika imaju sledeće značenje:

Autobus - motorno vozilo koje služi za prevoz putnika, a koje pored sedišta vozača ima još najmanje osam ostala sedišta;

Školski autobus - motorno vozilo koje služi za prevoz dece, odnosno učenika;

Javni prevoz - prevoz koji pod istim uslovima mogu da koriste svi korisnici transportnih usluga;



Mesto zaustavljanja autobusa

Javni linijski prevoz putnika - prevoz koji se obavlja na određenim relacijama i prema redosledu putovanja, cenama i unapred utvrđenim opštim uslovima prevoza

Linija - relacija ili ukupnost relacija obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju, od početne stanice do stanice, odnosno do krajnjeg mesta zaustavljanja, na kojoj se putnici prevoze prema redosledu putovanja registrovanom i objavljenom sa jednim ili više polazaka;

Međugradska linija - linija koja se odvija na magistralnim i regionalnim javnim putevima Kosova a koja povezuje dve ili više opština;

Međunarodna linija - linija čija je početna stanica na teritoriji Kosova, a krajnja van teritorije Kosova;

Gradska linija - linija koja povezuje dve ili više stanica, odnosno mesta zaustavljanja u urbanim granicama opštine – grada;

Gradsko-periferna linija - linija koja povezuje dve ili više stanica, odnosno mesta zaustavljanja unutar teritorije opštine;

Putnička linija - linija na kojoj se obavlja prevoz između početne i krajnje stanice, odnosno mesto zaustavljanja autobusa sa obaveznim zaustavljanjem na svim stanicama, odnosno mestazaustavljanja duž puta koji je naveden u redosledu putovanja;

Direktna linija - linija na kojoj se obavlja prevoz između početne i krajnje autobuske stanice, odnosno mesta zaustavljanja autobusa, definisanog u redu vožnje bez zaustavljanja na mesta za zaustavljanje stajalištu duž puta;

Ekspresna linija - linija na kojoj se obavlja prevoz između početne i krajnje autobuske stanice, odnosno mesta zaustavljanja autobusa utvrđeno po redosledu putovanja, sa zaustavljanjem na još nekoj važnoj autobuskoj stanici, odnosno na mesto zaustavljanja autobusa utvrđeno po redosledu putovanja;

Medugradski linijski prevoz - javni prevoz putnika između dve ili više opština, dok se može obavljati kao linijski prevoz putnika, ekspressni ili direktni;

Prevoz na međunarodnim linijama - javni drumski prevoz putnika između Kosova i drugih zemalja;

Putnik - fizičko(a) lice(e) koje prevoze operateri drumskog prevoza uz naknadu i koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz;

Posebni linijski prevoz - prevoz samo određenog broja putnika koji se obavlja na osnovu pismenog ugovora između operatoera prevoza i naručioca prevoza, u kom slučaju naručilac plaća prevoz;



Relacija - rastojanje između dva mesta linije koja su u putnom redosledu označena su kao autobuske stanice, odnosno kao mesto zaustavljanja autobusa.

Drumski prevoz putnika obavlja se kao:

- *redovni prevoz putnika autobusom;*
- *slobodan prevoz putnika autobusom;*
- *taksi prevoz putnika;*
- *prevoz putnika za sopstvene potrebe.*

Redovni prevoz putnika autobusom, slobodan prevoz putnika autobusom, prevoz putnika autobusom za sopstvene potrebe obavlja se kao:

- *prevoz van teritorije Kosova;*
- *prevoz van teritorije Kosova;*
- *prevoz za pristup i tranzitni prelaz preko teritorije Kosova.*

Redovni prevoz putnika unutar Kosova

Redovni prevoz putnika autobusom obavlja se na određenim relacijama (linijama), prema ptrethodno utvrđenom i potvrđenom redosledu putovanja, utvrđenoj i objavljenoj ceni i drugim uslovima prevoza.

Redovni prevoz putnika autobusom unutar teritorije Kosova može se obavljati kao:

- gradski i gradsko-prigradski prevoz;
- međugradski prevoz;
- poseban prevoz putnika;
- prevoz za sopstvene potrebe.

Gradski i gradsko-prigradski prevoz mogu se obavljati kao redovni prevoz.

Međugradski prevoz se može obavljati kao redovni, direktni i ekspresni prevoz.

Članovi posade autobrašta kojim se obavlja drumski prevoz putnika moraju imati službenu odeću (uniformu).

Međunarodni prevoz putnika



Međunarodni prevoz putnika autobusom, između Kosova i drugih zemalja i tranzitni prevoz preko teritorije Kosova vrši se u skladu sa odredbama Zakona o drumskom saobraćaju i podzakonskim aktima, sporazumima i drugim međunarodnim pravilima.

Autobus u međunarodnom transportu

Slobodan prevoz putnika

Slobodan prevoz putnika, u domaćem i međunarodnom prevozu, je prevoz ranije poznate grupe putnika stvorene na inicijativu klijenata ili turističkih agencija, bez ulaska i izlaska putnika tokom putovanja, za koji relacija, cena prevoza i drugi uslovi utvrđuju se ugovorom između operatera prevoza i naručioca prevoza.

Prevoz za sopstvene potrebe putnika

Prevoz za sopstvene potrebe putnika su poslovi koje u nekomercijalne i neprofitne svrhe obavlja fizičko ili pravno lice.

Obaveze operatera - vozača

Prevozni operater, odnosno vozač koji upravlja autobusom, dužan je da vrši prevoz prema odredbama drumskog prevoza i podzakonskim aktima.

Operater prevoza odnosno vozač koji upravlja autobusom dužan je da koristi autobuske stanice koje su licencirane od strane Ministarstva i mesta zaustavljanja koja su označena horizontalnim i vertikalnim znakovima i namenjena za međugradski prevoz:

- ulazak i izlazak putnika vrši se samo na autobuskim stanicama i mestima za zaustavljanje koja su namenjena i evidentirana u redosledu putovanja;
- Operater prevoza – vozač je dužan da stane na svim mestima za zaustavljanje koja su upisana u redosledu putovanja.

Vozilo kojim se obavlja redovni prevoz putnika mora imati:

- *postavljeno sa strane naziv operatera prevoza putnika;*
- *u donjem desnom uglu šoferšajbne (branobrana) liniju sa vremenom polaska iz polazne stanice i vremenom dolaska u poslednju stanicu, sa oznakom najmanje tri mesta zaustavljanja namenjena a preuzimanje i iskrcavanje putnika.*

Vozilo mora da ispunjava tehničko-eksploatacione uslove kao i tehničko-sanitarne i higijenske uslove.



Gradski prevoz autobusom



Međugradski prevoz autobusom

Prevoz putnika autobusom

U vozilu i u priključnom vozilu za prevoz putnika u gradskom javnom prevozu sa autobusima dozvoljen je prevoz ljudi i u stojećem položaju.

U ovom slučaju, upotreba sigurnosnog pojasa nije neophodna.

U autobusima kojima se javni prevoz obavlja u međugradskom prevozu, može se prevoziti onoliko ljudi koliko ima sedišta postavljenih u autobusu.

Prikolice za prevoz putnika mogu da se prikače samo na autobuse u gradskom prevozu.

Autobusi koji pored sedišta imaju mesta za stajanje dužni su da budu u skladu sa odredbama za drumski prevoz.

Putnicima nije dozvoljeno da izadu iz vozila za prevoz putnika dok se vozilo ne zaustavi i dok vozač ne otvori vrata autobusa.

Autobus koji prevozi samo decu/učenike

Ukoliko se deca prevoze vozilom/autobusom na organizovan način, vozilo mora da ispunjava posebne uslove i da bude obeleženo posebnim znakom, dok za vreme ulaska i izlaska dece iz vozila, vozač mora da uključi sve pokazivače pravca vozila.



Zabranjeno je da se vozilo beleži posebnim znakom ako se deca ne prevoze na organizovan način.

Autobus koji prevozi samo decu/učenike

Ako to vozilo ne prevozi decu, onda se posebna oznaka mora pokriti ili ukloniti.



Vozač autobusa sa autobuskog stajališta u gradskom naselju može da uđe u obližnu saobraćajnu traku ili da se kreće putem, samo ako se uveri da takvom radnjom neće izazvati nikakve smetnje ili opasnost u saobraćaju. Vozač mora signalizirati pokazivačima pravca.

Ulazak autobusa u saobraćaj-unutar gradskog područja

Zabranjeno je zaustavljanje autobusa radi preuzimanja ili izlaska putnika van autobuskog mesta zaustavljanja.

Vozač autobusa sa mesta zaustavljanja autobusa van gradskog područja može da uđe u obližnju saobraćajnu traku ili da se kreće putem tek pošto pusti sva vozila sa puta. Vozač mora signalizirati pokazivačima pravca.



Ulazak autobusa u saobraćaj-van gradskog područja

Ograničenje brzine

Brzina kretanja prema kategorijama vozila na ostalim putevima, osim na autoputu i na motociklističkom putu, ograničena je:

- **na 80 km/h**, za autobuse,
- **na 80 km/h**, za autobuse sa lakim prikolicom i za vozila koja vuku prikolice za kampovanje;
- **na 70 km/h**, za autobuse koji obavljaju organizovani prevoz dece,



- **na 70 km/h**, za čvorne autobuse bez mesta za stajanje,

Čvorni (nodalni) autobusi bez mesto za stajanje

- **na 50 km/h**, za autobuse sa prikolicom za prevoz ljudi,
- **na 50 km/h**, za gradske autobuse,
- **na 50 km/h, za autobuse u kojima pored montiranih sedišta ima mesta za stajanje.**

U slučajevima kada se putnička vozila kreću na autoputu i na motociklističkom putu, brzina za ova vozila je ograničena na 100 km/h, za autobuse najveće dozvoljene mase preko 12000 kg, osim za autobuse koji prevoze organizovane grupe dece.

Vozači vozila koja imaju ograničenje brzine prema kategoriji vozila, dužni su da znak ograničenja brzine postave na zadnji deo vozila, na vidnom mestu.

Autobusi moraju imati ograničavač brzine, kako je predviđeno relevantnim zakonodovstvom.

Vozači autobusa moraju da se pridržavaju ograničenja autobusa za tu kategoriju kojoj pripada, čak i kada pravila ili saobraćajni znaci dozvoljavaju veću brzinu.

PREVOZ ROBE (kategorija C1 i C)

Korišćeni izrazi koji se odnose na transport robe imaju sledeće značenje:

Operator drumskog prevoza robe - delatnost bilo kog operatera prevoza robe koji obavlja prevoz za lične potrebe i treća lica, motornim ili kombinovanim vozilima;

Prevoz trećem licu - prevoz robe transportnim vozilom ili skupom transportnih vozila obavljen u komercijalne svrhe za druga fizička i pravna lica.

Drumski prevoz robe

Domaći i međunarodni drumski prevoz robe obavlja se kao prevoz robe za sopstvene potrebe (za sopstveni račun) i prevoz robe uz najam i plaćanje (za treća lica).

Prevoz robe za sopstvene potrebe

Prevoz roba za sopstvene potrebe smatra se prevoz koji obavlja fizičko ili pravno lice bez naknade

Prevoz robe pod zakup i plaćanje (za treća lica)

Prevoz robe za zakup i plaćanje (za treće lice) vrši se na osnovu pismenog ili usmenog sporazuma između pošiljaoca i primaoca robe koji ugovara prevoz robe.



Kamion

Dozvole za međunarodni prevoz za operatere sa prebivalištem na Kosovu

Dozvole za međunarodni prevoz za rezidentne operatere za prevoz robe obavlja se na osnovu dozvole za međunarodni prevoz, osim ako je međunarodnim ugovorom (sporazumom) određeno da se prevoz obavlja bez dozvole.

Prevoz lica u kamionu (prevoznim vozilom)

U kamionu se ne može prevoziti više od 5 osoba koje rade na utovaru-istovaru tereta, kao i pri obavljanju poljoprivrednih i drugih poslova.

U kamionskom vozilu u prostor za postavljanje tereta uz posebnu dozvolu može se prevoziti više od 5 lica koja rade na utovarno-istovarnim ili drugim poslovima. Vozač mora imati sa sobom posebnu dozvolu i pokazati je na zahtev ovlašćenog lica.

U slučaju evakuacije ili pružanja pomoći prilikom elementarnih nepogoda, u transportnom vozilu može se vršiti prevoz lica i bez prethodne dozvole.

Lice koje nije navršilo 14 godina dozvoljeno je da se prevozi u kamionu samo u pratnji punoletne osobe.

Licima koja se prevoze u prostoru kamiona za postavljanje tereta ili u radnoj mašini nije dozvoljeno:

- da stoe;
- da sede na bočnim stranama vozila,
- da sede na nestabilnom teretu
- da sede na teretu koji prelazi visinu bočne strane vozila.



Nije im dozvoljeno da stoe

U drumskom saobraćaju zabranjen je prevoz lica:



- u vozilu koje nema bočne panele (strane);

- u vozilu sa automatskim istovarivačem, ako je mehanizam aktiviran;
- u priklučnom vozilu za prevoz tereta koji se vuče kamionom.

Najekstremnija tačka tereta koji se prevozi prevoznim sredstvom ili prikolicom ako prelazi najekstremniju tačku od 1 metar, mora se označiti tabelom. Ova tabla je kvadratnog oblika, dimenzija 50cm x 50cm, obojena naizmenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bele boje i postavljena upravno na uzdužnu osu vozila.



Prevoz životinja

Prevoz životinja je dozvoljen u prevoznom vozilu koje ispunjava uslove predviđene za ovu vrstu prevoza kao i da se ne ugrožava bezbednost na putu.

Ako se životinje prevoze u kamionu i prikolici, prevoz lica u tim vozilima nije dozvoljen.

Kamion za prevoz životinja

Ako se kućni ljubimci prevoze u vozilu, nije dozvoljeno njihovo postavljanje na prednje sedište.

Kretanje kamiona unutar urbanog područja

Na putu unutar gradskog područja sa dve ili više traka za jedan smer, vozaču kamiona najveće dozvoljene mase preko 3500 kg dozvoljeno je da koristi samo krajnje desne saobraćajne trake, osim na delu puta pre raskrsnice ili pre sledećeg mesta gde vozilo skreće levo ili polukržnje okretanje



Kamion tokom kretanja unutar urbanog područja


Kamionu je dozvoljeno da se kreće krajnjom levom trakom samo za skretanje ulevo.



Kamion tokom vožnje autoputem

Vožnja na autoputu sa mnogo saobraćajnih traka

Na autoputu sa 3 ili više saobraćajnih traka koji služi za kretanje vozila u jednom smeru, vozač vozila najveće dozvoljene mase veće od 5000 kg, odnosno vozila sa prikolicom dužine preko 7 metara, može koristiti samo 2 saobraćajne trake koje se nalazi u blizini desne ivice površine puta.



Ograničenje brzine

Brzina kretanja prema kategorijama vozila na ostalim putevima, osim na autoputu i na motociklističkom putu, ograničena je:

- na 80 km/h, za kamione najveće dozvoljene mase do 7500 kg,
- na 70 km/h, za kamione najveće dozvoljene mase preko 7500 kg,

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Kamion najveće dozvoljene mase preko 7500kg.



Transportna vozila sa priključnim vozilima



Vozila koja prevoze opasne materije

- na 50 km/h, za kamione koji obavljaju grupni prevoz ljudi.

U slučajevima kada se vozila kreću na autoputu i na motociklističkom put, brzina za kamione je ograničena:



Kamion mase preko 12.000 kg

- 85 km/h, za vozila najveće dozvoljene mase preko 12.000 kg, osim za vozila koja prevoze opasne materije;



- 80 km/h, za transportna vozila sa priključnim vozilima.

Transportna vozila sa priključnim vozilima

Vozači su dužni da se pridržavaju brzine kretanja prema ograničenjima svojih vozila i na putu kojim se kreću po pravilima saobraćaja ili sa saobraćajnim znakom dozvoljena je veća brzina.


Vozači vozila (najveće dozvoljene mase preko 3500 kg), koja imaju ograničenje brzine prema kategoriji vozila, dužni su da znak ograničenja brzine postave na zadnji deo vozila, na vidnom mestu.

Mimoilaženje

Na putu sa nagibom, na kojem je mimoilaženje otežano ili nemoguće, a jedno od vozila je prinuđeno da se kreće unazad kako bi se olakšala cirkulacija, ovo mora da učini:

- transportno vozilo koje se susreće sa autobusom;
- autobus ako se susreće sa priključnim vozilom;

- vozilo koje se kreće naniže, ako su vozila iste kategorije.



Autobus se mora kretati unazad

Vučenje transportnog vozila i skupa vozila u kvaru



Vučenje transportnog vozila ili skupa utovarenih vozila sa kvarom je dozvoljena do prvog mesta pogodnog za utovar i istovar, a u izuzetnim slučajevima do prvog mesta gde se kvar vozila može otkloniti.



U slučaju vučenja vozila na način da nema potrebe za upravljanjem njime ili upotrebom kočnica, ukupna masa vučenog vozila ne može biti veća od ukupne mase vučnog vozila.

Priklučna vozila

U drumskom saobraćaju, transportnom vozilu je dozvoljeno da vuče dva priključna vozila na nacionalnim putevima i jedno priključno vozilo na autoput.

Vozilu za prevoz putnika je dozvoljeno da vuče samo jedno priključno vozilo na bilo kom putu kojim se kreće.

Rezervna i dodatna oprema vozila



Kamioni i autobus u drumskom saobraćaju moraju imati rezervnu i dodatnu opremu: rezervne sijalice, osim onih sa naprednom tehnologijom, komplet prve pomoći, sigurnosni trougao, uređaj za vuču pokvarenog vozila, reflektujući prsluk, dok aparat za gašenje požara u slučajevima kada je njegova upotreba predviđena predviđenim pravilima. Svi ovi uređaji moraju biti kompletni i sa rokom upotrebe.

Dodatna i rezervna oprema

3. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI TRANSPORT

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI TRANSPORT

Kategorija D1 i D

Korišćeni izrazi koji se odnose na potrebnu dokumentaciju za domaći i međunarodni prevoz putnika imaju sledeće značenje:

Dozvola za prevoz - akt određen ovim zakonom ili međunarodnim sporazumom na osnovu kojeg se obavlja drumski prevoz putnika ili robe;

Putni list - propisani obrazac koji operater prevoza mora imati prilikom obavljanja slobodnog drumskog prevoza putnika u domaćem i međunarodnom prevozu;

Putni nalog - definisani obrazac koji sadrži broj registracije autobusa kojim se obavlja linjski prevoz putnika, naziv linije, vreme početka i završetka putovanja, podatke o osoblju vozila i pravac njegovog kretanja, potpis lica ovlašćenog za izdavanje putnog naloga, kao i rubriku za označavanje dolaska i odlaska sa autobuske stanice ili autobuskog stajališta autobra u linjskom prevozu.



Red vožnja - akt koji sadrži: naziv transportnog operatera, liniju na kojoj se prevoz obavlja, vrstu linije, redosled autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta, zatim rastojanje od mesta gde linija počinje, vreme dolaska i polaska sa autobuske stanice, odnosno na stajalištima autobra, režim održavanja linije, rok u kome se linija održava i rok važenja redosled putovanja.

Red vožnja

Dokumenti potrebni za obavljanje poslova u domaćem i međunarodnom drumskom prevozu putnika

Prilikom redovnog međugradskog prevoza putnika, operater je dužan da u autobusu ima ove dokumente;

- redosled putovanja;
- putni nalog;
- potvrdu autobra prema odgovarajućoj licenci.

Prilikom redovnog prevoza putnika u međunarodnom prevozu, operater prevoza je dužan da u autobusu ima sledeće dokumente:

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

- dozvolu i prateću dokumentaciju o dozvoli u originalu;
- putni nalog;
- potvrdu autobusa prema odgovarajućoj licenci;
- uverenje vozača (CPC).

Prilikom slobodnog prevoza putnika, operater je dužan da u autobusu ima sledeće dokumente:

- dozvolu i prateću dokumentaciju o dozvoli u originalu;
- list putnog putovanja u originalnu overen od operatera i granične policije;
- potvrdu autobusa prema odgovarajućoj licenci;
- putni nalog.

Prilikom prevoza putnika, operater je dužan da ima i druga dodatna dokumenta definisana pravilima drumskog prevoza, podzakonskim aktima i međunarodnim sporazumima.

List putovanja

Knjiga lista putovanja je neophodna pri obavljanju slobodnog prevoza putnika.

Kategorija C1 i C

Korišćeni izrazi koji se odnose na potrebnu dokumentaciju za domaći i međunarodni transport robe imaju sledeće značenje:

Dozvola za prevoz - akt određen ovom odredbom o drumskom saobraćaju ili međunarodnim sporazumom na osnovu kojeg se obavlja drumski prevoz putnika ili **robe**;



Dozvola (CEMT)

Dozvola (CEMT) - multilateralna dozvola za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza robe na teritoriji država članica CEMT-a, sa vozilima registrovanim u jednoj od 3 zemlje članice CEMT-a - Evropska konferencija ministara saobraćaja.

Prevoz za treća lica - prevoz robe transportnim vozilom ili skupom transportnih vozila koji se obavlja u komercijalne svrhe za druga fizička i pravna lica;

Tovarni list – akt koji prati robu i mora da sadrži: datum i mesto izdavanja, ime i prezime ili naziv pošiljaoca, zatim njegovu adresu, ime i prezime ili naziv operatera prevoza, registrsku oznaku vozila, datum i mesto utovara robe, ime i prezime ili naziv primaoca i mesto istovara, napomenu o količini i vrsti

tereta, spisak dokumenata koji se prilaže uz tovarni list, troškove prevoza i druge troškove;

CMR - akt koji prati robu u međunarodnom drumskom transportu.

Dokumenti potrebni tokom drumskog prevoza domaće i međunarodne robe

Tokom transporta robe, operater u vozilu mora imati sledeća dokumenta:

a) za domaći prevoz na Kosovu:

- uverenje o vozilu (izvod iz Licence);
- putni nalog.

b) za međunarodni prevoz:

- uverenje o vozilu (izvod iz Licence);
- tovarni list CMR;
- dozvolu za međunarodni prevoz, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno;
- putni nalog;
- uverenje o vozaču (CPC).



Prilikom prevoza robe operater vozila mora da poseduje i druga dodatna dokumenta definisana pravilima drumskog prevoza i drugim podzakonskim aktima.

Kategorija C1, C, D1 i D

Prema Zakonu o pravilima saobraćaja, neophodna dokumenta u toku vožnje su:

- vozačka dozvola;
- uverenje o registraciji vozila;
- ovlašćenje, ako se vozilo koristi za vožnju u inostranstvu. Ovlašćenje mora doneti nadležni ovlašćeni organ, ako vozač nije vlasnik vozila ili se vlasnik vozila ne nalazi u vozilu;
- radni nalog ili ovlašćenje koje izdaje javne ili privatne ustanove za upravljanje vozilom u zemlji, ako se vozilo koristi kao komercijalno vozilo, kao što su: javna i privatna vozila kompanija, preduzeća, firmi, taksi vozila, auto-škole, autobusi, transportna vozila ili slično;
- polisa osiguranja;
- Evropski izveštaj o nesreći;
- isprave za kvalifikaciju vozača, kako je predviđeno predviđenim pravilima;
- važeće zdravstveno uverenje, kada je njeno posedovanje zakonom predviđeno.

4. PRAVILA ZA MASU, DIMENZIJE, OSOVINSKA OPTEREĆENJA, PRAVILA ZA UREĐAJE ZA OGRANIČAVANJE BRZINE

Kategorija C1, C, D1 i D

MASA, DIMENZIJE I OSOVINSKO OPTEREĆENJE

Korišćeni izrazi koji se odnose na ovo poglavlje imaju sledeće značenje:

Kamion/transportno vozilo - svako vozilo koje služi za prevoz tereta;

Kapacitet vozila - dozvoljena masa do koje je utovar drumskog vozila dozvoljen, prema izjavi proizvođača vozila;

Masa praznog vozila - masa praznog vozila bez posade, bez putnika, bez tereta (utovara), sa punim rezervoarom goriva, kao i sa alatima i opremom obaveznim za vozilo;

Opšta masa - efektivna masa drumskog vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi vozilom, uključujući masu lica u vozilu, kao i masu priključnog vozila sa teretom, ako je dodata priključnom vozilu;

Najveća dozvoljena masa - najveća dozvoljena masa vozila zajedno sa teretom vozila;



Maksimalna dozvoljena dužina vozila – je rastojanje između najekstremnijeg prednjeg i zadnjeg dela vozila bez tereta;

Dužina kamiona - remorkera/tegljača

Maksimalna dozvoljena visina vozila – je rastojanje između horizontalne osnove i najvišeg dela neutovarenog vozila, pri čemu je pritisak u gumama u skladu sa pritiskom određenog od strane proizvođača vozila.



Najveća dozvoljena visina vozila kategorije C i D je 4 m.

Visina autobusa

Vučni točkovi kamiona i autobusa pripada nazivu **1/4** ukupne mase vozila ili skupu vozila.

U točkovima upravljačke osovine autobusa i kamiona, ako vozilo miruje na horizontalnoj osnovi, njemu pripada najmanje 1/5 ukupne mase vozila.

Ukupna masa skupa vozila ne sme biti veća od najveće dozvoljene mase autobuskog skupa vozila.

Vozilu za transport najveće dozvoljene mase do **3.5 tone** ili autobusu nije dozvoljeno da pređu ukupnu masu vučnog vozila.

Ukupna masa prikolice koju vuče transportno vozilo najveće dozvoljene mase iznad **3.5 tone** može premašiti ukupnu masu vučnog vozila do **40%**.



Gore navedena ograničenja ne primenjuju se na vučnu glavu (remorker/tegljač).

Remorker/tegljač

KOČIONI SISTEM

Sistem parkirne kočnice mora biti postavljen na priključenom vozilu na način da se može aktivirati izvan vozila.

Sistem radne kočnice vozila i prikolica mora da deluje na svim točkovima.

Uredaj za dugotrajno usporavanje

Prilikom vožnje na velikom uzdužnom nagibu – na dugim nizbrdima potrebno je neprekidno kočenje vozila, pa su retarderi (usporivači) uređaji koji omogućavaju usporavanje vozila bez čestog korišćenja radne kočnice.

Uređaj za dugotrajno usporavanje na vozilima i autobusima najveće dozvoljene mase iznad 5 t, projektovan za vuču prikolice najveće dozvoljene mase iznad 7 t, mora biti ugrađen i postavljen tako da obezbedi dugotrajno usporavanje vozila.

U poluprikolicama sa sedlom čija najveća dozvoljena masa po osovinu prelazi 9 t, kao i u transportnim vozilima i autobusima najveće dozvoljene mase iznad 9 t, moraju biti ugrađene i postavljene tako da obezbede dugotrajno usporavanje vozila.

Gore navedena vozila moraju imati mogućnost (usporavanja) održavanja konstantne brzine od 30 km/h, pri odgovarajućem stepenu prenosa uzbrdo od 7% i putne dužina od 6 km.

Vrste retardera(usporivača) su:

Vrste retardera su: Motorni retarder – funkcioniše tako što potpuno zaustavlja dotok goriva do motora i zatvara izduvnu cev.

Hidrodinamički retarder (usporivač) - radi na bazi tečnosti, dok elektrodinamički retarder funkcioniše na osnovu struje-generatora.

Rotarder - ovaj uređaj se ugrađuje na teška transportna vozila, prednost ovog sistema je što se štedi kočiona ploča i bubanj, štedi se gorivo, povećava se stabilnost guma, što podrazumeva veću bezbednost na putu. U električnoj komandi koja se ugrađuje u retarderu moguće je u određenom položaju ručke kod volana memorisati odgovarajuću brzinu pri spuštanju dugim nizbrdicama i konstantnom brzinom se vrši spuštanje na primer 40 km\h, što znači da ne dozvoljava povećanje brzine vozila.

Uredaji za kočenje na priključnom vozilu- čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 0,75 t, nije neophodno da budu ugrađeni prema predviđenim pravilima.

Sistem radne kočnice na priključnom vozilu, čija najveća dozvoljena masa prelazi 0,75 t, mora biti ugrađen i postavljen tako da funkcioniše na svim točkovima prikolice.

U priključnom vozilu čija najveća dozvoljena masa (težina) ne prelazi 3,5 t, radno kočenje se može izvršiti inercionom komandom.

Sistem parkirnog kočenja transportnih vozila, autobusa i priključnih vozila, kada je odvojen od vučnog vozila, mora da obezbedi nepokretnost utovarenog vozila do maksimalno dozvoljene mase na nagibu od 18% pri čemu vozilo nije kočeno na drugi način.

Sistem parkirnog kočenja kod skupa (grupe) vozila mora da obezbedi nepokretnost cele grupe vozila na nagibu od 12%, a pri tome se skup (grupa) vozila nije kočen na drugi način..

Uređaj za dugotrajno usporavanje kod transportnog vozila, autobusa, bez ili sa priključnim vozilom i sa najvećom dozvoljenom masom mora imati mogućnost (usporavanja) održavanja konstantne brzine od 30 km/h, pri odgovarajućem stepenu prenosa za uzbrdo od 7% i putne dužine od 6 km.

Ako vučno vozilo nema ugrađen dugotrajni usporivač, ono može da vuče priključeno vozilo samo ako priključeno vozilo ima (poseduje) svoj usporivač i ako vozač vučnog vozila može da ga aktivira u toku vožnje.

Oprema za osvetljenje puta, signalizaciju i pozicioniranje

U transportnom vozilu i autobusima koji učestvuju u drumskom saobraćaju moraju biti upaljena svetla kako sledi:

- da imaju najmanje dva bela svetla prednjem delu i dva crvena svetla pozadi;



Zadnja svetla prikačenog vozila

- kada vuče jedno ili dva priključna vozila, najmanje dva crvena svetla moraju biti upaljena na zadnjem delu poslednjeg priključnog vozila.
- a ako je širina priključnog vozila veća od 1,60 metara, na prednjem delu prvog prikačenog vozila moraju biti upaljena dva bela svetla.

Vozilo koje učestvuje u drumskom saobraćaju mora imati uredan sistem signalizacije i osvetljenja, pozicije.

Korišćenje svetala u vozilu koje je opremljeno naprednom tehnologijom vrši se kako je predviđeno od strane proizvođača.

Uređaji za osvetljenje puta su:

- glavna duga svetla,
- kratka glavna svetla,
- prednja svetla za maglu,
- vožnja unazad.

Uređaji za svetlosnu signalizaciju vozila i prikačenih vozila su: pokazivači pravca, signal za upozorenje o opasnosti (treperenje, istovremeno paljenje svih pokazivača pravca) i kočiona svetla.

Pozicioni uređaji (uređaji za obeležavanje vozila i prikačenih vozila), su: svetlo zadnje registarske tablice, prednje poziciono svetlo, zadnje poziciono svetlo, zadnje svetlo za maglu, parkirno svjetlo, bočno poziciono svetlo, gabaritno svetlo, svetla za vožnju po danu (dnevno svetlo), ne-trouglasti zadnji katadiopter, trouglasti zadnji katadiopter, netrouglasti prednji katadiopter, netrouglasti bočni katadiopter, obeležavanje visoke vidljivosti (retroreflektujuće trake za obeležavanje rama, konture vozila), pokretna svetla (reflektor), oprema za davanje posebnih svetlosnih znakova (rotirajuća i trepćuća svetla), retroreflektujuće ploče i reflektujući signali koji treba da se koriste u ADR, retroreflektujuće ploče i reflektujući signali za transport specifičnih i sličnih tereta (utovara).

Vozila koja na ravnom putu ne mogu da se kreću brzinom većom od 25 km/h ne moraju imati duga glavna svetla.

Prednja i zadnja poziciona svetla, gabaritna svetla, bočna svetla za napomenu i svetlo zadnje registarske tablice se pale ili gase u isto vreme.

Na vozilima moraju biti ugrađena dva netrouglasta zadnja katadioptera.

Dva zadnja trouglasta katadioptera postavljaju se na prikačena vozila, dok je njihovo postavljanje na vozila zabranjeno.

Vozila na ravnom putu koja ne mogu da se kreću brzinom većom od 25 km/h ne moraju imati kočiono svetlo.

Prostor za vozača i putnike u vozilima i prikačenim vozilima mora imati unutrašnje osvetljenje.



Sporo vozilo

Vozila i prikačena vozila koja se zbog svoje konstrukcije ne mogu kretati brzinom većom od 30 km/h ili se po putu kreću brzinom manjom od 30 km/h, kada obavljaju određene poslove u saobraćaju, moraju biti označena znakom „sporo vozilo“, u skladu sa predviđenim odredbama.

Vozilo mora imati najmanje jedan znak „sporo vozilo“ postavljen na zadnjem delu vozila.

Znak „Sporo vozilo“

Ako vozilo ima samo jedan znak „sporo vozilo“, znak mora biti postavljen tako da bude na levoj strani vozila.

Teško vozilo

Transportna vozila najveće dozvoljene mase veće od 12000 kg, osim vučnih vozila namenjenih za vuču poluprikolica, moraju biti obeležena pločom/pločama „teško vozilo“ u skladu sa predviđenim odredbama.



Ploče za teška vozila



Prikačena vozila najveće dozvoljene mase od 10000 kg ili manje, čija dužina, uključujući dužinu vučne osovine, prelazi 8 m, i prikačena vozila najveće dozvoljene mase veće od 10000 kg, bez obzira na dužinu, moraju biti obeležene pločom/pločama „dugo vozilo“, u skladu sa predviđenim odredbama.

Ploča „dugo vozilo“



Kod teških i dugih vozila moraju postojati jedna, dve ili četiri ploče „dugo vozilo“ ili „teško vozilo“, dok broj ploča zavisi od mogućnosti njihovog postavljanja(montiranja) na zadnji deo vozila.

Ploča za kamiona

Autobusi



Stepenice u autobusima

U vozilima koja prevoze putnike, stepenice moraju da obezbede siguran ulazak i izlazak putnika.
Površina hodnika, pristup ulazu i stepenicama putničkih vozila moraju biti neklizajuće.



Dvospratni bus

Unutrašnji prostor vozačke kabine i prostor za putnike moraju biti opremljeni tako da vozač, odnosno putnici u vozilu, ne mogu biti povređeni.

Prostori za vozača i putnike u motornim vozilima i prikačenim vozilima moraju imati unutrašnje osvetljenje.

U vozilima i prikačenim vozilima a za prevoz putnika mora postojati oprema za ventilaciju.

Autobusi i trolejbusi sa više od 25 sedišta koji prevoze putnike moraju imati prekidač koji isključuje sva električna kola u vozilu osim tahografa. Ručka prekidača - mora biti lako dostupna za ruku vozača.

Blatobrani



Blatobrani na kamionu

Blatobrani na vozilima i prikačenim vozilima koji mogu da razviju brzinu veću od 30 km/h, osim na terenskim vozilima i transportnim vozilima koji se istovaruju automatski, moraju biti ugrađeni i postavljeni iznad svih točkova.



Brzinomer

Brzinomer (speedometri) sa meračem kilometara (odometar) mora biti opremljen trepćućim svetlom kada se poziciona svetla upalje, kako bi se obezbedila pouzdana čitljivost u uslovima smanjenog osvetljenja.

Ograničivač brzine

U transportnim vozilima i autobusima mora postojati ograničavač brzine.

Manometar (Pokazivač pritiska) na raspolažanju za pneumatsku opremu radne kočnice ako je ovaj uređaj stalno pod pritiskom.

Svetlosno signalni uređaj za kontrolu zatvaranja vrata i uređaj za davanje i prijem signala od putnika kojima moraju biti opremljeni autobusi za gradski saobraćaj.

Oprema za povezivanje vučnog i prikačenog vozila mora biti odobrena i ugrađena u skladu sa predviđenim odredbama.

Rezervna i dodatna oprema vozila

Vozila za prevoz robe i putnika, izuzev jednoosovinskih prikolica, autobusa za gradski saobraćaj i vozila namenjenih za komunalne usluge, moraju imati rezervni točak sa pratećom opremom.

Rezervni točak ne bi trebalo da imaju gore navedena vozila ako su njihove gume ili felne opremljene sigurnosnim sistemom za bezbednu vožnju sa rasdušenom gumom ili ako vozilo ima odgovarajuće sredstvo za privremeno regulisanje rasdušene gume (npr. sprej ili pena u boce pod pritiskom itd).

Rezervni točak vučnog vozila može se postaviti na prikačeno vozilo

Aparat za gašenje požara



Vozila za prevoz robe i putnika moraju biti opremljena aparatom za gašenje požara napunjen prahom definisanim normativnim aktima, u zavisnosti od kategorije vozila.

Bezbednosni trougao



Vozila za prevoz robe i putnika moraju posedovati znak za označavanje vozila zaustavljenog na putu, koji vozač po potrebi može koristiti.

Dva sigurnosna trougla moraju imati: Transportno vozilo i autobuse – ako vuče prikačeno vozilo;

Vozilo koje se nalazi u zadnjem delu kolone – ako se vozila kreću u organizovanoj koloni.

Pribor za prvu pomoć



Vozila za prevoz robe i putnika moraju imati jedan pribor prve pomoći, dok autobusi sa više od 25 sedišta dva pribora.

Sigurnosni klinovi



Vozila za prevoz utovara (tereta) i putnika najveće dozvoljene mase preko 5.000 kg moraju biti opremljena tahografom ili sistemom za nadzor, kao i klinom za osiguranje nepokretnosti.

Autobus mora biti opremljen dovoljnim brojem lomača za prozore koji su pogodno postavljeni tako da se mogu koristiti u slučaju opasnosti.

Rerzervne sijalice



Transportna vozila tereta i putnika, izuzev autobusa za gradski saobraćaj, moraju imati rezervne sijalice za najmanje polovinu osvetljenih mesta u vozilu.

Vozila opremljena uređajima za bežično osvetljenje (ksenon, neon, LED itd.) ne moraju biti opremljena rezervnim sijalicama.

Maksimalna dozvoljena dužina vozil:

- *Vozila, osim autobusa-12 m*
- *Prikačeno vozilo sa kukom-12 m*
- *Poluprikolice po gore predviđenim pravilima - 12 m.*
- *Tegljač-16,50 m*
- *Autobusi sa dve osovine-13,50 m*
- *Autobusi sa više od dve osovine-15 m.*
- *Čvorni autobus-18,75 m.*

Najveća (maksimalna) dozvoljena masa i ukupna masa vozila:

- *Jednoosovinska prikolica-10t*
- *Dvoosovinska prikolica-18t*
- *Troosovinska prikolica-24t*

Skup vozila sa 5 ili 6 osovina - dvoosovinsko vozilo sa troosovinskom prikolicom - 40t.

5. MERE PRILIKOM ZAMENE TOČKA
(Kategorija C1, C, D1 i D)

MERE PRILIKOM ZAMENE TOČKA

Prilikom zamene točka, vozač mora preuzeti sve mere sigurnosti, primenjujući data uputstva. U nastavku pokazan je jedan od sigurnih načina prilikom zamene točka.

1. Priprema vozila za zamenu guma



Ako vam se tokom vožnje desi da vam je ispuštena/oštećena guma, prvo pomerite vozilo sa puta na parking ili drugo bezbedno mesto, ugasite motor, ostavite upaljena svetla i povucite ručnu kočnicu, stavite menjač u odgovarajuću brzinu i postaviti sigurnosne klinove od nepokretanja samog vozila. Ako ste prinuđeni da zaustavite vozilo na mestu gde je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila, onda postavite sigurnosni trougao iza zaustavljenog vozila na rastojanju kao što je predviđeno pravilima putnog saobraćaja i uključivanjem svih pokazivača pravca.

Početak oslobođanja točka

Preporučuje se da svi putnici izađu iz vozila. Morate imati na umu da vozilo mora da leži na ravnoj, neklizajućoj površini kako bi se točak mogao bezbedno zameniti. Rezervni točak se obično nalazi u gepeku, a kod nekih vozila i na zadnjim vratima.

Pre nego što počnete da menjate, proverite da li je rezervni točak ispravan, odnosno da li je pritisak u gumama u skladu sa propisima.

Uobičajena je greška koju vozač prave tako što podigne vozilo pre nego što ukloni šrafove. Šrafovi točkova se olabave dok se vozilo ne podigne, jer je vozilo stabilnije. Šrafovi se olabave u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Šrafovi se teško otključavaju rukom, a zatim se nogu stavlja na ključ, tegajući na njega.

2. Podizanje vozila



Preporučljivo je postaviti dizalicu na čvrstu površinu. Ako je vozilo na mekoj površini, onda ispod dizalice stavite čvrsti predmet, to može biti čvrsta metalna ploča, betonska ploča ili daska, ili šta god je dostupno u datim okolnostima. U suprotnom, dizalicu i vozilo mogu se oštetiti.

Postavljanje dizalice na dasku

Dizalica se postavlja ispod vozila na mestu koje je predvideo proizvođač, najčešće, pozicije se označavaju na donjem delu karoserije vozila. Nakon postavljanja dizalice na pravo mesto, počinje podizanje vozila.

3. Mere bezbednosti



Kada se vozilo podigne, svi šrafovi se olabave, pre toga se preporučuje da se rezervni točak postavi ispod vozila kako bi se držao na mestu u slučaju pada sa dizalicom. Opasno je ulaziti ispod vozila ako ga podupire samo dizalica i nema druge mere bezbednosti.

Otpuštanje točka sa šrafovima



Šrafovi se otpuštaju dva po dva u dijagonalnim parovima i točak se uklanja.

Uklanjanje gume



5. Menjanje točka

Iz bezbednosnih razloga, preporučuje se da se oštećena guma stavi ispod vozila u slučaju da se dizalica pusti. Rezervni točak stavlja se na svoje mesto. Stavlja se u središnju rupu na sredini točka (cev koja prolazi kroz središnju rupu na felne), a zatim se točak pomera rukom da se poklapaju sve rupe sa šrafovima. Šrafovi se postavljaju kroz rupe i ručno zategnu što je više moguće. Kada se vozilo spusti dole, tek tada se šrafovi zategnu ključem, u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Menjanje gume

6. OGRANIČENJE VIDLJIVOSTI ZBOG KONSTRUKCIJE VOZILA

OGRANIČENJE VIDLJIVOSTI ZBOG KONSTRUKCIJE VOZILA

Prema pravilima drumskog saobraćaja „Ograničeno vidno polje“ – smatra se ograničenim prostorom koji učesnik u saobraćaju može da vidi sa mesta gde se nalazi, usled puta sa nevidljivim krivinama, grebenima ili zbog bilo koje fizičke prepreke, bilo kog objekta. ili slično.



Međutim, ograničenje vidljivosti (vidnog polja) može biti zbog konstrukcije vozila, posebno sa strane kada je nemoguće primetiti vozilo koji se nalazi u takozvanom *"mrtvom uglu"* stoga vozač vozilo je dužan da pogleda preko ramena da se uveri da na strani nema neko vozilo koje nije vidljivo sa spoljašnjih retrovizora. Ovo je neophodno pre promene saobraćajne trake, prilikom skretanja levo, preticanja, zaobilazanja ili bilo koje druge radnje sa vozilom.

Mrtvi ugao



Ugaona prednja konstrukcija kod kamione i autobuse omogućava vozaču dobru vidljivost pri čemu uspravan položaj za volanom igra veliku ulogu.

Pravougaona površina na kamionima

Vozač kamiona i autobusa ili skupa vozila mora imati u obzir da je zbog velikih zazora vidno polje drumskih vozila koja se kreću iza njega ograničeno, stog, ukoliko to uslovi saobraćaja ili puta dozvoljavaju njihovo delovanje olakšati vozilima, posebno ako su iz bilo kog razloga prinuđena da se kreću sporo.


U kamione i autobuse novog tipa, kako bi se eliminisali efekti takozvane "mrtvog ugla", postavljeni su napredni tehnološki uređaji kada se cela situacija sagleda sa strane ovih vozila, čime je postignuta bezbednost u drumskom saobraćaju.

Vozač kamiona mora imati na umu da tokom transporta teret ne sme da prekriva pogled na kolovoz, što bi dovelo do rizika bezbednosti na putevima.

**7. ČITANJE AUTOKARTICE, PLANIRANJE RUTE, KORIŠĆENJE
ELEKTRONSKIH UREĐAJA ZA VOŽNJU (GPS)**

ČITANJE AUTOKARTICE, PLANIRANJE RUTE, KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH UREĐAJA ZA VOŽNJU (GPS)


Ranije su se koristile autokarte, ali sada uz korišćenje Globalnog pozicionog sistema (GPS) (eng.Global Positioning System) njihova upotreba više nema nikakvog značaja.



GPS- je sistem zasnovan na satelitima koji kruže oko zemlje i emituju radio signale do prijemnika na zemlji, do vozila koja su opremljena GPS sistemom.



GPS - omogućava nam da tačno znamo gde se nalazimo i pokazuje nam putanju putovanja na određenoj udaljenosti.



GPS – prikazuje stanje u saobraćaju, ako je deo puta blokiran u saobraćaju.

**8. FAKTORI SIGURNOSTI U VEZI SAUTOVAROM VOZILA,
NADZOROM UTOVARA (KATEGORIJA C1 I C)**

FAKTORI SIGURNOSTI U VEZI SAUTOVAROM VOZILA, NADZOROM UTOVARA (KATEGORIJA C1 I C)

Prema pravilima drumskog saobraćaja, predviđeno je da teret u vozilu bude postavljen i po potrebi ojačan i pokriven, kako ne bi ometao ili ugrožavao bezbednost drumskog saobraćaja.

Vozač kamiona je odgovoran za prijem robe, prevoz robe i isporuku robe.

Teret na vozilu ne sme da pređe predviđene dimenzije, nosivost (kapacitet) vozila, osovinsko opterećenje, najveću dozvoljenu masu i tehničke osobine kolovoza, za sve to je odgovoran vozač kamiona.

Pre prijema robe, što podrazumeva utovar robe, vozač kamiona mora da proveri svu dokumentaciju, da li je ispravna, zatim da li je količina kako je napisana u dokumentaciji, da li eventualno ima neko oštećenje ili slično.



Teret na kamion

Nakon što se vozač kamiona uveri da je dokumentacija uredna, prilikom utovara vodi računa o bezbednosti robe i njenoj količini.

Prilikom utovara tereta koji se može ošteti, moraju se preduzeti dodatne mere poštjući uputstva koja se odnose na teret, kako bi se osiguralo da se teret ne pomera unutar prostora za teret i da se ne ošteti.

Ako postoji opasnost da se teret može izliti na kolovoz, mora se pokriti i obezbediti da se ne bi izlijije na put.



Opasne materije

Ako je teret tečne ili čvrste opasne materije, vozač kamiona mora da se pridržava uslova za prevoz određenih kategorija robe, kao što su oni obuhvaćeni Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija (ADR).

Nakon prijema robe i uveravanja da je sve u redu, vozač potpisuje prijem robe i dobija odgovarajuću dokumentaciju o robi u skladu sa važećim propisima i dužan je da pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

Nakon prijema robe, vozač kamiona vrši prevoz do odredišne tačke, vodeći računa o trajanju vožnje, teret koji se prevozi mora biti obezbeđen na način da ne utiče na bezbednu vožnju, odnosno da ne predstavlja opasnost po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu.

S obzirom na tipove rada vozila, uključujući vanredne situacije ili manevre kretanja uzbrdo, tako da:

- tereti mogu samo minimalno da menjaju svoj položaj jedan u odnosu jedni prema drugim, naspram bočnih strana ili površina vozila, i
- teret ne može se udaljiti od tovarnog prostora niti se kretati izvan utovarne površine, osim ako propisom za teret nije drugačije određeno.

Po dolasku na odredišnu tačku, ako se roba istovara sa mehanizmima koji su ugrađeni na kamion, vozač mora preuzeti sve mere bezbednosti pre istovara tereta, u zavisnosti od njegove vrste. Nakon isporuke robe, ispisuje se dokumentacija stranaka i time se završava transport tereta.

ODGOVORNOSTI VOZAČA ZA PREVOZ PUTNIKA

(kategorija D1 i D)

Vozač koji obavlja javni prevoz putnika autobusima dužan je da poštuje pravila za bilo koju vrstu prevoza putnika predviđena pravilima drumskog prevoza.

Vozač autobusa mora voditi računa o bezbednosti i udobnosti putnika, posebno na dugim relacijama, imajući u obzir trajanje vožnje i odmore/pauze predviđenim pravilima drumskog prevoza.

Vozač autobusa ne dozvoljava ulazak u autobusku liniju:

- Deci mlađoj od 6 godina bez pratnje;
- Osobama sa zaraznim bolestima,
- Leševima;
- Osobama koje su pijane ili pod dejstvom opojnih droga,
- Materije koje su štetne i opasne po zdravlje ili životnu sredinu;
- Osobama sa uprlijanom odećom ili oštećenim prtljagom ili koji smrde od lošeg mirisa.

Pre prijema putnika, vozač autobusa mora da vodi računa o higijenskim uslovima autobusa, prilikom prijema putnika dati prednost osobama sa invaliditetom, slepima, starim licima, posebnu brigu prema deci koja nisu u pratnji osobe punoletnog uzrasta i ovim licima se obezbeđuju sedišta prema mogućnostima. Nakon prijema putnika, osigurava se da su sva vrata zatvorena, daje uputstva o vezivanju sigurnosnih pojaseva ako je autobus njima opremljen. Proverava da li je svaki putnik opremljen putnom kartom ili bilo kojim važećim dokumentom za prevoz.

Planira vožnju ako obavlja redovni linijski prevoz po redosledu putovanja da stigne na vreme. Pruža pravovremene informacije o sledećoj stanici odnosno autobuskom stajalištu, nakon zaustavljanja na stajalištu, otvara vrata autobusa za izlazak odnosno prijem putnika, omogućavajući putnicima lak pristup autobusu.

Po završetku vožnje, vozač autobusa otvara vrata autobusa da bi putnici izašli, dajući prtljag ako ga je neki putnik ostavio. Nakon iskrcavanja putnika, vozač autobusa proverava da li je neko nešto zaboravio, a ako jeste, onda dostavlja operateru zajedno sa dokazom ili službeniku autobuske stanice.

Autobusi posebnih dimenzija sa četiri osovine i tri dela koriste se u gradskom saobraćaju gde je veliki broj putnika gde su vrata široka tako da je vrlo lako ući i izaći putnicima kroz autobuska stajališta.

Vozač koji prevozi putnike autobusima za ličn potrebe mora da poštuje pravila predviđena za drumski prevoz. Autobus za lične potrebe mora da ima natpis za ovu vrstu prevoza, vozaču nije dozvoljeno da pokupi druge putnike osim onih koje ima u evidenciji i opremljeni su odgovarajućom dokumentacijom.

Organizovan prevoz dece/učenika autobusom

Vozač koji organizovano prevozi decu/učenike odgovoran je za njihovu bezbednost pri ulasku, prevozu i izlasku. Autobus mora biti obeležen sa odgovarajućom tabelom ista se mora ukloniti ili smotati ako se ne prevoze deca. Prilikom ulaska i izlaska moraju uključeti sve pokazivače pravca.

udobnost i bezbednost putnika, neophodne provere pre polaska, provera znanja obavezno obuhvata sve autobuse (autobuse za javni prevoz i za lične potrebe, autobuse posebnih dimenzija, samo za kategoriju D, DE, D1, D1E)

**9. ODGOVARAJUĆA PROVERA OPŠTEGZNANJA O DODATNIM
PRAVILIMA U VEZI SA KATEGORIJAMA C, CE, D I DE**

KONSTRUKCIJA I RAD MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGOVARANJEM

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima zadatak da hemijsku energiju goriva pretvori u mehanički rad koji služi za kretanje vozila.

Vrste motora sa unutrašnjim sagorevanjem


Prema vrsti dizajna i radnim specifikacijama motora sa unutrašnjim sagorevanjem, oni se klasificuju prema nekoliko kriterijuma:

- Prema vrsti goriva koje se koristi - benzin, dizel, gas;
- Prema vrsti hlađenja - tečno i vazdušno;
- Po načinu pripremanja mešavine goriva - karburator, gas i ubrizgavanje;
- U zavisnosti od položaja cilindara - u liniji i u V obliku;
- Prema načinu paljenja mešavine goriva – prinudnim paljenjem i samopaljenjem.

Konstrukcija uključuje sledeće delove:

- Blok;
- cilindar;
- mehanizam za pričvršćivanje;
- mehanizam za raspodelu gasa;
- sistemi za snabdevanje i paljenje zapaljive smeše i odvođenje sagorelih gasova.

Rad motora sa unutrašnjim sagorevanjem.



(1) Upijanje

(2) Kompresija

(3) Paljenje-ekspanzija

(4) Pražnjenje

Radni ciklus motora

Jedan ciklus obuhvata proces usisavanja (1), kompresije (2), paljenja-ekspanzije (3) i Pražnjenje (4).

Sistem za dovod goriva

Služi za isporuku materije za sagorevanje goriva u motor u predviđenim količinama, kvalit i u pravo vreme.

Delovi ovog sistema dizel motora su: rezervoar, predfilter, AC pumpa, cevi, drugi filter, pumpa visokog pritiska, cevi visokog pritiska, brizgaljke, usisnii i izduvni kolektori, filter za vazduh i indikator količine goriva u rezervoaru. Sada su tehnološki napredni sistemi sistema za napajanje motora mnogo sofisticiraniji.

Sistem paljenja motora

Ima zadatak da pokrene motor, glavna oprema je anglaser, baterija koja napaja struju i motor.

Sistem za paljenje goriva


Ima zadatak da zapali gorivo u svim atmosferskim uslovima, teškoće se posebno pojavljuju tokom zime kada su niske temperature. Baterija ga napaja strujom koja se puni kroz alternator, zatim kalem koji pretvara struju iz niskog u visoki napon, električne svećice i nisko i visokonaponske električne kablove, koji služe za paljenje zapaljive materije u otto- motore.

Sistem za hlađenje motora

Svrha sistema za hlađenje u vozilu je da ukloni višak toplote iz motora koji radi.

Glavni delovi ovog sistema su:


- radijator;
- pumpa za vodu;
- ventilator za hlađenje;
- termostat.



Sistem hlađenja vodom

Sistem za podmazivanje

Sistem podmazivanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem ima zadatku da smanji trenje na kontaktnoj površini, prema ovome se takođe smanjuje potrošnja energije i habanje površine, što automatski dolazi do povećanja trajnosti osetljivih elemenata motora.



Sistem podmazivanja motora

Glavni delovi sistema za podmazivanje su: karter, uljna pumpa, filteri za ulje, uljni ventili, cevi, hladnjak ulja.

Ulje koje se koristi u motoru mora biti po uputstvu proizvođača, vozač mora paziti da zimi zbog niskih temperatura ulje treba da bude ređe. Na početku vožnje motor se mora okretati malim brojem obrtaja dok ne dostigne radnu temperaturu.

Električni sistem vozila

Služi za obezbeđivanje struje za pokretanje motora i rad svetlosno-signalnih uređaja vozila i drugih uređaja čije je funkcijonisanje vezano za električnu struju vozila. Alternator omogućava punjenje baterije kada motor radi i mehaničku energiju u električnom. U rad se stavlja kaišom koji je spojen na osovinu motora. Glavni delovi su: rotor i stator.

Sistem suspenzije

Sistem suspenzije – Opruge i amortizeri služe da omekšaju ili potpuno priguše sile otpora nastale pri vožnji po neravnim putevima, tako da se te sile prenose na noseću konstrukciju vozila. Kada su amortizeri oštećeni (npr. usled nedostatka ulja ili gasa), imamo poremećaj vozila pri kočenju i pri skretanju (veliki bočni zamah vozila pri skretanju), povećava se kočioni put i smanjuje se udobnost putnika. Oštećenja koja vozilo može da pretrpi usled oštećenja amortizera su: neravnomerno habanje prednjeg dela guma, oštećenja opruga i delova upravljačkog sistema koji trpe udarce.

Danas se u nova vozila ugrađuju sofisticirani sistemi koji povećavaju udobnost tokom vožnje čak i na neravnim površinama puta.

Sistem predajnika

Ima zadatak da prenosi vučnu silu i obrtni moment na vučne točkove vozila.

Ovaj sistem čine: trenje, menjač brzine, kardansko vratilo, razvodnik snage, glavni menjač, diferencijal, bočni reduktori i poluosovine.

Uredaji za osvetljenje i signalizaciju

Uredaji za osvetljenje i signalizaciju u kamionima i autobusima imaju istu funkciju kao i u automobilima.

Farbanje i zaštita od mraza

U uslovima niskih temperatura tokom zimske sezone, vozač mora paziti da na vreme koristi antifriz u sistemu za hlađenje jer može lako da dođe do smrzavanja vode koja izaziva blokiranje motora. Ako je vozilo pre vožnje prekriveno mrazom, sneg-led/mraz se mora pažljivo ukloniti sa šoferšajbine i bočnih prozora kako se ne bi oštetili. Nakon što se ukloni velika količina mraza, onda se motor upaljuje da bi se lakše otopio led kroz prozore. Uklanjanje mraza treba uraditi i u retrovizorima vozača kako bi se saobraćaj sagledao odostraga i sa strane.



Vožnja tokom snežnih padavina

Sada vozila sa naprednim tehnološkim sistemom uključuju grejanje daljinskim upravljačem, koji topi mraz-led na staklima, tako da nakon nekog vremena nakon aktiviranja grejanja, vozač može odmah da počne da vozi bez gubljenja vremena, što je posebno važno za autobusi koji se moraju pridržavati redosleda putovanja.

Principi konstrukcije, montaža, pravilna upotreba i održavanja pneumatika

Na točkovima se postavljaju pneumatici koji čine vezu između vozila i puta tako da prenose sile koje deluju između vozila i kolovoza. Prema zadatku koji obavljaju za vozilo, točkovi mogu biti vučni ili prateći.

Pneumatika (Guma) je glavni deo točka koja je u direktnom kontaktu sa kolovozom i prenosi sile kojima vozilo deluje na kolovoz. Pneumatika utiče na sve karakteristike vozila, koje zavise od kvaliteta kontakta između gume i kolovoza, kao što su: karakteristike kočenja i dinamičke karakteristike, upravlјivost, prohodnost; utiče na udobnost vožnje i troškove goriva.



Pneumatika (Guma) mora da ispunjava sledeće uslove: da ima veliki koeficijent trenja (adhezije) u uzdužnom i poprečnom pravcu između nje i kolovoza, mali otpor kotrljanja, visoku radikalnu elastičnost, nizak specifični pritisak na kolovoz, otpornost na kidanje, otpornost na spoljne uticaje kao što su: mehanički, hemijski, atmosferski itd.

Sada su u upotrebi takozvane pneumatike bez unutrašnje gume "Tubeless".

Po konstrukciji pneumatika može biti: dijagonalna i radikalna. Prednosti radikalne gume u odnosu na dijagonalnu gumu su: manji otpor kotrljanja, dobar kontakt sa kolovozom u svim uslovima vožnje, veća stabilnost, manja težina, pri vožnji po putu sa lošom podlogom.

Zaštitnik je spoljni sloj gume, koji ima zadatak da zaštititi teret od spoljašnjih uticaja i obezbedi gumi dobar kontakt sa kolovozom.

Gume na istoj osovini vozila moraju imati istu veličinu, oblik gazećeg sloja, nosivost, karakteristike brzine, tip (zimske/letnje), konstrukciju (radikalna/dijagonalna, itd.) i marku/tip.

Dubina sloja gume na površini gazećeg sloja mora biti najmanje 1.6 mm leti, a najmanje 4 mm zimi.

Obeležavanje pneumatika



Znak radijalne gume za transportna vozila je prikazan u nastavku:

10.00 R 20 146 / 143 K TT,

Gde su:

10.00 - nazivna širina gume (B) u inčima;

R - oznaka radijalne gume;

20 - nazivni prečnik bandaša (d) u kolu;

146/143 - indeks nošenja;

K - znak brzine (maks. 110 km/h);

TT - tube type (TL - tubelless trung)).

Montiranje guma se preporučuje da se uradi u radionicama koje obavljaju ove vrste usluga, jer je sada u upotrebi oprema koja omogućava sigurno i brzo menjanje.

Gume se moraju održavati, redovno proveravati pritisak vazduha u njima, ako je pritisak u gumi po uputstvu proizvođača, njihova trajnost će biti duža, povećaće se bezbednost u drumskom saobraćaju, voziće se sa većim komforom putnika.

U novim vozilima postoji uređaj koji pokazuje da gume nemaju predviđeni pritisak.

Svakodnevno korišćenje i održavanje vozila

Vozilo mora ispunjavati tehničke uslove za bezbedno učešće u drumskom saobraćaju i sa higijenskog stanovišta prema propisanim pravilima.

U cilju rada opreme motora i opreme značajne sa stanovišta bezbednosti saobraćaja na putevima, na vozilima se sprovode svakodnevne preventivne tehničke kontrole, koje obuhvataju sledeće provere:



- količina ulja u motoru (vozilo mora biti na ravnoj površini);
- prenosni kaiševi (alternatora, vratilo motora, ventilatora itd.);
- količina tečnosti u sistemu za hlađenje, ako imaju vodeno hlađenje;
- nivo kočionog ulja;
- količina tečnosti za brisače vetrobranskog stakla (šoferšajbine);
- vizuelni pregled pneumatika, pažnja na duple točkove, ono šta je unutra;
- sistemi za kačenje, signalizaciju, osvetljenje itd.;
- funkciju sistema, upravljanje i kočenje, kao i
- druge kontrole koje mogu biti važne za rad vozila.

Uredaji za ograničenje brzine

U cilju povećanja bezbednosti na putevima, u teškim vozilima, kako za prevoz tereta tako i putnika, mora biti ugrađen uređaj za ograničavanje brzine.

Regulator brzine ACC (eng.Adaptive Cruise Control)



Regulator brzine

ACC sistem je inteligentni sistem kontrole brzine vozila koji automatski usporava i ubrzava kako bi održao rastojanje od vozila vozilo koje se kreće ispred. Daje uputstva vozaču vozila da održi bezbedno rastojanje u smislu vremena u sekundama u zavisnosti od uslova na putu. ACC pruža informacije o opasnostima pre sudara na vozila koja se kreću ispred i pokreće kočenje u slučajevima neposredne opasnosti.

Sistem protiv blokiranja točkova ABS (Anti-Blocking System)



Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) je dizajniran da pomogne vozaču u slučaju kočenja da manevriše vozilom kako ne bi došlo do nezgode i da izbegne blokiranje točkova prilikom kočenja vozila. Ovo direktno omogućava stabilnost vozila i manevriranje tokom maksimalnog usporavanja vozila. Kada gume dodiruju put u normalnim uslovima, to osigurava da se vozilom može ispravno upravljati. S druge strane, kada su točkovi blokirani nakon prebrzog kočenja, gume gube svoju sposobnost kao rezultat velike topote i kretanje vozila postaje nekontrolisano.

Sistem za praćenje pritiska u gumama (TPMS)



TMPS sistem kontrole stanja guma pomaže u održavanju njihovog pritiska pod kontrolom. U tu svrhu, pored elektronskog sistema točka, senzori su takođe integrirani u svaki točak. Pomoću talasa one šalju signale do upravljačkog uređaja. Ovi senzori pružaju informacije o pritisku i temperaturi u gumi. Kada je pritisak u gumama nizak ili pritisak brzo pada, sistem upozorava putem optičkih (vizuelnih) ili akustičnih (slušnih) signala. Kroz ovu trajnu kontrolu, ne samo da se pruža veća bezbednost, već se uz odgovarajući pritisak u gumama produžava njen životni vek i istovremeno smanjuje potrošnja goriva.

TPMS sistem upozorava vozača paljenjem lampice na instrument tabli, što znači da je sistem otkrio najmanje jednu gumu sa pritiskom ispod minimalnog za vozilo. Gume treba pregledati i proveriti pritisak u gumama što je pre moguće. U većini slučajeva, svetlo će se ugasiti nakon što su gume pravilno napumpane i vozilo je voženo umerenom brzinom i rastojanjem

Inteligentni sistemi vozila

Inteligentni sistemi vozila ili sistemi pomoći vozaču koji na osnovu informacija povećavaju bezbednost na putu i zaštitu životne sredine osnovne su komponente savremenih vozila, od kojih su najvažnije navedene u nastavku:

Sistem za povezivanje (prikačenje) vučnog vozila i prikačenog vozila

Na osnovu saobraćajnih pravila, pojmovi koji se koriste u ovoj nastavnoj temi imaju sledeće značenje:

Skup vozila - vozilo sa motornim dejstvom i prikačena vozila, koja učestvuju u drumskom saobraćaju kao skup;

Poluprikolica – prikačeno vozilo bez prednje osovine, konstruisano tako da se deo njegove ukupne mase nosi na vučnom vozilu preko svog prednjeg dela, kojim se oslanja na vučno vozilo;

Laka prikolica - prikačeno vozilo, čija najveća dozvoljena masa nije veća od sedamsto pedeset (750) kg;

Prikolica - prikačeno drumsko vozilo, konstruisano tako da može da nosi celu masu kroz svoje osovine na saobrakajnom putu.

Uređaj za povezivanje vučnog vozila i prikolice mora biti smešten u simetričnoj i vertikalnoj uzdužnoj ravni zglobnog vozila tako da omogućava pokretljivost uređaja u svim pravcima, osovinu uređaja za povezivanje vučnog vozila prikačenog vozila mora imati osigurač koji sprečava odvajanje sklopa vozila.

Ovaj uređaj mora biti ojačan za najjači deo vozila. U slučaju prikačenja prikolice na vučno vozilo, moraju se ugraditi signalno-kočni uređaji i proveriti njihov rad.

Vučno vozilo i prikolica moraju biti međusobno povezani na način koji omogućava i garantuje bezbedno kretanje sklopa vozila.

Provera uzroka kvarova

Kod novih vozila eventualni kvarovi se prikazuju kroz tehnološke uređaje koji se prikazuju na osnovu simbola ili akustike. Neki kvarovi vezani za rad motora moraju se odmah izbeći, jer mogu dovesti do blokiranje motora, dok kvarovi u opremi koji direktno utiču na bezbednost na putu, vožnja se mora zaustavljeni i kvarovi na vozilu moraju biti izbegnuti, čineći njegovu dijagnostiku. Stanje opreme za prikačenje i otkačenje prikolice sa vučnim vozilom mora se takođe vizuelno proveriti na neki eventualni kvar.

Preventivno održavanje vozila i popravka aktuelnih kvarova

Sa stanovišta bezbednosti, preventivno održavanje vozila podrazumeva da svaki put pre vožnje moramo preduzeti preventivne mere kako bi vozilo koje učestvuje u saobraćaju bilo bezbedno, a posebno uređaji koji direktno utiču na bezbednost na putevima, uključujući mehanizam uređaja za prikačenje i otkačenje skupa vozila koji u celini učestvuje u drumskom saobraćaju.

Nakon identifikacije kvara na vozilu, mora se dijagnostikovati da bi se otklonili mogući kvarovi na vozilu.

Odgovornosti vozača u pogledu prijema, transporta i isporuke tereta prema uslovima ugovora (samo za kategorije C, CE)

Vozač kamiona ili skupa vozila odgovoran je za prijem robe, transport robe i isporuku robe kao što je opisano u poglavlju transport tereta.

TREĆI DEO

KATEGORIA A

SAMO ZA TEORIJSKI ISPITIVACA I ISPITIVACA ZA VOŽNJU ZA KATEGORIJU A

***1. SAOBRAĆAJANA PRAVILA ZA KATEGORIJE
AM, A1, A2 I A***



1. PROVERA OPŠTIH ZNANJA

Termini koji se koriste u ovom poglavlju imaju sledeća značenja:

Moped - vozilo sa dva ili tri točka, kod kojeg, bez obzira na način pokretanja, konstrukcijska brzina ne prelazi 45 km/h, radni kapacitet motora sa unutrašnjim sagorevanjem je do 50 cm³ ili stalna snaga koja se pokreće elektromotorom koji ne prelazi snagu od 4 kW;

Motocikl - vozilo na dva točka sa ili bez bočne prikolice, koje se kreće snagom sopstvenog motora, sa radnom zapreminom motora preko 50 cm³ i sa mogućnošću razvijanja brzine kretanja preko 45 km/h;



Trasa za bicikle

Biciklistička staza - saobraćajna površina posebno izgrađena za kretanje bicikala i mopeda koja se prostire duž saobraćajnice, koja je odvojena od puta i koja je obeležena određenim saobraćajnim znakom;

Zaustavljanje i parkiranje

Dozvoljeno je parkiranje motocikala, tricikla, mopeda i bicikala na trotoaru, pod uslovom da:

- širina trotoara koji ostaje na raspolaganju pešacima treba da bude dovoljna za slobodno kretanje pešaka; ne sme biti manji od 1,6 metara i ne sme biti blizu desne ivice saobraćajnog puta;
- vozilo, čija je prednja osovina postavljena na trotoaru, ne ometa saobraćaj na putu.

Označavanje vozila zaustavljenog na kvaru

Mopedi, motocikli bez bočnih prikolica, - kada su zaustavljeni na saobraćajnici usled kvara, nezgode ili iz bilo kog drugog razloga, vozač ne treba da postavlja bezbednosni trougao iza zaustavljenog auta koji označava zaustavljanje vozilo na put.

Priklučci koji se vuku biciklima i mopedima

U drumskom saobraćaju, mopedima je dozvoljeno da vuču priključno vozilo na dva točka, ojačano na način da ne umanjuje stabilnost vozila.

Pozadi moraju biti predviđena dva kadioptera za priključeno vozilo.

Licu koje upravlja bicikлом, mopedом, motocikлом и tricikлом забранено је:

- voziti ne držeći volan sa dve ruke, osim kada daje znak rukom;
- bez držanja stopala na pedalama ili osloncima za noge;
- da se drži ili šlepue od drugih vozila;
- da vozilo pokreće pored drugog vozila;

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

- da nosi bilo kakav teret ako ometa ili ugrožava druge učesnike u saobraćaju;
- da koristi slušalice audio uređaja, stavljajući ih u dva ili jedno uho;
- manevrisati jednim točkom



Manevrisanje jednim točkom

Upotreba kacige



Zaštitna kaciga

Vozač koji upravlja mopedom, motociklom, triciklom ili četvorociklom bez zaštitne kacige, kao i lica koja se prevoze ovim vozilima, moraju da nose odgovarajuće, redovne zaštitne kacige, a tokom saobraćaja na putu da ih koriste u skladu sa uputstvima proizvođača kaciga.

Vozač navedenih vozila ne sme da prevozi lica koja su pod dejstvom alkohola, droga ili droga koje utiču na psihofizičke sposobnosti, kao ni lica koja iz nekog drugog razloga nisu u stanju da kontrolišu svoje postupke.

Masa priključnih sredstva

Ukupna masa prikolice koju vuče motocikl ili moped ne sme da pređe ukupnu masu za svako od ovih vozila preko 100 kg.

Prevoz u sredstvu pričvršćenom za bicikl i moped

U prikačenom sredstvu bicikla ili mopeda nije dozvoljen prevoz predmeta širih od 80 cm.

Prevoz predmeta na dvotočkašu

Na mopedima i motociklima nije dozvoljen prevoz predmeta širine veće od 0,5 metara sa obe strane vozila.



Prevoz lica

Nije dozvoljen prevoz lica u sredstvima pričvršćenim za tovarni sanduk mopeda i motocikala.

U bočne prikolice za bicikle i motocikle mogu se prevoziti ljudi.

Motocikli sa bočnim prikolicama

Vozačima bicikala, mopeda i motocikala nije dozvoljen prevoz lica pod dejstvom alkohola ili droga.

Deci mlađoj od 12 godina nije dozvoljen prevoz na mopedima i motociklima.

Uslovi vožnje

Motornim vozilom u drumskom saobraćaju može samostalno upravljati samo lice koje poseduje važeću lokalnu vozačku dozvolu ili države h.

Vozač ima pravo da upravlja samo onim kategorijama vozila koje su navedene na njegovoj vozačkoj dozvoli.

Zabрана upotrebe alkohola



Vozaču vozila kategorije **A1, A2, A ili AM** nije dozvoljeno da upravlja vozilom u saobraćaju na putevima ako u krvi ima alkohola iznad **0,5 g/kg**, odnosno sa odgovarajućom količinom u miligramima po litru izdahnutog vazduha.

Vožnja pod dejstvom alkohola izaziva nezgode

2. UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME

ZAŠTITNA OPREMA

Prema pravilima drumskog saobraćaja, samo zaštitne kacige su obavezna oprema za vozila na dva točka kako je predviđeno u poglavlju 1 ovog priručnika.

Iz razloga bezbednosti, zaštite od atmosferskih uslova, udobnosti, preporučuje se upotreba opreme kao što su: odeća, rukavice i obuća tokom vožnje vozila na dva točka.

Zaštitne kacige

Upotreba zaštitne kacige u slučaju pada sa motocikla ili mopeda štiti glavu od povreda.

Prema statistikama, većina nesreća sa smrtnim ishodom ili teškim povredama nastala je zbog nekorišćenja zaštitne kacige.



Postoje različiti modeli zaštitnih kaciga koje nude sigurnost, udobnost, veoma dobru ventilaciju, otporne su na vетар, a imaju i poklopac koji sprečava zamagljivanje kacige tokom vožnje. Sada su u upotrebi kacige koje nisu teške. Kacigu treba koristiti prema uputstvima proizvođača.

Zaštitna kaciga



Rukavice moraju biti prilagođene veličini šaka, rukavice štite ruke u slučaju saobraćajnih nezgoda, od atmosferskih uslova itd. Danas postoje različiti modeli rukavica koje koriste motociklisti tokom vožnje.

Zaštitne rukavice



Zaštitna odeća

Iz bezbednosnih razloga, zaštita od atmosferskih uslova, udobnosti, zaštitna odeća je neophodna pri vožnji motocikla i mopeda, kao i putnika koji se prevoze ovim vozilima.

Zaštitna odeća

**3. ZAPAŽANJE MOTOCIKLA OD DRUGIH
UČESNIKA U SAOBRAĆAJU**

UPOTREBA SVETLA U SAOBRAĆAJU

Na mopedima i motociklima bez bočne prikolice, sledeća svetla moraju biti upaljena:



Motocikl⁽²⁾

- najmanje jedno belo svetlo ispred i;
- najmanje jedno crveno svetlo pozadi

Mopedi i motocikli koji učestvuju u drumskom saobraćaju moraju imati ispravan sistem osvetljenja, signalizacije i položaja.

Mopedi i motocikli bez bočnih prikolica koji nemaju akumulator, kada su zaustavljeni ili parkirani u okviru stambenog naselja, uz desnu ivicu saobraćajnice, ne moraju imati upaljena svetla za obeležavanje vozila.



Dnevna svetla za vreme vožnje motocikla⁽²⁾

Vozač motocikla i mopeda mora imati upaljena kratka ili dnevna svetla tokom celog vremena vožnje

Upotreba svetla za osvetljenje puta, položaja i signalizacije na motociklima i mopedima omogućavaju da ova vozila lako i brzo primete drugi učesnici u saobraćaju ili druga drumska vozila.

Nije neophodno da se bicikli, mopedi i motocikli bez bočne prikolice koja nema akumulator, kada su zaustavljeni ili parkirani u okviru stambenog naselja, uz desnu ivicu prometnog puta.

Kada vozite noću smanjena vidljivost je faktor koji treba uzeti u obzir, tako da je neophodno osigurati da vas drugi vozači primete tokom vožnje. U vezi sa ovim, rešenja su različita: neki postavljaju dodatna LED svetla, neonska svetla itd.

***4. FAKTORI RIZIKA U DELU PUTA SA
POKLOPCIMA***

VOŽNJA NA DELOVIMA puta sa poklopcima



Kanalizaciona mreža u saobraćajnom putu^[3]

Vozači mopeda i motocikala moraju da budu posebno oprezni, posebno kada se voze na delovima puta sa poklopcima, na primer preko kanalizacione mreže, vodovoda, mreže raznih javnih službi, rizik se povećava na ovim delovima puta jer je moguće da se izgubi ravnoteža vozača ovih vozila, što u većini slučajeva dovodi do saobraćajnih nezgoda.



Poklopac kanalizacione mreže u saobraćajnom putu^[3]

Tokom vožnje možete naići na kanalizacionu mrežu, vodovodnu ili drugih javnih službi u kojima su njihovi poklopci, koji nisu pravilno postavljeni na svoje mesto, gde kretanje po njima može predstavljati opasnost za vozače motocikala i mopeda.



Kanalizaciona mreža bez poklopca u saobraćajnom putu^[3]

U toku vožnje možete naići na kanalizacionu mrežu, vodovod ili druge javne službe bez poklopca, koje su ostavila nesvesna lica, izazivajući nezgode sa smrtnim ishodom ili teške telesne povrede.



Vožnja preko železničkog prelaza

Vožnja preko železničkog prelaza je opasna, posebno ako je oštećen.

Prilikom vožnje na delovima prethodno obeleženog puta noću kao i danju u uslovima smanjene vidljivosti, ili u vreme kada put postaje klizav, povećava se rizik od izazivanja nezgode u drumskom saobraćaju.

**5. MOTOCIKLI U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA**

VOŽNJA MOTOCIKLA


Vožnja motocikloma i mopedima je prilično atraktivna za mlade, posebno tokom leta. Mnogi mladi ljudi izazivaju fatalne nesreće zbog nedostatka iskustva u vožnji motocikla.

Pre vožnje, vozači dvotočkaša moraju da provere njihovo tehničko stanje, kao osnovni uslov za bezbedno učešće u drumskom saobraćaju.



Vožnja motocikлом


Prilikom vožnje motocikla važnije je održavati ravnotežu i pravac, što predstavlja velike probleme posebno za vozače početnike, tako da je mogućnost pada sa motocikla prisutna svaki put, čak i pri malim brzinama. Usled pada sa motocikla česte su povrede glave i udova motocikliste.



Uticaj centrifugalne snage

Vožnja motocikla je opasna jer je teško primetna od strane vozača drugih vozila, posebno kada se nalazi u zoni takozvanog „mrtvog ugla“, kada motociklista slalomom vožnjom ulazi između vozila, ugrožavajući bezbednost u drumskom saobraćaju.

Tokom vožnje motocikla, na održavanje ravnoteže utiču različiti uslovi na putu i delovanje snaga kao što su vuča, trenje, težina motocikla, vazduh i centrifugalne snage tokom skretanja.



Stabilnost tokom vožnje

Dobro trenje između guma i kolovoza postiže se na asfaltiranoj kolovoznoj podlozi, dok se ono smanjuje ako je kolovoz mokar, ako na kolovozu ima vode, koja zbog velike količine vode na kolovozu može da se pojavi kao tzv. nazvana "fenomen voda", ako je brzina velika gubi se kontakt između guma motocikla i puta, kao posledica može ugroziti bezbednost u drumskom saobraćaju.

Brzina motocikliste mora biti prilagođena uslovima na putu, ličnim sposobnostima, vozačkom iskustvu i pravilno proceniti saobraćajnu situaciju bez ugrožavanja i ometanja drugih učesnika u saobraćaju. Vožnja motocikla je opasnija noću nego danju, smanjena je vidljivost, teže se uočavaju oštećenja, prepreke i rupe na putu, zaslepjenje tokom mimoilaženja sa ostalim vozilima kada su im uključena duga svetla, posebno ako je kolovoz mokar.

Motocikli u funkciji bezbednosti na putu

Za učešće u drumskom saobraćaju, motocikl mora biti tehnički ispravan i opremljen opremom predviđanom za motocikle.

Glavni delovi motocikla su:

- karoserija;
- mehanizam za prenos;
- motor sa opremom;
- volan;
- pneumatski točkovi,
- kočnice;
- sedište;
- ogledala.

Postoje različite vrste motocikala, laki, srednji, teški, prema nameni, prema načinu prenosa itd.

Motor

Motor ima zadatak da obezbedi vučnu silu za kretanje motocikla. Postoje različite vrste motora u zavisnosti od zapremine motora, zapremine itd. Paljenje motora može biti baterijsko ili električno, dok mehaničko ili elektronsko pokretanje.

Prenos snage



Prenos snage lancem

Snaga se putem trenja prenosi na menjač, a zatim na pogonske točkove motocikla. Prenos snage sa menjača na pogonski točak motora može biti putem lanca ili kardanskog vratila koji se koristi u teškim motociklima.

Menjač brzine može biti mehanički ili automatski, dok komanda za aktiviranje može biti nožna ili retko ručno. Komanda se obično nalazi na levoj strani, ali može biti i na desnoj strani motocikla.

Sistem oslanjanja

Sistem oslanjanja ima zadatak da ublaži/apsorbuje udarce sa točka na ram motocikla, preuzima upravljanje točkom kao i prenos snage kočenja i prenošenja na ram motocikla.



Sistem upravljanja

Volan omogućava kretanje motocikla u željenom

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

pravcu i drži se sa dve ruke tokom vožnje. Na volanu su ručne komande na levoj strani kvačilo i na desnoj strani gasa i instrument tabla.

Položaj ruku na volanu

Motociklista tokom vožnje mora da zauzme položaj vozača, zbog održavanja ravnoteže, radi lakšeg kretanja tela i udova. Gornji deo tela treba da bude ravan i zakrivljen napred. Ruke za volanom treba da budu u blago savijenom položaju u laktovima, stopala oslonjena na oslonce za noge, a kolena uvučena u rezervoar za gorivo.

Točkovi i gume

Točkovi motocikla prenose silu kočenja i ubrzanja kroz naplatak i gume. Postoje različite vrste felni i guma, njihova upotreba se vrši prema uputstvima proizvođača.

Gazište guma motocikala je manje nego kod automobila. Postoje različite vrste i tipova guma za prednje i zadnje točkove. Zadnji točkovi zbog nosivosti vučne sile i bočnih sila upravljanja su širi.



Pneumatik sa svojim elementima

P-185 – Širina

75 - odnos prečnika

R - Radijalni

82 -nosivost

S -vrednost brzine

Podešavanje retrovizora na motociklu



Motociklista podešava retrovizore tako da se vide vozila koja se kreću iza i sa strane motocikla.

Kočenje i zaustavljanje motocikla

Usporavanje i zaustavljanje motocikla se postiže:

- kočenje motorom;
- korišćenje prednje kočnice
- korišćenje zadnje kočnice;
- koristeći kombinaciju prednje i zadnje.

Moguće opasnosti prilikom nepravilnog kočenja na motociklu su:

- nošenje motocikla na delu puta koji nije ravan, kao što je železnički prelaz, tramvaj, kanalizaciona mreža, vodovod ili druge komunalne usluge, kao i na delu klizavog kolovoza;
- nepravilan položaj vozača motocikliste pri kočenju;
- nošenje motocikla na delu puta prekrivenom peskom ili sitnim kamenjem;
- nošenje motocikla pri kočenju u krivinama ili planinskim prevojima.

Kočenje motocikla



Pedala kočnice

Kada se motocikl koči, težina se pomera napred. Ovo se dešava zbog bacanja približno dve trećine težine na prednji deo motocikla. Ova pojava je najizraženija pri naglom kočenju, gde se veliki deo težine baca na prednji deo motocikla.

Pravilno kočenje motocikla postiže se poznavanjem dobre tehnike kočenja ovih uređaja. Intenzitet kočenja mora biti takav da ne dođe do blokiranja točkova motocikla, čineći koordinaciju obe kočnice.

Režim kočenja samo prednjom kočnicom

Kada kočite samo sa prednjom kočnicom, prsti treba da se oslanjaju na kočnicu, dok ruka leži na ručicu gasa. Nakon toga, bez promene položaja, srednji prst i kažiprst se ostavljavaju na ručici kočnice. Zatezanje ručice se vrši postepeno. Pomerajući težinu napred, motocikl može naglo kočiti do maksimuma. Ako se ručka snažno pritisne, to će dovesti do pada motocikla. Put kočenja je kraći nego kod kočnice zadnjeg točka.

Ako se prednji točak blokira, pritisak na prednju kočnicu mora biti otpušten. Opasno je i pogrešno ako se poluga prednje kočnice ne otpusti.



Ako snažno kočimo samo ručnom kočnicom gde kočnica deluje na prednji točak, težiste motocikla se pomera napred tako da se zadnji točak može podići. Tokom velikih brzina, ako naglo kočite, prednji točak može da se blokira, što dovodi do gubitka kontrole nad motociklom i on može da skrene sa puta, a vozač može pasti na put ili van puta. Iz ovoga proizilazi da se kočenje motocikla vrši postepeno povlačenjem ručne kočnice, čime se pojačava intenzitet kočenja, sve dok se ručna kočnica ne otpusti odmah nakon kočenja.

Kočnica prednjeg točka

Kočenje samo zadnjim točkom



Prilikom kočenja samo sa zadnjim točkom, težina vozača se pomera unazad. Postoji mogućnost zaključavanja zadnjeg točka, kao i klizanja i nošenja motocikla. Kočioni put je duži.

Ako je zadnji točak blokiran u trenutku kada je u liniji sa prednjim, ručica kočnice mora biti otpuštena i očekuje se „vibracija“ motocikla ili okretanjem volana u pravcu klizanja, zadnji točak se okreće u skladu sa prednjim i otpušta kočnicu zadnjeg točka.

Kočnica zadnjeg točka

Kočenje prednjih i zadnjih točkova



Prilikom kočenja prednjim i zadnjim točkovima, oni deluju sinhronizovano na oba točka. Koči se sa oba točka, treba voditi računa da je intenzitet kočenja prednjeg točka veći od zadnjeg, to se postiže uvežbavanjem i učenjem tehnike bezbednog kočenja motociklom.

Kočenja oba točka

Ovaj metod kočenja je bolji od samog kočenja prednjeg ili zadnjeg točka, a put kočenja je kraći. Pri malim brzinama, prednji točak se koči više nego zadnji točak; pri velikim brzinama kočenje je obrnuto.

Tehnika vožnje motocikla



U krivinama tehniku vožnje motocikla igra glavnu ulogu sa aspekta bezbednosti na putu, dolazi do izražaja težište motocikla, koje mora biti u skladu sa motociklistom, tako da ovo dvoje čini celinu.

Pre skretanja brzina kretanja se mora podesiti u zavisnosti od stanja kolovoza i poluprečnika skretanja usled uticaja centrifugalne sile.

Prilikom ulaska u zavoje ili pri skretanju menja se položaj težine, a zatim se pomeranjem tela motocikliste, odnosno savijenog udesno ili uлево, postiže ravnoteža i stabilnost. S obzirom na uticaj centrifugalne sile na krivine, bezbedno skretanje se vrši savijanjem pod odgovarajućim uglom prema centru krivine. Što je veća brzina i manji radijus okretanja - veće je savijanje karoserije i motocikla. Iz tog razloga, vozač ne bi trebalo da se približava liniji razdvajanja u sredini.

Vožnja motocikloma u krivinama

Vožnja sa suputnicima



Vožnja sa suputnicima

Bezbednost u vožnji sa suputnikom zavisi od njegovog ponašanja, koje se mora pridržavati navedenih pravila. Mora imati noge oslonjene na postolje, dok drži ga motociklista tako da budu kao celina. Suputnik mora da prati kretanje tela motocikliste i da se ponaša kao on. Svako pogrešno ponašanje utiče na stabilnost motocikla i ugrožava bezbednost u drumskom saobraćaju.

ČETVRTI DEO

TEORIJSKI ISPITIVAČ

TEORIJSKI ISPITIVAČ

Ocenjivanje kandidata za vozača iz teorijskog dela vrši lice koje je od Ministarstva licencirano za teorijskog ispitiča.




Foto-elektronsko testiranje-E-test

Minimalni standardi za teoretskog ispitiča su:

- da poznaje sadržaj relevantnog programa za pitaoca i njegovu interpretaciju;
- da ima sposobnost da obavlja radne zadatke na vreme i u skladu sa normativnim aktima;
- da ima sposobnost i hrabrost da doneše ispravne odluke, u pravo vreme, preuzimajući odgovornost za donete odluke;
- da ima minimalno znanje iz oblasti elektronike (u vorld, ekcel i correl programima);
- da ima osnovna znanja za držanje ispita za vozačku dozvolu iz teorijskog dela elektronskim putem;
- da poseduje komunikacijske veštine (sposobnost da objasni postavljene zadatke i ciljeve, kao i sposobnost da predstavlja instituciju, u okviru njegovih nadležnosti);
- da bude sposoban da radi u radnim grupama vodeći ili radeći u grupama, da sarađuje sa članovima grupe i da doprinosi aktivnim učešćem u grupi;
- da ima motivaciju (razvoj) i nepristrasno postupanje prema osoblju i kandidatima;
- da ima profesionalne veštine vezane za znanja i veštine neophodne za obavljanje radnih zadataka i sposobnost prenošenja znanja i iskustva drugima;
- da ima sposobnost da preuzeme inicijativu za realizaciju radnih ciljeva utičući na povećanje efikasnosti i efektivnosti,

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

- *da ima sposobnost da rešava probleme kroz nove ideje, alternative i kreativnost;*
- *da stvara dobar imidž za sebe i za instituciju Ministarstva;*
- *da čuva javnu imovinu i da je koristi u skladu sa važećim normativnim aktima.*

Pre početka teorijskog ispita, ispitivač mora:

- *da proveri dokumentaciju kandidata;*
- *da se predstavi kandidatima.*
- *da proveri identitet kandidata koji polaže (ličnu kartu ili pasoš);*
- *dati uputstva o tome kako da se popuni test,*
- *kriterijumima za ocenjivanje,*
- *vremenu trajanju ispita,*
- *druga uputstva u vezi sa ispitom i*
- *podeliti lozinku nakon uputstava za proces testiranja (u isto vreme).*

Popunjavanje testa

Kandidat za vozača popunjuje E-test elektronskim putem.

Na početku se popunjavaju sledeći podaci:

- *10-cifreni lične karte,*
- *lozinka - kandidatu daje ispitivač koji drži teorijski ispit.*



**Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government**

*Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturë
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure*

Numri i leternjofitimit	
123123123	
Fjalëkalimi	

Kyçu	

Ovlašćenja i odgovornosti tokom procesa testiranja

Teorijski ispitivač drži ispit za vozačku dozvolu iz teorijskog dela prema pravilima definisanim normativnim aktima koji pokrivaju ovu oblast.

Prilikom držanja ispita, ispitivač se mora ponašati prema kandidatu za vozača i drugim službenim licima u skladu sa standardima i principima etike ljubaznosti koji su definisani važećim normativnim aktima. Takođe, teorijski ispitivač mora uzeti u obzir psihofizičko stanje kandidata (strepnja, strah, stres) koji podleže teorijskom testu.

Ispit iz teorijskog dela

Ispit iz teorijskog dela održava se elektronski, e-testiranje.

Kandidat za kategorije M, L, BE, C1E, CE, D1E i DE ne podležu teorijskom ispitu.

Pravila ispita

Kandidatu nije dozvoljeno da uđe u salu za testiranje niti da tokom testiranja koristi nedozvoljene uređaje kao što su; slušalice, kamere, oprema za snimanje i slično.

Za vreme održavanja ispita kandidatu nije dozvoljeno da komunicira sa drugim kandidatom.

Kandidatu nije dozvoljeno da vređa, fizički napada službena lica, kopira i oštećuje elektronsku opremu.

Ukoliko kandidat uradi bilo koju od gore navedenih radnji, napustiće prostoriju za testiranje i smatraće se da nije položio ispit.

Ispitivač je dužan da obavesti nadležne organe, ako kandidat prilikom ulaska na ispit ili tokom testiranja koristi nedozvoljene uređaje, slušalice, kamere, uređaje za snimanje i slično.

Prolazni poeni

E-Testovi za polaganje ispita iz teorijskog dela sastoje se od određenog broja pitanja sa jednim ili više tačnih odgovora. U zavisnosti od važnosti pitanja, odgovori u e-testu se vrednuju određenim brojem poena.

Smatra se da je kandidat položio ispit iz teoretskog dela, ako je na e-testiranju ostvario rezultat minimalnog broj poena po odgovarajućim kategorijama u sledećoj tabeli:

Tab. 1. Kriterijumi ocenjivanja u teorijskom testiranju kandidata za vozače

Kategorija	Broj pitanja	Maksimalan broj poena	Minimalni broj poena	Trajanje teorijskog testiranja (u minutima)
AM	30	100	85	45
A1	30	100	85	45
A2	30	100	85	45
A	30	100	85	45
B	30	100	85	45
C1	30	100	85	45
C	35	120	102	60
D1	35	120	102	60
D	35	120	102	60
M	20	60	51	30
L	20	60	51	30
T	30	100	85	45


PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Pyetja 3 nga 30

Keni edhe 09:20 minuta

Kandidati Testues
Kategoru: B

Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?



- Vetëm djathtas.
- Drejt ose djathtas.
- Drejt ose majtas.

Prapa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Para

Tokom testiranja kandidatu za vozače je dozvoljeno da ispravi odgovore koje je ispunio.
Kandidat može da popunjava pitanja ne po rednom broju u elektronskom testu.

Pyetja 15 nga 30

Keni edhe 08:32 minuta

Kandidati Testues
Kategoru: B

Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?

- Mospërshtatja e shpejtësisë së lëvizjes.
- Ngasja nën ndikimin e alkoolit.
- Respektimi i rregullave nga pjesëmarrësit tjerë në trafik.

Prapa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Para

U elektronskom sistemu plavo obojena pitanja su popunjena, dok pitanja sa drugim bojama nisu popunjena (žuta ili bela).

Rezultat ispita

Rezultat E-testa se prikazuje po završetku ispita u elektronskom sistemu.

Kandidat za vozača u teorijskom delu ocenjuje se na ispitu sa „prošao” ili „nije prošao”.

Kandidat može ponovo polagati teorijski ispit u roku koji odredi PJSC.

Listu rezultata ispita potpisuje teorijski ispitivač koji je držao ispit.



Shkyçu

Republika e Kosovës
Ministria e Infrastrukturës
Provimi me shkrim për patentëshofer

Rezultati i provimit

17 Pikë

Kandidati ju nuk keni kaluar provimin. Suksese herave të tjera!

**Rezultat ispita
Kandidat, niste položili ispit. Srećno drugi put!**

Netačan odgovor u E-testiranju

Netačna pitanja se prikazuju na elektronskom uređaju na kraju ispita gde se daje rezultat ispita i kandidat za vozača ima pristup pitanjima koja su bila netačna i ona koja nisu popunjena

Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?



- Duhet të respektoj shenjen e trafikut.
 Duhet të ndalem, pastaj do të vazhdoj lëvizjen me kujdes të shtuar.

Çka paraqesin shenjet e trafikut dhe shenjet në rrugë në këtë situatë?



- Kufizimin e shpejtësisë së lëvizjes.
 Kryqëzim me rrugën dytësore në kënd të drejtë, nga ana e majtë dhe nga ana e djathtë.

Teorijski ispitivač po završetku testa mora, na zahtev kandidata, dati pojašnjenja i protumačiti netačne odgovore.

Teoretski ispitivač je dužan da pitanja sa tehničkim propustima i one sa neadekvatnim sadržajem prijavi neposrednom rukovodiocu ili drugim službenim licima ovlašćenim od Ministarstva.

Poništenje ispita

Kandidatu za vozača, teorijski deo će biti poništen, odnosno biti udaljen sa ispita u sledećim slučajevima:

- *neko drugo lice pokuša ili je ušlo umesto njega ili se sumnja za falsifikovanje ličnih dokumenata i obaveštava se nadležni organ - Policija Kosova;*
- *na osnovu lažne isprave, falsifikovanja ili prikazivanja netačnih podataka u dokumentaciji za polaganje vozačkog ispita;*
- *ako kandidat ima telefon u sali za testiranje;*
- *ako je kandidat pri polaganju vozačkog ispita neovlašćeno uslužen neovlašćenim sredstvima: elektronskim uređajima, slušalicama, kamerama i slično;*
- *preti ili vrši fizički napad na ovlašćeno lice koje je uključeno u ispitni proces;*
- *verbalno vreda ovlašćeno lice koje je uključeno u ispitni proces;*

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

- **utvrđeno je da je ispit položen suprotno pravilima održavanja ispita;**
- **kopira na bilo koji način;**
- **svako drugo ponašanje koje će uticati na tok ispita.**

Kandidatu za vozača zabranjeno je polaganje ispita u trajanju od tri meseca, čiji se ispit poništava u sledećim slučajevima:

- **ako kandidat ima telefon u prostoriji za testiranje;**
- **verbalno vredna ovlašćeno lice koje je uključeno u ispitni proces;**
- **ako se utvrdi da je ispit položen suprotno pravilima predviđenim za održavanje ispita;**
- **kopira na bilo koji način;**
- **za svako drugo ponašanje koje će uticati na tok ispita.**

U trajanju od 1 godine, kandidatu čiji se ispit poništi biće zabranjen ulazak na ispit u sledećim slučajevima:

- **neko drugo lice pokuša ili je ušlo umesto njega ili se sumnja na falsifikovanje ličnih dokumenata i o tome se obaveštava nadležni organ – Policija Kosova;**
- **na osnovu lažne isprave, falsifikovanja ili prikazivanja netačnih podataka u dokumentaciji za polaganje vozačkog ispita;**
- **preti ili vrši fizički napad na ovlašćeno lice koje je uključeno u ispitni proces;**

U trajanju od 1 godine biće zabranjen ulazak na ispit kandidatu:

- **čiji se ispit poništava ako se kandidat pri polaganju vozačkog ispita, služio sa neovlašćenim sredstvima: elektronski uređaji, slušalice, kamere ili slično;**

Poništenje ispita vrši ispitivač koji drži (vodi) ispit i isti ga evidentira u elektronskom sistemu.

Period važenja teorijskog testa

Ukoliko kandidat za vozača ne položi praktični deo u roku od 2 godine od dana polaganja ispita iz teorijskog dela, mora ponovo da se podvrgne teorijskom ispitom.

Izveštaj o radu teoretskog ispitivača

Izveštaj o radu mora se dostaviti najkasnije u roku od dva (2) radna dana za izveštajni period.

Ispitivač zadržava jedan (1) primerak izveštaja u fizičkom obliku potpisani od neposrednog rukovodioca ili ovlašćenog službenika.

Obaveze i načela teorijskog ispitivač

Ispitivač ima dužnost:

- da: sprovodi sve normativne akte o etici i ljubaznosti koji pokrivaju oblast njihovog delovanja;
- **da nijedan kandidat za vozača ili druga lica uključena u proces testiranja ne diskriminišu sa bilo kog aspekta (rasnog, verskog, rodnog, partijskog, regionalnog, antipatičnog, itd.);**
- **da pruži povratne informacije podnetih od kandidata i ovlašćenih lica uključena u ispit koje se odnose na njegov obim;**
- **da efikasno i poštено izvršava sve radne ciljeve;**
- **da izveštava o celom procesu testiranja;**
- **da bude nepristrasan i da ne favorizuje nijednog kandidata ili kandidate bilo koje auto škole ili za drugu stranu;**

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

- da bude transparentan u obavljanju poslova, da omogući pristup licima ovlašćenim za nadzor polaganja ispita;
- da izbegne sukob interesa da ne testira kandidate za vozače koje je obučio.

Drugi principi teorijskog ispitivača definisani su u nastavku:

- prilikom vršenja službene dužnosti mora uzeti u obzir profesionalnu nezavisnost, lični integritet, odgovornost i poštjenje;
- Ne sme da koristi radno mesto za materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za druge;
- prilikom obavljanja dužnosti trebaa da stvori dobar lični imidž i za instituciju u kojoj je angažovan;
- obavlja poslove profesionalno, sa odgovornošću i samostalno, da nije pod uticajem neposrednog rukovodioca ili bilo kog drugog službenika ili lica;
- da bude transparentan u obavljanju svojih radnih obaveza, da vraća sve podatke u vezi sa ispitom;
- kvalitet usluga da bude na visokom nivou.

Ako bilo koje službeno ili drugo lice ispitiča ucenjuje, preti ili od njega traži da postupi suprotno važećim normativnim aktima, mora da obavesti nadležne organe u skladu sa važećim normativnim aktima.

Odnosi ispitiča i stranaka

Pitaoci su dužni da sve kandidate bilo koje auto škole tretiraju jednako, bez diskriminacije ili simpatije na osnovu rase, boje kože, pola, starosti, nacionalnosti, etničke ili verske pripadnosti, socijalnog ili ekonomskog statusa, porodičnog stanja, naznačenog prebivališta ili po bilo kom drugom osnovu.

Odnosi ispitiča sa kandidatima i osobljem u ispitnom procesu treba da budu tolerantani i plodonosni u korist blagostanja i prosperiteta kandidata.

Ponašanje ispitiča

Zabranjeno je svako ponašanje ispitiča prema kandidatu ili drugim licima u vidu fizičkog i psihičkog nasilja ili bilo kakvog drugog ponižavajućeg ili neprihvatljivog ponašanja koje može narušiti imidž i fizički i psihički integritet doličnih lica.

Zabranjeno je bahato ponašanje prema kandidatu koji ne poštuje pravila za sprovođenje ispita ili drugim licima, ali mu se kaže „Za vas je ispit završen“. Ukoliko kandidat odbije da napusti prostor u kome se ispit održava (učioniku, poligon, vozilo ili slično), treba zatražiti pomoć obezbeđenja ili obavestiti organe javnog reda.

Čuvanje poverljivosti

Ispitiči su dužni da podatke kandidata čuvaju u tajnosti, osim u slučajevima kada to zahtevaju nadležni organi.

Da očuva poverljivosti – informacija, davanje testova ili šablona ili bilo koje informacije vezane za ispit za vozačku dozvolu.

Profesionalna samostalnost

On mora uzeti u obzir prednosti, štetne efekte i moguće posledice ako nezaslužni kandidat položi ispit za vozačku dozvolu.

Ispitiča mora pravično proceniti kandidata za vozača i na odgovarajući način primeni profesionalnu nezavisnost, izvore znanja, na osnovu radnog iskustva, bez uticaja drugih.

Disciplinske mere

Prekršioci etičkog kodeksa ponašanja (etičkih principa) smatraće se profesionalnim prekršajima i lakšim ili teškim prekršajima na radnom mestu i kažnjavaće se prema važećim normativnim aktima.

Kršenja standarda prema normativnim aktima koji pokrivaju delokrug pitaoca mogu rezultirati:

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

- disciplinskim merama,
- suspendiranjem,
- pismenim ili usmenim upozorenjem,
- ili uklanjanjem pitaoca sa njihove liste.

Donošenje odluke protiv ispitivač zasniva se na: ozbiljnosti povrede; prošlost pitaoca i okolnosti konkretnog slučaja.

PETI DEO

ISPITIVAČ VOŽNJE

ISPITIVAČA VOŽNJE (UPRAVLJANJA)

Ocenjivanje kandidata za vozače iz praktičnog dela vrši lice koje je od Ministarstva licencirano za ispitivača.

Određivanje ispitivača vrši se prema punoj listi licenciranih ispitivač po redu.

Sposobnost ispitivača mora biti relevantna za ocenjivanje kandidata na ispit za kategoriju za koju se testira da poznaje, razume i proceni vožnju kandidata.

Licenca za ispitivača vožnje se izdaje licu koje pokaže pozitivan rezultat na ispit za licenciranje, koja važi 3 godine, uz mogućnost obnavljanja licence i izdaje je ministarstvo.

Ministarstvo ne može angažovati pitaoca za ocenjivanje kandidata za vozača u regionu u kome je on ili bilo koji član njegove uže porodice obavljao bilo koju funkciju u auto-školi ili je bio osnivač auto-škole.
Minimalni kriterijumi za vozački ispit iz praktičnog dela (upavljanje)

Testiranje upavljanja obavlja se sa vozilom ili sa skupom vozila za svaku kategoriju posebno..

Vozilo koje se koristi za polaganje vozačkog ispita u praktičnom delu mora da ispunjava sledeće uslove i kriterijume:

Praktični ispit može polagati kandidat koji je prethodno položio teorijski ispit za odgovarajuću kategoriju.

Kandidat koji je ocenjen ocenom „Nije prošao“ na javnim putevima podleže ispitu samo iz ovog dela.

Dužnosti praktičnog ispitivača pre početka vožnje su:

- Provera dokumentacije kandidata, vozača instruktora (ako učestvuje na ispitu) i vozila,
- identifikacija kandidata za vozača i instruktora ako učestvuje na ispitu,
- overava tehničko stanje vozila sa aspekta bezbednosti na putevima, ispunjenost dodatnih uslova prema važećim normativnim aktima, higijenske uslove vozila,
- nalaže uklanjanje oznake "L" sa vozila sa kojim se održava praktični ispit ako je postavljena na vozilo,
- daje uputstva o načinu upavljanja kandidatom za vozača i kriterijumima za ocenjivanje na poligonu, u zavisnosti od kategorije vozačke dozvole,
- Popunjavanje izveštaja o vožnji sa izuzetkom rubrika za ocenjivanje, vreme trajanja ispita i napomene,

Priprema vozila za vožnju

Pre početka izvođenja radnji poligona, ispitivača ocenjuje kandidata kako primenjuje postupke pripreme vozila za vožnju:

- Vizuelni pregled vozila pre ulaska u vozilo (provera nivoa ulja u motoru, tečnosti za hlađenje i pranje stakla, stanja pneumatike, tahografa, sistema signalizacije i osvetljenja, uređaja za zaključavanje i otključavanje sklop vozila i ostalih uređaja,
- Siguran ulazak u vozilo,
- Obezbeđivanje zatvorenih vrata,
- Položaj tela na sedištu i njegovo podešavanje;
- Podešavanje retrovizora i naslona za glavu ako su dostupni,
- Podešavanje i korišćenje sigurnosnog pojasa,

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

- Provera nožnih komandi, da li su funkcionalne,
- Uključivanje (Paljenje) motora - stavljanje ključa u kontakt za paljenje, pritiskanje kvačila, stavljanje mjenjača u neutralni položaj, aktiviranje motora;
- Uključivanje (paljenje) dnevnih ili kratkih svetala.

Bez obzira na broj grešaka iz prethodnih mera pre pokretanja vozila, kandidat se ocenjuje samo sa malom greškom, osim za paljenje dnevnih ili kratkih svetala.

Pitaoc procenjuje ulazak i izlazak kandidata iz vozila

Ulazak i izlazak iz vozila vrši se bezbedno posmatranjem situacije oko vozila. Izlazak iz vozila se vrši otvaranjem vrata desnom rukom i pogledom na saobraćaj sa strane i pozadi, imajući u vidu da prilikom otvaranja vrata ne dolazi do nesreće.

Kandidatu nije dozvoljeno da počne da vozi pre nego što potvrdi da su sva vrata zatvorena. Kod novih vozila, ako neka vrata nisu zatvorena, prikazuje se u tehnološkoj opremi.

Pitaoc upravljanja procenjuje položaj tela u upravljačkom-volantu

Pravi položaj na volanu omogućava:

- Dobar pregled puta.
- Pravilna upotreba sistema upravljanja.
- Proveru opreme na instrument tabli.

Položaj tela u sedištu

Položaj sedišta na pravi način koji se zasniva na tri tačke i koji zavisi od visine kandidata.

Pravi položaj na volanu mora biti u koordinaciji sa položajem tela i nogu. Položaj ruka na volanu odgovara kazaljkama na satu 13:50-14:10 ili 14:45-15:15.

Prilikom promene brzine, preporučuje se da leva ruka bude na volanu u položaju kazaljki na satu od 12:00, to je isti položaj ruke na volanu pri kretanju unazad sa okrenutom glavom.

Ispitivač za upravljanje procenjuje podešavanje retrovizora

Pravilno podešavanje retrovizora je od velike važnosti sa aspekta bezbednosti na putu. Uz pomoć retrovizora kandidat za vozača na praktičnom ispitvu proverava saobraćaj sa strane i pozadi. Ako ih kandidat ne podesi ravilno, ispitičač mu mora reći da njihovo podešavanje nije urađeno. Može se desiti da su retrovizori koji je predkandidat ili neko drugo lice podesio da bi odgovarali kandidatu koji polaže ispit, i to ne treba isključiti kao mogućnost, ali pitaoc to procenjuje po postupcima kandidata, da li gleda u unutrašnje i bočno ogledalo.

I. Vozila za praktično testiranje prema odgovarajućoj kategoriji

Slede minimalni kriterijumi za vozila i prikačenih vozila za testiranje kandidata iz praktičnog dela za odgovarajuću kategoriju:

Kategorija A: Motocikl kategorije A sa dva točka bez bočne prikolice, sa masom bez tereta preko 180 kg, sa snagom od najmanje 50 kw. Ako se motocikl kreće motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, mora imati radnu zapreminu od najmanje 600 cm³. Ako se motocikl kreće sa elektromotorom, odnos snage i mase je najmanje 0,25 kw/kg;

Potkategorija A1: motocikl kategorije A1 sa dva (2) točka bez bočne prikolice sa snagom od 11 kw i odnos snage i mase ne prelazi 0,1 kv/kg, motocikl mora da razvije brzinu od najmanje 90 km/h . Ako se motocikl kreće sa elektromotorom, radna zapremina mora biti najmanje 120 cm³;

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Potkategorija A2: Motocikl bez bočne prikolice sa snagom od najmanje 20 kw – 35 kw. Ako se motocikl kreće motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, on mora imati radnu zapreminu od najmanje 400 cm³. Ako se motocikl kreće sa elektromotorom, odnos snage i mase je najmanje 0,2 kw/kg;

Kategorija B: Vozilo kategorije B sa četiri (4) točka koje razvija brzinu od najmanje 100 km/h;

Podkategorija B1: Četvorocikl koji može da razvije brzinu do 60 km/h;

Kategorija B+E: Skup vozila koji se sastoji od vučnog vozila kategorije B i prikolice najveće dozvoljene mase od **najmanje 1000 kilograma**, koja može razviti brzinu od najmanje 100 km/h. Tovarni deo prikolice mora biti zatvoren i visok kao vučno vozilo. Zatvoreni tovarni prostor može biti nešto uži od vučnog vozila. Gledanje vozača unazad se vrši korišćenjem retrovizora koji služe za proveru saobraćajnih uslova. **Prikolica sa kojom se ispit održava mora biti odgovarajuća, tako da njena ukupna masa da bude najmanje 800 kg;**

Kategorija C: Vozilo kategorije C najveće dozvoljene mase od najmanje 12000 kg, dužine od najmanje osam (8) metara, širine najmanje 2,40 metara, kojo može razviti brzinu od najmanje 80 km/h. Vozilo mora biti opremljeno antiblokirajućim kočnicama (ABS), sa menjačem u kome se menjanje brzine vrši ručno i sa uređajem za snimanje (tahograf) kako je definisano u Uredbi (EEZ) br. 3821/85. Tovarni prostor mora biti najmanje širok i visok kao i kabina, i zatvoren. **Vozilo mora biti tovareno tako da ukupna masa bude najmanje 10000 kg;**

Kategorija C+E: (Čvorni) Tegljač, ili skup vozila koji se sastoji od vučnog vozila kategorije C i prikolice dužine najmanje 7,5 metara ili sa tegljačem. Ovaj skup vozila mora imati najveću dozvoljenu masu od najmanje 20.000 kg, ukupnu dužinu od najmanje četrnaest (14) metara i širinu od najmanje 2,40 metara i može razviti brzinu od najmanje 80 km/h. Vozilo mora biti opremljeno antiblokirajućim kočnicama (ABS), sa menjačem u kome se menjanje brzine vrši ručno i sa uređajem za snimanje (tahograf) kako je definisano u Uredbi (EEZ) br. 3821/85. Tovarni prostor mora biti širok i visok najmanje koliko i kabina, i zatvoren.

Podkategorija C1: Vozilo podkategorije C1 najveće dozvoljene mase od najmanje 4.000 kg, dužine od najmanje pet (5) metara, koje može da razvije brzinu od najmanje 80 km/h. Vozilo mora biti opremljeno antiblokirajućim kočnicama (ABS) i opremom za snimanje (tahograf) kako je definisano u Uredbi (EEZ) br. 3821/85. Tovarni deo (prostor) mora biti najmanje širok i visok kao kabina, i zatvoren; 2.10.

Podkategorija C1+E: 2.10.1. Skup vozila koju čine vučno vozilo podkategorije C1 i prikolica najveće dozvoljene mase od najmanje 1250 kilograma i koje može razviti brzinu od najmanje 80 km/h. Tovarni deo prikolice mora biti široka i visoka najmanje koliko i kabina vučnog vozila, i zatvoren. Zatvoreni tovarni deo (prostor) može biti nešto uži od vučnog vozila. Gledanje vozača unazad se vrši pomoću retrovizora koji služe za proveru uslova u saobraćaju. **Prikolica sa kojom se ispit održava mora biti odgovarajuća, tako da njena ukupna masa iznosi najmanje 800 kg;**

Kategorija D: Vozilo kategorije D dužine najmanje deset (10) metara i širine najmanje 2,40 metara, koje može da razvije brzinu od najmanje 80 km/h, opremljeno sa antiblokirajućim kočnicama (ABS) i opremom za snimanje (tahograf), kako je definisano u Uredbi (EEZ) br. 3821/85. **Vozilo mora imati najmanje dvadesetpet (25) sedišta;**

Kategorija D+E: Skup vozila koji se sastoji od vučnog vozila kategorije D i prikolice najveće dozvoljene mase od najmanje 1250 kilograma, širine od najmanje 2,40 metara, koji može razviti brzinu od najmanje 80 km/h. Tovarni deo (prostor) prikolice mora biti širok najmanje dva (2) metra, visok dva (2) metra i zatvoren. **Prikolica mora biti odgovarajuća, tako da njena ukupna masa (težina) iznosi najmanje 800 kg;**

Podkategorija D1: Vozilo podkategorije D1, najveće dozvoljene mase od najmanje 4000 kg, dužine od najmanje pet (5) metara, koje može da razvije brzinu od najmanje 80 km/h i koje je opremljeno kočnicama protiv blokiranja točkova i sa opremom za snimanje (tahograf) kako je definisano u Uredbi (EEZ) br. 3821/85; 2.14.

Podkategorija D1+E: Skup vozila koji se sastoji od vučnog vozila podkategorije D1 i prikolice najveće dozvoljene mase od najmanje 1250 kilograma, koji može razviti brzinu od najmanje 80 km/h. Tovarni deo (prostor) prikolice mora biti širok najmanje dva (2) metra, visok dva (2) metra i zatvoren. Prikljuka mora biti odgovarajuća, tako da ukupna masa bude najmanje 800 kg;

II. Kriterijumi ocenjivanja na poligonu

Kandidat za vozača polaže prvi deo ispita na poligonu za odgovarajuću kategoriju.

Ispitivač vožnje daje uputstva kandidatu za vozača o kriterijumima ocenjivanja, postupcima na poligonu, u zavisnosti od kategorije.

Ispit iz praktičnog dela polaže se na poligonu i na javnom putu kao jedinstven ispit.

Tokom ispita iz praktičnog dela na poligonu nije dozvoljeno približavanje neovlašćenim licima ili korisnicima poligona koji mogu da ugroze bezbednost kandidata ili ometaju normalan tok ispita.

Kandidat izvodi radnje na poligonu samo u vozilu, dok ga ispitivač prati i ocenjuje iz daljine. Kandidatu nije dozvoljeno ponavljanje radnje.

Poligon mora biti obeležen tehničkim elementima kako je utvrđeno normativnim aktima.

Kandidat mora da izvrši sve predviđene radnje prema gore navedenom redosledu za dotične kategorije.

Ispit se prekida za kandidata koji radnju čini na nepravilan način.

Ukoliko kandidat poslednju radnju ne izvede uspešno na poligonu, ispit nastavlja na javnim putevima, ali počinje sa minus 1 malom greškom.

Kandidat koji na ponovnom ispitu ne položi javni put podleže ispitu samo iz ovog dela.

Ocenjivanje na poligonu za kategoriju A, A1,A2

Testiranje za kategorije "AM", "A1", "A2" i "A" na poligonu

Preparacija i tehničko pregledanje vozila

Kandidat mora znati da pripremi vozilo za vožnju, postavljanje zaštitne opreme (rukavice, odeću, obuću i zaštitnu kacigu), proveri u vozilo stanje guma, sistem kočenja, upravljanja, lance, nivo ulja u motoru, signalne uređaje, upozoravajući uređaje za zvuk i svetlost.

1. Prva radnja:

Stavljanje motocikla na osloncu i kretanje vozila bez pomoći motora - radnja se odvija prema slici 1. Kandidat gura motocikl i zaobilazi prvi konus sa leve strane i drugi konus sa desne strane i na ovaj način završava prvo manevrisanje.




Fig 1.

2. Druga radnja:





Fig.2

Vožnja i zaustavljanje oslanjajući se na levu i desnu nogu. Radnja se odvija prema slici 2. Kandidat počinje radnju od početne linije i tokom kretanja mora da ima obe noge na osloncu. Na prvom zaustavljanju oslanja se na levoj nozi, na drugom na desnoj nozi, na trećem na levoj nozi, na četvrtom na desnoj nozi i cela ova radnja se odvija u prostoru sa dužinom od 16 metara i širine od jednog metra. Kandidat treba da na svaka četiri metara zaustavlja ispred označene linije.

3. Treća radnja:

Spora vožnja pravo- Radnja se odvija prema slici 3.

Kandidat vozi brzinom od 5 km / h. Kretanje se vrši unutar ograničene prostorije širine do 50 cm i dužine 15 m. Prilikom vršenja ove radnje, kandidat treba pravilno da koristi kočnicu, kvačilo i gas. Kandidatu nije dozvoljeno da dodiruje tlo nogama i da izlazi od ograničene prostorije.



4. Četvrta radnja:

Vožnja u obliku osmice. Radnja se odvija prema slici 4. Kandidat vozi sa jednog kruga u drugi krug pravilno držeći vozilo i položaj tela. Tokom radnje, obe noge treba da budu na osloncu. Kandidatu nije dozvoljeno da nekontrolisano izlazi iz ograničene prostorije. Ugao vozila na krugu mora biti koordiniran sa brzinom kretanja. Radnja se završava kada se vrše tri uzastopna kruga.




Fig.4

5. Peta radnja:

Usporena cik-cak (slalom) vožnja između konusa. Radnja se odvija prema slici 5. Kandidat treba da vozi brzinom od 5km/h između konusa i obe noge treba držati na osloncu. Tokom ove radnje kandidat na pravilan način treba da koristi pedalo kvačila i gasa. Pogled kandidata treba da bude usmeren u pravcu konusa i nije dozvoljeno da mu noga dotakne tlo, da pomeri ili ruši konuse i da izđe iz ograničenog prostora koji iznosi jedan metar od svake strane konusa. Cik-cak kretanje (slalom) vežba se sa sedam konusa.




Fig.5

6. Šesta radnja:

Vožnja brzinom do 50 km/h i kočenje ispred prepreke. Radnja se odvija prema slici 6. Kandidat vozi motocikl brzinom do 50 km/h i potom na određenoj tačci počinje naglo kočiti obim kočnicama do potpunog zaustavljanja vozila. Dužina putanje zaustavljanja tokom prvog kočenja nije dozvoljena da bude veća od 12 m, dok, u pokušaju drugog kočenja 10 metara. Tokom kočenja nije dozvoljeno blokiranje kočnica. Ispitivač u ovom elementu ocenjuje sposobnosti kočenja kandidata prednjom i zadnjom kočnicom, njegov položaj na motociklu i držanje pravca.




Fig.6

7. Sedma radnja

Oklevanje sa leve-desne strane tokom vožnje. Radnja se odvija prema slici 7. Kandidat vozi brzinom do 50 km/h, nakon dostizanja ove brzine ispitivač rukom pokazuje sa koje strane treba da

se zaobiđe prepreka. Kandidat treba blagovremeno da reaguje na sistemu kočenja smanjujući brzinu kretanja do 30 km/h kada počinje zaobilazeњe prepreke.

Tokom cele radnje kandidat treba usmeriti svoj pogled u pravcu izbegavanja prepreke i nije mu dozvoljeno da nogom dotakne tlo, da pomera ili ruši konuse.

3. Testiranje za kategorije "B1" i "B" na poligonu.

Pre nego što počinje sa vožnjom, kandidat treba da vrši preventivnu dnevnu tehničku kontrolu: treba da proveri nivo ulja u motoru, tečnost za hlađenje, tečnost za vetrobransko pranje, opremu, gume, treba da podešava sedište, treba da zauzme pravu poziciju, da podešava retrovizore vozača, da postavi sigurnosni pojaz i oslonac glave (ako je na raspolaganju).

1. Prva radnja:

Vožnja napred i držanje pravca. Radnja se odvija prema slici 8. Kandidat iz početnog položaja (START) upravlja vozilom vršeći promenu brzina menjača iz prve u drugu održavanjem pravca unutar ograničenog prostora do linije zaustavljanja (STOP) u širini od 0,5 metara gde treba da se zaustavi. Krajnji deo prednjeg dela vozila treba da bude unutar ove širine.

2. Druga radnja:

Vožnja unazad i držanje pravca. Radnja se odvija prema slici 8. Kandidat vozi unazad u ograničenom prostoru od linije zaustavljanja (STOP) i nastavlja do početne tačke (START) gde treba da se zaustavi u širini od 0,5 metara. Krajnji deo zadnjeg dela vozila treba da bude unutar ove širine.





Fig.8

3. Treća radnja

Polukružno okretanje. Kandidat radnju vrši prema slici 9. Kandidat dovodi vozilo u ograničenom prostoru (širine od 6 metara) u položaju 1 i vozeći vozilom napred i nazad (pozicija 2) okreće vozilo u poziciji suprotnog pravca (pozicija 3). Kandidat treba da signalizira na propisan način, zauzme pravu poziciju vozilom, da kontroliše vozilo i u tri poteza da završi radnju. Tokom odvijanja radnje kandidatu se ne dozvoljava da točkovima vozila dotakne ili pređe naznačenu liniju ograničenog prostora.



Sl. 9

4. Četvrta radnja

Parkiranje vozila

Radnja se odvija prema slici 10. Kandidat dovodi vozilo u poziciji 1 i kretanjem napred treba da vozi do položaja 2, zatim vožnjom unazad parkira vozilo desno na određenom mestu (pozicija 3) između konusa. Kandidat treba da signalizira, prati situaciju i koristi retrovizore. Svi prozori vozila treba da budu zatvoreni. Parkiranje se vrši na pravilan način ako je kandidat parkirao vozilo na određenom mestu i paralelno sa linijom na rastojanju do 40 cm.




Fig.10

5. Testiranje za kategorije "C1" i "C" na poligonu.

Pre nego što počinje sa vožnjom, kandidat treba da vrši preventivnu dnevnu tehničku kontrolu: treba da proveri nivo ulja u motoru, tečnost za hlađenje, pranje stakla, vazdušni pritisak u sistemu kočenja, vrata tereta, mehanizam utovara (ako postoji) zatvaranje kabine, učvršćivanje tereta, podešava sedište i retrovizore vozača, postavlja list tahografa, kontroliše opremu za signalizaciju i komande.

1. Prva radnja

Vožnja napred i držanje pravca. Radnja se odvija prema slici 11. Kandidat od početne pozicije (START) upravlja vozilom vršenjem promene brzina na menjaču i držanjem pravca unutar ograničenog prostora do linije zaustavljanja (STOP) u širini od 0,5 metara gde treba da se zaustavi. Krajnji deo prednjeg dela vozila treba da bude unutar ove širine.

2. Druga radnja

Vožnja unazad i držanje pravca. Radnja se odvija prema slici 11. Kandidat se vozilom kreće

nazad na ograničenom prostoru od linije zaustavljanja (STOP) i nastavlja do početne tačke (START) gde treba da se zaustavi u širini od 0,5 metara. Krajnji deo zadnjeg dela vozila treba da bude unutar ove širine.





Fig.11.

3. Treća radnja


Vožnja unazad na desno do mesta za utovar ili istovar. Radnja se odvija prema slici 12. Kandidat dovodi vozilo u poziciju za vožnju unazad, otprilike 2 m sa strane i otprilike 15 metara u rastojanju od mesta zaustavljanja. Kandidat vožnjom nazad se kreće do mesta zaustavljanja za utovar ili istovar "A" (platforma, prepreka, naznačena površina, improvizovana ili slična). Rastojanje između vozila i mesta za utovar i istovar A, nakon zaustavljanja je od 1 do 1,5 metara (pozicija 2). Kandidat treba da signalizira, kontroliše situaciju i zaustavi vozilo unutar određene širine.



Sl. 12

4. Četvrta radnja

Radnja se odvija prema slici. 13. Kandidat dovodi vozilo u poziciju 1 i vožnjom napred vozi do pozicije 2, potom vožnjom nazad parkira vozilo desno na određenom mestu (pozicija 3) između konusa. Kandidat treba da signalizira, prati situaciju i koristi retrovizore. Svi prozori vozila treba da budu zatvoreni. Parkiranje se vrši na pravilan način ukoliko je kandidat postavio vozilo na određenom mestu i paralelno sa linijom u rastojanju do 40cm.



Sl. 13

8. Testiranje za kategorije "B+E", "C1+E", "C+E", i "T" na poligonu.


Pre nego što počinje sa vožnjom, kandidat treba da vrši preventivnu dnevnu tehničku kontrolu: da proveri nivo ulja u motoru, tečnost za hlađenje, za pranje stakla, vazdušni pritisak u sistemu kočenja, vrata sanduka, mehanizam za utovar (ako postoji) zatvaranje kabine, učvršćivanje tereta, podešava sedište i retrovizore, priprema opremu za vuču, postavlja list na tahografu, proverava opremu za signalizaciju i komande nakon priključenja prikolice.

1. Prva radnja

Vožnja napred i držanje pravca. Radnja se odvija prema slici 14. Kandidat iz početne pozicije (START) upravlja vozilom vršenjem promene brzina na menjaču i držanjem pravca unutar ograničenog prostora do linije zaustavljanja (STOP) u širini od 0,5 metara, gde treba da se zaustavi. Krajnji deo prednjeg dela vozila treba da bude unutar ove širine.

2. Druga radnja


Vožnja unazad i držanje pravca. Radnja se odvija prema slici 14. Kandidat se vozilom kreće nazad u ograničenom prostoru od linije za zaustavljanja (STOP) i nastavlja do početne tačke (START) gde treba da se zaustavi u širini od 0,5 metara. Krajnji deo zadnjeg dela vozila treba da bude unutar ove širine.



Sl. 14

3. Treća radnja


Vožnja unazad na desno do mesta za utovar ili istovar samo za kategorije "B+E", "C1+E", "C+E" i "T"). Radnja se odvija prema slici 18. Kandidat dovodi vozilo u poziciji 1 za vožnju unazad, otprilike 2 m sa strane i otprilike 15 metara udaljeno od mesta zaustavljanja. Vožnjom unazad, kandidat se kreće do mesta zaustavljanja za utovar ili istovar A (platforma, prepreka, naznačena površina, improvizovana ili slična). Rastojanje između vozila i mesta za utovar i istovar A nakon zaustavljanja iznosi 1 do 1,5 metara (pozicija 2). Kandidat treba da signalizira, proveri situaciju i zaustavi vozilo unutar određene širine.



Sl. 15.

4. Četvrta radnja

Paralelno parkiranje. Radnja se odvija prema slici 16. Kandidat se pozicionira vozilom kao na slici 16 (pozicija 1) i vožnjom napred kreće se do pozicije 2, zatim vožnjom unazad parkira vozilo desno na određenom mestu između konusa (pozicija 3). Kandidat treba da signalizira, prati situaciju i koristi retrovizore vozača. Svi prozori vozila treba da budu zatvoreni. Parkiranje se vrši na pravilan način ukoliko je kandidat postavio vozilo na određenom mestu i paralelno sa linijom u rastojanju do 30 cm.



Sl. 16

6. Testiranje za kategorije "D1" "D1E", "D " i "DE" na poligonu


Kandidat pre početka vožnje treba da izvrši dnevnu preventivnu kontrolu: proveri nivo ulja u motoru, tečnost za hlađenje, pranje stakla, vazdušni pritisak u sistemu za kočenje, prilagodi sedište i ogledala vozača, postavi tahografski list, pregleda signalizacionu opremu i komande.

1. Prva radnja

Vožnja napred i držanje pravca. Radnja se odvija prema slici 17. Kandidat iz početne pozicije (START) upravlja vozilom promenom stepena transmisije, držanjem pravca u okviru skučenog prostora do linije zaustavljanja (STOP) širine od 0,5 metara, gde se treba zaustaviti. Krajnji deo prednjeg dela vozila treba biti unutar ove širine.

2. Druga radnja


Vožnja nazad i držanje pravca. Radnja se odvija prema slici 17. Kandidat se kreće unazad vozilom u prostoru ograničenom linijom zaustavljanja (STOP) i nastavlja do početne tačke (START) gde se treba zaustaviti u širini od 0,5 metara. Krajnji deo zadnjeg dela vozila treba da bude unutar ove širine.



Sl. 17

3. Treća radnja


Zaustavljanje radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika. Radnja se odvija prema slici 18. Kandidat dovodi vozilo na poziciju 1 (približno 25 metara pre mesta zaustavljanja) menja saobraćajnu traku kretanjem u desno do "mesta zaustavljanja" (improvizovano) gde se treba zaustaviti paralelno sa bočnom graničnom linijom u rastojanju od 30 cm (pozicija 2). Tokom radnje kandidat treba signalizirati i osmatrati situaciju i nije mu dozvoljeno da dotakne ili pređe graničnu liniju.



Sli. 18

4. Četvrta radnja

Paralelno parkiranje. Radnja se odvija prema slici 19. Kandidat se sa vozilom pozicionira kao na slici 16 (pozicija 1) i kretanjem napred vozi do pozicije 2, onda vožnjom unazad parkira vozilo desno na određenom mestu (pozicija 3) između konusa. Kandidat treba da signalizira, prati situaciju i koristi ogledala za vozače. Svi prozori u vozilu trebaju biti zatvoreni. Parkiranje se vrši na redovan način ukoliko je kandidat postavio vozilo na određenom mestu i paralelno sa linjom u razmaku do 30 cm.



Slika .19.

3. Testiranje svih kategorija na javnim putevima

3.1. izlaz sa mesta parkiranja, nastavak kretanja nakon zaustavljanja vozila u saobraćaju, izlazak iz prostora na kome se ne odvija javni saobraćaj;

3.2. vožnja na ravnom putu, mimoilaženje prolaza uključujući vožnju u ograničenom prostoru;

3.3. vožnja u krivinama;

- 3.4. raskrsnica, približavanje raskrsnici i čvorovima i prolaz preko njih;
- 3.5. promena pravca kretanja: povratak udesno, postrojavanje ulevo na drugu saobraćajnu traku;
- 3.6. uključenje na autoput ili slične puteve (ukoliko postoje) i izlaz iz njih, uključenje u saobraćaj na traci za ubrzanje, izlaz iz saobraćajnog toka iz trake za usporavanje (van urbane zone);
- 3.7. preticanje\zaobilaženje: preticanje vozila (ukoliko je moguće); zaobilaženje prepreka npr. parkiranih vozila; preticanje od strane drugih vozila (van urbanih zona)
- 3.8. posebne karakteristike puta (ukoliko postoje): ukrštavanje sa kružnim tokom; železnički prolaz, mesto zaustavljanja autobusa; pešački prelaz, vožnja u uzdužnom nagibu uzbrdo/nizbrdo;
- 3.9. preduzimanje neophodnih mera tokom izlaska vozila.

4. Način testiranja i kriterijumi za ocenjivanje:

- 4.1. Ispit iz praktičnog dela se polaže na poligonu i na javnom putu kao jedinstveni ispit.
- 4.2. Tokom ispita iz praktičnog dela na poligonu nije dozvoljeno približavanje neovlašćenih lica ili korisnika poligona koji mogu dovesti u opasnost bezbednost kandidata ili ometaju normalni tok ispita.
- 4.3. Kandidat vrši radnje na poligonu samo u vozilu, a sa udaljenosti prati i ocenjuje ispitivač. Kandidatu nije dozvoljeno ponavljanje radnje.
- 4.4. Poligon treba biti obeležen tehničkim elementima kao što je određeno u aneksu II ovog Administrativnog Uputstva.
- 4.5. Kandidat treba da izvrši sve predviđene radnje prema utvrđenom redosledu u Aneksu II ovog Administrativnog Uputstva.
- 4.6. Kandidatu se prekida ispit ukoliko izvrši radnju na nepravilan način;
- 4.7. Ukoliko kandidat ne izvrši uspešno zadnju radnju nastavlja ispit na javnom putu, ali startuje sa minus jedan (1) manje greške.

5. Kandidat koji ne položi na ponovnom ispitu na javnom putu, podvrgava se ispitu samo iz ovog dela.

Ocenjivanje na javnom putu se vrši shodno kriterijumima određenim u Aneksu II ovog Administrativnog Uputstva i drugih akata na snazi.

III. Ocennjivanje vožnje na javnim putevima

Ocenjivanje na javnim putevima vrši se prema kriterijumima definisanim u tabeli br.2 priloga 2 ovog priručnika.

Vozilo za praktično testiranje mora da ispunjava predviđene uslove, ne sme biti označeno znakom „L“

U slučaju prekršaja ili saobraćajne nezgode tokom praktičnog testiranja, ako se utvrdi da je kandidat za vozača ovog vozila kriv, odgovorno je lice koje sedi na prvom sedištu pored kandidata za vozača.

Trajanje teoretskog testa kandidata za vozačku dozvolu je 2 godine.

Kandidat može polagati ispit iz praktičnog dela za kategoriju „B“ vozilom auto škole i vozilom Ministarstva.

Kandidat za vozačku dozvolu može da koristi vozilo bilo koje druge licencirane auto škole za odgovarajuću kategoriju ako je auto-školi u kojoj je završio obuku obustavljena licenca, ili je auto-školi oduzeta licenca ili je auto-škola prestala sa radom.

Ocenjivanje za koje kandidat za vozačku dozvolu ne položi ispit iz praktičnog dela je ako je ocenjen teškom (ozbiljnom), opasnom greškom, sa 8 manjih grešaka ili 3 ponavljanja manjih grešaka.

Lice/a koje/a se može/gu naći u vozilu tokom praktičnog testiranja za kategoriju „B“ su: instruktor vozača, ispitiča za vožnju, kandidat za vozača i službena lica ovlašćena od ZKA (generalni sekretar ministarstva). Mesta u kojima se održava praktični deo ispita za kategoriju "B" gde je moguće proceniti ponašanje i veštine u saobraćaju: na poligonu za testiranje, na putevima van gradskog područja, na brzim putevima, na autoputevima ili sličnim putevima, na urbanim putevima, mirno saobraćajno područje, u zonama ograničenja gde je ograničenje brzine 30 km/h i 50 km/h, na gradskim brzim putevima.

Trajanje ispita i pređena razdaljina tokom praktičnog testiranja kandidata za kategoriju „B“ treba da bude dovoljna za praktičnu procenu.

Trajanje praktičnog ispita za kategoriju „B“ je najmanje 25 minuta i ne duže od 45 minuta.

U vreme trajanja ispita iz praktičnog dela za kategoriju „B“ ne spada: vreme prijema kandidata na ispit, priprema vozila, tehnička kontrola vozila sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putevima, vreme prijema na ispit, posebne radnje u poligonu, saopštenje rezultata ispita.

Ispitiča je dužan da kandidatu za vozača preporuči dodatne sate ako je ocenjen ozbiljnom ili opasnom greškom.

Ispitiča je dužan da kandidatu za vozača preporuči dodatne sate sa tri dodatna sata, ako je ocenjen opasnom greškom, sa dva sata ozbiljnom greškom, ili sa dodatnih 5 sati ako ne ume (zna) da drži pravac vozila ili ne ume (zna) da krene od mesta.

Kandidatu za vozačku dozvolu poništava se praktični ispit ako je drugo lice pokušalo ili ušlo umesto njega ili predočio falsifikovanu dokumentaciju.

Ispitiča za vožnju treba da obavesti policiju ako je drugo lice pokušalo ili ušlo umesto kandidata za vozača. Ispitiča ne počinje ispit iz praktičnog dela za odgovarajuću kategoriju, ako dokumentacija kandidata nije uredna ili nije kompletirana, vozilo ne ispunjava higijenske uslove, vozilu ne funkcioniše atestirana dodatna oprema, vozilo ne ispunjava uslove za bezbedno učestvovanje u saobraćaju na putevima.

Ispitiča ne počinje ili prekida ispit iz praktičnog dela za odgovarajuću kategoriju ako kandidat ne može da polaže ili nastavi ispit iz zdravstvenih razloga, kandidat ometa normalan tok ispita, vređa, remeti mir tokom trajanja ispita, kandidat verbalno ili fizički preti pitaocu ili nadležnim službenim licima., vozač pomaže kandidatu gestovima ili radnjama, dogodio se udes, vozilo je u kvaru, bezbednost na putu je ugrožena, izuzetni uslovi.

Smatra se da kandidat za vozača nije položio (pao) praktični ispit, ako je: ugrožena bezbednost na putevima, iz zdravstvenih razloga ne može da polaže ili nastavi ispit, ometa normalan tok ispita, vređa, remeti mir tokom ispita, verbalno ili fizički preti nadležnim službenim licima, instruktor vozač mu pomaže gestovima ili radnjama.

Praktični ispit za osobe sa invaliditetom održava se u prilagođenom vozilu koje je u vlasništvu kandidata, može biti u vlasništvu udruženja osoba sa invaliditetom ili se može uzeti na korišćenje.

Ocenjivanje načina vožnje

Ispitivač za vožnju procenjuje kako kandidat za vozača uključuje (pali) i isključuje (gasi) motor

Kandidat mora da zna da vozilo bude obezbeđeno od samohoda (pomoću parkirne kočnice) bez obzira da li je kolovoz na nagibu, a mjenjač mora biti u neutralnom položaju.

Kandidat uključuje (upali) motor, uzimajući u obzir korišćenje napredne tehnološke opreme ukoliko je vozilo opremljeno, kao i gašenju motora.

Ispitivač za vožnju procenjuje kako kandidat za vozača koristi nožne komande

Ispitivač za vožnju ocenjuje kandidata za vozača kako koristi nožne komande i njihovu koordinaciju, pri kretanju iz mesta, pri promeni stepena prenosa (s niže na visoku i obrnuto), pri vožnji unazad, pri usporavanju, zaustavljanju vozila u slučaju slobodnog ili naglog kočenja kao i prilikom drugih radnji sa vozilom.

Ispitivač ga ocenjuje sa malom greškom ako utvrdi da vozač nema tehniku vožnje, osim naglog kočenja bez potrebe, što rezultira ocenom „nije položio(prošao)“ na ispitu.

Ispitivač za vožnju procenjuje kako kandidat za vozača koristi parkirnu i pomoćnu kočnicu

Kandidat za vozača se ocenjuje u slučaju otkazivanja radne kočnice ili/kako koristi pomoćnu kočnicu vozila da zaustavi vozilo.

Kako koristi parkirnu kočnicu, koja služi za osiguranje zaustavljenog ili parkiranog vozila od samopokretanja.

Prilikom pokretanja vozila na nagibu, kandidat mora da polazi koristeći jedan od metoda da bi se vozilo bezbedno pokrenulo onemogućavajući kretanje vozila unazad.

Kandidatu je dozvoljeno da koristi bilo koji način ili vrstu opreme koju vozilo poseduje za polazak iz mesta.

Ispitivač ocenjuje ozbiljnom greškom ako kandidat za vozača posle drugog pokušaja uzbrdo ne polazi uredno i rezultira sa ocenom "nije položio" na ispitu.

Ispitivač vožnje procenjuje kako kandidat za vozača manipuliše pedalom trenja, polu-trenja.

Kandidat se ocenjuje ako se pedala trenja brzo otpusti, što dovodi do vibriranja motora, ili ako se na da dovoljno gas može doći do gašenja motora.

Ispitivač ocenjuje samo malom greškom tokom vožnje ukoliko kandidat za vozača nepotrebno koristi trenje.

Ispitivač za vožnju ocenjuje kandidata za vozača da li gleda u mrtvom ugлу

Redosled radnji pre obavljanja bilo koje radnje sa vozilom je sledeći:

- Gledanje unutrašnjeg retrovizora,
- Gledanje u spoljašnjem bočnom retrovizoru levo/desno,
- Gledanje preko ramena\mrtvi ugao,
- Uključivanje pokazivača pravca
- Još jednom se preporučuje da se pogleda preko ramena iz bezbednosnih razloga (ne smatra se greškom).

Ispitivač ocenjuje manjom greškom ako kandidat za vozača ne poštuje gore navedene procedure.

Ispitivač za vožnju procenjuje kako kandidat za vozača koristi pokazivače pravca

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Kandidat za vozača prilikom izvođenja radnji vozilom mora da signalizira pokazivačima pravca i to:

- *u urbanom području, pokazivači pravca se uključuju oko 25 do 50 metara pre izvršenja radnje sa vozilom (otprilike oko 3 do 5 sekundi),*
- *van gradskog područja, pokazivači pravca se uključuju oko 80 do 150 metara pre izvršenja radnje sa vozilom (otprilike oko 5 do 8 sekundi),*
- *na magistralnom putu i autoputu pokazivači pravca se uključuju oko 100 do 250 metara pre izvođenja radnje vozilom (otprilike oko 5 do 10 sekundi).*

Ispitivač ocenjuje (smatra) da je mala greška ako kandidat za vozača ne uključi (upali) pokazivače pravca tokom obavljanja radnji sa vozilom

Ispitivač za upravljanje procenjuje tehniku menjanja stepena prenosa

Menjanje stepena prenosa vozila se vrši povećanjem brzine sa niske na visoku i obrnuto.

Položaj ruke na ručici menjača tokom menjanja brzine - stepena prenosa mora biti u skladu sa metodom menjanja brzine.

Postoje različite vrste komande menjača, kandidat treba da zna način korišćenja.

- vožnja iz prve u drugu brzinu

U prvom stepenu prenosa vozilo se kreće brzinom od 10 do 15 km/h, bazira se na praćenju broja obrtaja motora, buku motora, brzinu vožnje ili tehnološku opremu, koji su povezani tehničkim uslovima vozila i uslovima na putu.

Kandidat određuje koji će od gore navedenih metoda koristiti tokom menjanja stepena prenosa.



U drugoj brzini kreće se približno od 35 do 40 km/h, što zavisi od tehničkih uslova vozila. Kandidat za vozača, na osnovu tehničkih uslova vozila sa kojim je obavio osposobljavanje, koristi najpogodniji metod.

- iz druge u treću brzinu

Prilikom prebacivanja iz druge u treću brzinu procenjuje se odgovarajuće ubrzanje (otprilike 35-45 km/h, u zavisnosti od uslova i okolnosti na putu, može biti zasnovano na tehnološkoj opremljenosti), kao i tehniku koordinacije nožnih pedala.

- iz treće u četvrtu brzinu

Prilikom menjanja stepena prenosa sa III-će u IV-tu ocenjuje se postizanje odgovarajućeg ubrzanja. Ovom brzinom kreće se preko 60 km/h, što zavisi od ograničenja koja važe na putu, odnosno na deonici puta i drugim uslovima saobraćaja.

- sa -V-om ili više brzine

Tehnika menjanja stepena prenosa sa V ili vise brzine je ista kao kod prebacivanja iz III-će u IV-tu, kandidat se ocenjuje na osnovu koje će se od metoda zasnivati: preko broja obrtaja motora, brzine kretanja, buke motora ili se zasniva na upotrebi tehnoloških uređaja koje vozilo poseduje.

Tehnika menjanja stepena prenosa sa visoke na nisku je ista kao sa niske na visoku, ali sada se brzina

mora smanjiti za približno 10 km/h manje od ubrzanja potrebnog za prelazak od male brzine ka većoj. Može se primeniti i upotreba tehnoloških uređaja za prelazak sa visokom na niskom stopenu prenosa, gde se prikazuje strelica nadole za prelazak (prebacivanje) u niži stepen prenosa.

Ispitivač ocenjuje „manjom greškom“ ako kandidat za vozača ne poseduje tehniku vožnje prilikom menjanja stepena prenosa.

Ispitivač za vožnju ocenjuje zaustavljanje vozila od strane kandidata:

- Posmatranje saobraćaja nazad,
- Smanjenje brzine po potrebi,
- Izbor mesta gde će se zaustaviti,
- Signalizacija pokazivačima pravca,
- Zaustavljanje vozila i obezbeđenje vozila od samokretanja.

Ispitivač ocenjuje „manjom greškom“ ako kandidat za vozača ne upali pokazivač pravca dok zaustavlja vozilo.

Procenjivanje kandidata za vozača prilikom uključivanja (ulaska) i isključivanja (izlaska na javnom putu)

Kandidat se ocenjuje prilikom ulaska i izlaska iz saobraćaja u realnim saobraćajnim situacijama.

Radnje pre ulaska u saobraćaj se procenjuju na sledeći način:

- orijentiše se na ogledalo (retrovizoru) (gleda saobraćaj ispred, iza, sa strane)
- gledanje preko ramena\mrtvog ugla
- signalizuje se pokazivačima pravca i
- počinje ulazak u saobraćaj.

Kandidat za vozača se procenjuje zbog nesprovodenja gore navedenih radnji pri uključivanju sa ili bez drugih učesnika u saobraćaju i da li je ometao druge učesnike na putu, sa manjom greškom odnosno ozbiljnom greškom.

Držanje pravca na putu

Kandidat za vozača se ocenjuje na koji način drži položaj vozila u saobraćajnoj traci pri različitim brzinama i da li drži pod kontrolom pravac vozila (držanje pravca na putu).

Kandidat za vozača se ocenjuje za gore navedene greške sa manjom greškom, odnosno ozbiljnom greškom.

Brzina kretanja

Kandidat za vozača se ocenjuje da li se pridržava ograničenja brzina definisanih pravilima saobraćaja, saobraćajnim znacima, prema kategorijama puteva ili vozila, kao i drugih ograničenja za taj put ili taj deo puta.

U zavisnosti od prekoračenja brzine kretanja, kandidat za vozača se ocenjuje, **n.pr.** sa saobraćajnim znakom brzina kretanja je ograničena na **40 km/h**, dok se kandidat za vozača kreće 10 km/h više, odnosno **50 km/h**. Kako se ocenjuje kandidat za vozača?

- **Kandidat se ocenjuje ozbiljnom greškom,**
- **Kandidat se na praktičnom ispitu ocenjuje ocenom „ne polaze.“**

Zatim se kandidat za vozača ocenjuje kakko prilagođava brzinu uslovima i okolnostima na putu, pri čemu ispitivač mora prilikom ocenjivanja uzeti u obzir situacije koje su nametnute kandidatu za vozača bez njegovog uticaja.

Kandidat za vozača se ocenjuje manjom greškom zbog neprilagođenosti brzine uslovima i okolnostima na putu.

Vožnja kandidata se ocenjuje kada saobraćajni i putni (bezbednosni) uslovi omogućavaju brzo kretanje, dok on vozi sporo, ometajući normalno odvijanje saobraćaja.

Kandidat za vozača se za navedenu grešku ocenjuje sa ozbiljnom greškom i rezultira sa ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu.

Naglo kočenje i ubrzanje

U toku vožnje kandidat za vozača se ocenjuje za tehniku kočenja, kako koči da bi se poštovala pravila saobraćaja i putnu signalizaciju, situacije koje su jasno u saobraćaju, tzv. slobodno kočenje, zatim je naglo kočenje dozvoljeno samo u nekoj situaciji u drumskom saobraćaju što se smatra opasnim. Kandidatu za vozača nije dozvoljen nagli nalet.

Kandidat za vozača se za navedene greške ocenjuje sa manjom greškom (nepravilno slobodno kočenje) odnosno sa ozbiljnom greškom koja rezultira ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu.

Procena ponašanja prema pešacima

Kandidat za vozača u toku vožnje procenjuje se za ponašanje prema pešacima koji ulaze na saobraćajni put (jednom su nogom na saobraćajnom putu), prelaze saobraćajni put ili se kreću ili stoje na saobraćajnom putu.

Kandidat za vozača se procenjuje opasnom greškom ako je ugrozio pešake i i rezultira sa procenom „nije položio“ na praktičnom ispitu.

Kandidat za vozača se ocenjuje da ili poštuje prednost pešaka na svom mestu prelaza, ili pri povratku sa vozilom na sporednom putu, ili ugrožava pešake gde nema obeleženog pešačkog prelaza, kao i briga o deci koja se nalaze na putu.

Kandidat za vozača se ocenjuje opasnom greškom ako ne da prednost pešacima i rezultira sa ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu.

Zatim se kandidat za vozača u toku vožnje ocenjuje za brigu prilikom prelaska puta od najugroženijih učesnika u drumskom saobraćaju (osobe sa invaliditetom, slepa, stara lica i deca).

Kandidat za vozača se ocenjuje opasnom greškom ako ne da prednost pešacima i rezultira sa procenom „nije položio“ na praktičnom ispitu.

Kandidat za vozača mora da stane sa vozilom dok pešak ne pređe saobraćajni put, ako put ima fizičku razdvojenost dok ne pređem pešačko ostrvo, odnosno fizičku razdvojenost.

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Ako saobraćajni put ima dve saobraćajne trake za svaki smer bez fizičkog razdvajanja, kandidat za vozača mora da se zaustavi sa vozilom sve dok se pešak ne udalji najmanje jednu saobraćajnu traku, tako da ukoliko pešak skrene ne bude ugrožen.

Kandidat za vozača se ocenjuje opasnom greškom ako je ugrožena bezbednost pešaka i rezultira ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu.

U toku vožnje kandidat za vozača se ocenjuje koliko je pažljiv prema pešacima koji se nalaze u blizini obeleženog pešačkog prelaza i koje mere preduzima da ih ne ometa i ugrozi ako pokušaju da pređu put.

Kandidat za vozača se ocenjuje sa malom greškom ako je za gore pomenuto pravilo.

Procenjivanje načina vožnje pri korišćenju trake za ubrzanje i usporavanje

Metodika vožnje pri korišćenju trake za ubrzanje je data u nastavku:

- *Mora se obezbediti da vozila koja se kreću putem na koji ulazi ne budu ometana i ugrožena,*
- *Saobraćaj se posmatra,*
- *Signaliziramo pokazivačem pravca,*
- *Nije dozvoljen ulazak na početku trake ubrzanja,*
- *Povećava se brzina kretanja,*
- *Ulaz na put se vrši na kraju trake za ubrzanje.*

Procena metodike vožnje pri korišćenju trake za usporavanje je data u nastavku:

- *Mora se osigurati da vozila koja se kreću od pozadi ne budu ometana i ugrožena,*
- *Saobraćaj se posmatra,*
- *Signaliziramo pokazivačem pravca,*
- *Nije dozvoljeno kočenje u saobraćajnoj traci,*
- *Prelazi se na početak trake za usporavanje,*
- *Brzina se kontroliše i vozilo se usporava po potrebi,*
- *Izlaz se vrši na početku trake za usporavanje.*

Kandidat za vozača se ocenjuje manjom greškom bez učesnike u saobraćaju ili ozbiljnom greškom sa učesnicima u saobraćaju pri korišćenju trake za ubrzanje odnosno usporavanje.

Procena vožnje na javnom saobraćajnom putu

Vožnja menjanjem stepena prenosa sa najnižeg na najviši i obrnuto - ispitivač bira deo puta gde je moguće da kandidat što lakše vrši menjanje stepena prenosa. Ili podešava brzinu stepena prenosa - menjača.

Kandidat za vozača se ocenjuje sa manjom greškom ako ne poseduje dobru tehniku tokom menjanja stepena prenosa

Ispitivač bira područja u kojima će se testirati vožnja kandidata za vozača, zatim na različitim raskrsnicama, na putevima sa jednosmernim saobraćajem, procenjuje se tehnika vožnje u različitim situacijama u drumskom saobraćaju.

Pravo držanje položaja vozila u saobraćajnoj traci, izlazak i ulazak u saobraćaj, zaustavljanje i napuštanje vozila.

U toku vožnje se procenjuje uzdužno sigurnosno rastojanje koje mora biti najmanje jednu sekundu unutar urbanog područja, najmanje dve sekunde van gradskog područja i najmanje 3 sekunde u teškim atmosferskim uslovima (klizav put).

Ispitivač mora biti objektivan prilikom procene bezbednosnog rastojanja, ne uzimati u obzir nejasne

situacije bezbednosnog rastojanja ako nije ugrozio vozilo koje se kreće ispred njega ili bočnog vozila ili druge učesnike u saobraćaju.

U toku vožnje se ocenjuje da li se kandidatu gasi motor, kako koristi trenje i drži ruke na volanu.

Kandidat za vozača se ocenjuje sa manjom greškom vezano za gore navedene nepravilne radnje. Ako se motor kandidatu tri puta ugasi tokom praktičnog testiranja, ocenjuje se ozbiljnom greškom.

Kandidatu za vozača se ocenjuje njegovo ponašanje prema vozilu javnog prevoza putnika unutar naselja u kome ova vozila imaju prednost prolaza i van naselja gde kandidat za vozača ima prednost prolaza u odnosu na vozilo javnog prevoza putnika.

Kandidat za vozača se ocenjuje manjom greškom u vezi sa nepravilnim postupanjem prema vozilu javnog prevoza.

Kandidat za vozača se ocenjuje da li u toku vožnje gleda u saobraćaj od pozadi (mora biti orijentisan u ogledalu).

Kandidat za vozača se ocenjuje sa manjom greškom ako povremeno ne posmatra saobraćaj iza sebe.

U toku vožnje kandidat za vozača se ocenjuje koliko je oprezan kada menja traku da li posmatra saobraćaj (pozadi, sa strane i u mrtvom uglu) sa ili bez učesnike u saobraćaju, kao i da li ometa učesnike u saobraćaju pri menjanju trake.

Kandidat za vozača se ocenjuje manjom greškom bez učesnika u saobraćaju, odnosno ozbiljnom greškom sa učesnicima u saobraćaju tokom menjanja saobraćajne trake.

U toku vožnje kandidat za vozača se procenjuje da li poštaje saobraćajnu (putnu) signalizaciju (znakove kojima se reguliše prednost prelaska, zaustavljanja, obaveze, semafore, znakove obeležene na putu (horizontalnu signalizaciju) i druge znakove, kao i znaci i nalozi ovlašćenog lica.

Kandidat za vozača se ocenjuje teškom greškom ako ne poštaje navedenu saobraćajnu (putnu) signalizaciju kao i znakove i naredbe ovlašćenih lica.

Kandidat za vozača se ocenjuje za radnje koje se kažnjavaju negativnim poenima na osnovu Zakona o pravilima o pravilima drumskog saobraćaja.

Kandidat za vozača se ocenjuje ozbiljnom greškom za gore navedene radnje koje se kažnjavaju negativnim poenima na osnovu Zakona o pravilima o pravilima drumskog saobraćaja.

Ispitivač, ako sedi na prednjem sedištu, ili vozač instruktor mora da interveniše u situacijama kada kandidat za vozača ne postupi ili kada kandidat postupi pogrešno.

Kandidat za vozača se ocenjuje ozbiljnom greškom, ako je postupljeno zbog njegove greške.

Procena ponašanja u vožnji na železničkom prelazu

Kandidat za vozača u toku vožnje na železničkom prelazu mora da poštaje pravila, saobraćajnu signalizaciju i semafore kojima se reguliše saobraćaj na železničkom prelazu.

Ukoliko je železnički prelaz neobezbeđen, kandidat se prvo mora uveriti da vozilo koje se kreće šinom ne prođe, a zatim sa pojačanim oprezom preći železnički prelaz.

Kandidat za vozača se ocenjuje ozbiljnom greškom, ako ne poštuje putnu signalizaciju na železničkom prelazu.

Procena ponašanja u vožnji prema vozilima sa prvenstvom prolaska kada su na intervenciji

Kandidat za vozača u toku vožnje ako sretne ili stigne do vozila pod pratnjom (sa uključenim posebnim svetlosnim i zvučnim signalima) mora skrenuti udesno i zaustaviti se dok ova vozila ne prođu, a ako sretne ili stigne do vozila sa prvenstvom prolaza (sa uključeni posebnim svetlosnim i zvučnim signalima) moraju se zaustaviti i po potrebi smanjiti brzinu i zaustaviti.

Kandidat za vozača se ocenjuje ozbiljnom greškom, ako ne poštuje gore navedena pravila.

Procena održavanja bočne sigurnosne udaljenosti tokom vožnje.

Tokom praktičnog ispita kandidat za vozača se ocenjuje da li se pridržava uzdužnog i poprečnog (bočnog) bezbednosnog rastojanja, posebno se ocenjuje bočno rastojanje prema jednokosečnih vozila i kolone pešaka, koje mora biti najmanje 1,0 m.

Bočna udaljenost pri mimoilaženju, obilasku i preticanju mora biti dovoljna ne ometajući i ugrožavajući druge učesnike u saobraćaju.

Prilikom obilaženja vozila, razmak treba da bude najmanje koliko je otvaranje vrata zaustavljenih ili parkiranih automobila.

Prilikom obilaženja, približava se parkiranom vozilu ili drugoj prepreći, i vozač instruktor ili ispitivač deluje na kočnicu ili volan kako bi izbegao bočni sudar (čest slučaj na ispit), to se javlja kao kandidatova loša percepcija slobodnog bočnog prostora vozila, ocenjuje se ocenom „ne polaže ispit“.

Ispitivač ocenjuje da li je bočni sigurnosni razmak bio dovoljan tokom gore navedenih radnji.

Kandidat za vozača se ocenjuje ozbiljnom greškom zbog nedržanja bočnog bezbednosnog rastojanja, ugrožavao je ostale učesnike u saobraćaju.

Procena metodike vožnje pri skretanju na putu

Prilikom skretanja na putu, kandidat za vozača se ocenjuje koliko je ometao druge učesnike na putu, koliko se pravilno postrojio (prema horizontalnoj signalizaciji) pri povratku, tokom vraćanja da li je prošao preko trotoara, prilikom izvođenja radnje, da li je bilo drugih učesnika u saobraćaju ili ne.

Za teška vozila treba uzeti u obzir njihove dimenzije.

Kandidat za vozača se ocenjuje manjom greškom bez učesnika u saobraćaju, odnosno ozbiljnom greškom sa učesnicima u saobraćaju..

Procena metodike vožnje na raskrsnicama

Vožnja vozača se ocenjuje, imajući u vidu da se pre svake raskrsnice brzina mora prilagoditi i po potrebi smanjiti, u zavisnosti od uređenja raskrsnice, uslova saobraćaja i drugih okolnosti na raskrsnici.

Kandidat za vozača se ocenjuje sa manjom greškom ako brzina ne odgovara uslovima i okolnostima na raskrsnici.

Procena metodike vožnje kroz klasične raskrsnice i u obliku 'T'

Ocenjuje se način postrojavanja i putanja kretanja pri skretanju vozila. Kako obavlja skretanje vozilom sa puta u kojim se saobraćaj odvija dvosmerno na putu sa dvosmernim ili jednosmernim saobraćajem ili obrnuto, sa jednosmernog puta na jednosmerni put. Posmatranje situacije pri skretanju.

Na saobraćajnom putu sa dve saobraćajne trake za jedan smer, postrojavanje se vrši (ako saobraćajnom signalizacijom nije drugačije predviđeno) desna traka služi za kretanje pravo ili desno, dok je druga traka

za kretanje pravo i levo ili za polukružno skretanje (ako saobraćajnim znakom nije zabranjeno polukružno skretanje).

Prilikom postrojavanja na putu sa više saobraćajnih traka za jedan smer, kandidat za vozače se ne ocenjuje, ako znakovi na putu (horizontalna signalizacija) nisu vidljivi ili su nejasni ili kontradiktorni ako kandidat nema drugu tehničku mogućnost izbegavanja istih.

Kandidat za vozača se ocenjuje sa manjom greškom zbog nepravilnog postrojavanja na raskrsnici..

Nije dozvoljen ulazak na raskrsnicu na kojoj je saobraćaj zaustavljen (blokiran).

Kandidat za vozača se ocenjuje sa malom greškom, osim ako mu je situacija nametnuta.

Kandidat za vozača se ocenjuje kad skreće levo ili daje prednost vozilima koja se kreću pravo iz suprotnog smera ili skreće desno i/ili signalizira pokazivačima pravca, kao i da li je pravilno postrojen prema putnoj signalizaciji. Pri skretanju, da li je ugrozio pešake koji prelaze put na mestu gde njihov prelaz ne postoji. Skretanje levo na jednosmernom putu sa saobraćajem vrši se sa leve ivice puta, ako saobraćajnim znacima nije drugačije određeno

Kandidat za vozača se ocenjuje ozbiljnom greškom ako postupi suprotno gore navedenim pravilima.

Ispitivač ocenjuje kandidata kako se zaustavlja pre znaka „STOP“. Ako postoji potpuna poprečna zaustavna linija, mora se zaustaviti pre ove linije. Ukoliko ne postoji potpuna zaustavna linija, kandidat se mora zaustaviti samo na vidnoj liniji na raskrsnici (nema potrebe da se zaustavlja pre znaka STOP).

Kandidat za vozača se ocenjuje ozbiljnom greškom ako postupi suprotno gore navedenim pravilima.

Prilikom ocenjivanja, ispitivač mora posebno da pazi da li je kandidat prošao semafor, da li je bilo žuto neprekidno svetlo upaljeno ili je na raskrsnici ušao na crveno svetlo.

Procena metodike vožnje na vannivelsku raskrsnicu

Ocenjuje se metodika vožnje na raskrsnicama koje nisu u nivou, gde se odvija saobraćaj bez prekida i većom brzinom nego na raskrsnicama koje su u istom nivou.

Ulazak iz trake za ubrzanje vrši se na kraju ove trake ulaskom u najbližu saobraćajnu traku, za sve vreme postupanja signalizira se pokazivačima pravca.

Izlazak iz trake za usporavanje vrši se na početku ove trake, brzina vozila se po potrebi smanjuje, za sve vreme dejstva signalizira se pokazivačima pravca.

Kandidat za vozača se ne ocenjuje greškom, ako nije ometao ili ugrožavao druge učesnike u saobraćaju.

Metodika vožnje kroz raskrsnicu sa kružnim tokom

Kandidatu se ocenjuje metodika vožnje kroz raskrsnicu sa kružnim tokom. Vožnja na samo jednom trakom, ista se koristi za sve ulaze i izlaze sa raskrsnice.

Metodika vožnje na raskrsnici sa dve saobraćajne trake se ne razlikuje od klasičnih raskrsnica. Desna saobraćajna traka se koristi za prvi izlaz sa raskrsnice ili drugi izlaz, dok se leva traka koristi za drugi izlaz, odnosno treći izlaz, odnosno za polukružno skretanje. Može se uči pravo u kružno ostrvo da bi se nastavila vožnja oko ostrva.

Ako raskrsnica ima tri ili više traka, trake se koriste u skladu sa putnom signalizacijom.

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Izlazak sa raskrsnice sa kružnim tokom mora biti signaliziran pokazivačima pravca, u raskrsnicama sa dve trake, iz desne kolovozne trake, izlazak se vrši na krajnjoj desnoj traci, dok se iz leve trake izlazak vrši na levoj traci, isto važi i za tri ili više saobraćajne trake..

Kandidat se na praktičnom ispitu ocenjuje sa manjom greškom ako je izvrsio nepravilan ulazak i izlazak, bez obzira na broj kružnih raskrsnica (naročito ako je broj traka u krugu veći od traka za izlazak iz kružnog toka), dok je sa ozbiljnom greškom ako je ugrožena bezbednost saobraćaja na putevima.

Procena metodike vožnje pri polukružnom skretanju

Kandidat se ocenjuje za metodiku polukružnog skretanja na sledeći način:

- *bez manevrisanja,*
- *bez manevrisanja koristeći prostor na raskrsnici,*
- *korišćenjem sporednog puta,*
- *na raskrsnici.*

Ptaocu vožnje tokom vožnje se preporučuje da izbegne da bi ovu radnju izvršio kandidat, gde je gust saobraćaj na raskrsnicama, ili u nejasnim saobraćajnim situacijama.

Kandidat se na praktičnom ispitu ne ocenjuje ocenom „nije položio“ ako netačno izvede polukružno skretanje.

Procena tehnike vožnje vozilom na uzdužnoj kosini

Kandidat se ocenjuje tokom vožnje uzdužnom nagibom nizbrdo, koliko koristi motorno kočenje, zatim da li neprekidno koči radnom kočnicom i da li redovno koristi inteligentne uređaje koje vozilo ima.



U toku vožnje užbrdo, kandidat se ocenjuje uzimajući u obzir brzinu kretanja koju dozvoljavaju uslovi na putu, njegovo ponašanje u slučaju da naiđe na bilo koje putno vozilo koje se sporo kreće.

Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu, ako ne drži pravac vozilom (gubitak kontrole nad vozilom) u toku vožnje u gore navedenoj situaciji.



Ispitivač ocenjuje kandidata u slučaju polaska sa ručnom kočnicom uzbrdo na sledeći način:

- *ispitivač pravaca izabere odgovarajuće mesto za obavljanje ove radnje, najbolje na delu puta gde nema gustog saobraćaja,*
- *zaustavljanje vozila se signalizira pokazivačima pravca,*
- *ručna kočnica se povuče, a mjenjač se stavlja u položaj praznog hoda (neutralni položaj),*
- *vozilo se obezbeđuje od samokretanja,*
- *gleda se u unutrašnjim i spoljašnjim retrovizorima, gledanje preko ramena/mrvom uglu, signalizira se pokazivačima pravca,*
- *menjač stavljamo u prvu brzinu, trenje se pušta do „tačke spajanja“, u tom trenutku se otpušta ručna kočnica koordinirajući pritiskanje gasne pedale, i vozilo nastavlja sa kretanjem.*

Ova radnja se ponavlja ako je kandidat to uradio neuspešno u prvom pokušaju.

Kandidatu je dozvoljeno korišćenje opreme sa naprednom tehnologijom za startovanje nizbrdo, ako poseduje vozilo ili bilo koji dozvoljeni način.

Kandidat se na praktičnom ispitu ocenjuje ocenom „nije položio“ ako se posle drugog pokušaja neispravno odradi start nizbrdo.

Procena metodike vožnje u koloni

Procena vožnje u koloni obuhvata: držanje bezbednog rastojanja, posebno nizbrdo, gde je u pojedinim slučajevima potrebno voziti sa polutrenjem. Kandidatu za vozača nije dozvoljeno da menja traku vozilom, osim kada se postroji za izlazak iz kolone ili za parkiranje.



Njegovo ponašanje u slučaju naglog kočenja vozila koje se kreće ispred njega, koliko prati radnje vozila koje se kreće ispred njega.



Procena metodike vožnje pri mimolaženju

Kandidat se ocenjuje da li pazi na bočno bezbednosno rastojanje koje treba da bude dovoljno za bezbedno mimolaženju. Koliko u uzdužnom nagibu zbog uskog puta primenjuje pravila mimolaženja ili znakove koji regulišu saobraćaj u slučaju mimolaženja.

Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio” na praktičnom ispitu, ako u slučaju obilaženja ugrožava bezbednost na putu.



Procena metodike vožnje pri obilaženju

Kandidat za vozača mora se oceniti da li bezbedno i uredno obavlja postupak obilaženja. Pre nego što počnemo sa obilaznjem, moramo da posmatramo saobraćaj od pozadi, unutrašnjeg retrovizora, spoljašnjeg retrovizora, pogledamo preko ramena/mrtvog ugla, i nakon što se uverimo da mozemo bezbedno da izvršim obilaženje, signaliziraju se pokazivači pravca.

Kandidat se ocenjuje kako predviđa ili sagledava moguće rizike tokom obilaženja na sledeći način:

- *Udaljenost i brzina vozila koje dolazi iz suprotnog smera mogu biti potcenjene,*
- *Neka osoba može izaći ispred ili iza parkiranog vozila,*
- *Vrata se mogu otvoriti iz parkiranog vozila,*
- *Ne pridržavanje bočne sigurnosne udaljenosti.*

Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio” na praktičnom ispitu, ako u slučaju obilaženja ugrožava bezbednost na putu.

Procena metodike vožnje pri preticanju

Kandidat se ocenjuje kako odradi preticanje.

Faze za obavljanje postupka preticanja na uredan način su sledeći.

Faza I

- preticanje mu nije zabranjeno prema saobraćajnim i bezbednosnim pravilima i putnoj signalizaciji,
- po potrebi daje zvučni signal, ne davanje signala će izazvati nesreću;
- povećati brzinu po potrebi, vodeći računa o ne prekoračenju brzine;
- posmatrati saobraćaj ispred, sa strane i pozadi,
- proceniti brzinu kretanja.

Faza II

- Da uključi pokazivač pravca,
- Da pređe voziloma sa leve strane i da gleda napred,
- Da proveri da vozilo ispred njega nema namjeru da pretiče ili skreće levo,

Faza III

- Nakon što pretiče vozilo na dovoljnom rastojanju, daje desni pokazivač pravca,

- U mekom luku se skreće na traku na koju se kretao pre preticanja,
- Nastavlja se sa kretanjem vozila prema uslovima i okolnostima na putu.

Kandidat se na praktičnom ispitu ocenjuje ocenom „nije položio“, ako u slučaju preticanja postupa neuredno, odnosno suprotno saobraćajnoj signalizaciji ili je ugrožena bezbednost saobraćaja.

Procena tehnike pri vožnji u krivinama

U toku vožnje kandidat se ocenjuje kako prilagođava brzinu pre krivine, na ulazu i pri izlasku iz opasne krivine. Centrifugalna sila utiče na krivine, posebno ako je put klizav, gde je kontakt između guma i puta smanjen.

Pre ulaska u krivine podešava se brzina kretanja, posle pređene sredine krivine postepeno se daje gas, posle pređene krivine, brzina kretanja se povećava prema uslovima i okolnostima na putu.

Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu, ako ne drži smer vozila (gubitak kontrole nad vozilom) tokom vožnje u krivinama.

Procena metodike preticanja tokom noćne vožnje

U toku vožnje kandidat za vozača se ocenjuje da li ima upaljena svetla za osvetljavanje puta, koja svetla koristi u zavisnosti od brzine kretanja i da li koristi odgovarajuća svetla u kretanju iza vozila i pri obilaženju.

Prilikom preticanja kandidat se procenjuje da li redovno koristi svetla za osvetljenje puta kako sledi:

- Pre preticanja - koriste se kratka svetla
- Prilikom preticanja - nastavlja se korišćenje kratkih svetala
- Po završetku preticanja - mogu se koristiti duga svetla ako nema vozila koja dolaze ispred ili u blizini ispred nas.

Procena tehnike vožnje u nepovoljnim uslovima za vožnju

Vožnja po klizavim putevima po kiši

Kandidat se ocenjuje kako upravlja vozilom po kišnom vremenu, korišćenje svetla, brisača vetrobranskog stakla, da li vodi računa da ima smanjenu vidljivost (vidno polje), smanjuje se koeficijent trenja pneumatičke sa površinom puta (kočenje i ubrzanje se vrši postepeno), i kako kandidat postupa kada se pojavi tzv. pojava „vodenog klina (jastuk“), kako prelazi ovaj deo puta, prilagodavajući brzinu kretanja po potrebi da li smanjuje brzinu (odmiče nogu od pedale za gas) i držanje volana ne manevrišući njime naglo.



Kako kandidat reaguje u slučaju mimoilaženj i/ili preticanja, kada se na putu nađe količina vode, druga vozila je izbacuju na šoferšajbnu vozila kojim kandidat upravlja, odnosno kada vozilo kandidata baci vodu

na šoferšajbnu drugih vozila.

Kandidat se na praktičnom ispitu ocenjuje ocenom „nije položio“, ako ne drži pravac vozila (gubitak kontrole nad vozilom) tokom vožnje po kiši.

Procena tehnike vožnje na na putevima zavejanim snegom

Procena tehnike vožnje po snegu uključujući: vožnju bez čestih menjanja brzina, bez naglog ubrzanja i usporavanja, nenaglog okretanja volana, podešavanje brzine (smanjuje se po potrebi) pre krivine, tehniku vožnje na ulazu, na sredini i na izlazu krivine itd.



Tehnika vožnje pri zaobilaženju se sastoji u tome koliko treba smanjiti brzinu vozila u najnižoj brzini, zatim ponašanje pri preticanju, u koloni s obzirom na povećanje uzdužnog rastojanja, vožnja uzdužnom nagibom, koliko koristi motorno kočenje, kako se ponaša u slučaju proklizavanja vozila na bilo kojem delu puta.

Ukoliko u toku praktičnog testiranja kandidat ne drži pravac vozila (gubitak kontrole nad vozilom) na putu zavejanom snegom, ocenjuje se ocenom „nije položio“ na ispitu.

Procena tehnike vožnje na zaledjenim putevima



Kandidat se ocenjuje kako upravlja vozilom po zaledjenom putu – tehnika vožnje, uzimajući u obzir da se smanjuje koeficijent trenja pneumatike sa površinom puta (kočenje i ubrzanje se vrši postepeno), deo puta gde ima mraza-leda kako se ponaša sa vozilom, i kako kandidat postupa na uzdužnom nagibu, kako prolazi ovim delom puta, prilagođavajući po potrebi brzinu kretanja da ili smanjuje brzinu (skida nogu sa pedale gasa) i koristi kočenje motorom, odnosno odgovarajući stepen prenosa. Onda kako postupa u slučaju proklizavanja vozila, posebno u vožnji u krivinama, da se vozilo stabilizuje da ne ometa i ugrožava bezbednost na putu.

Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu, ako ne drži pravac vozila (gubitak kontrole nad vozilom) u vožnji po zaledjenom putu.

Procena tehnike vožnje u magli



Procena tehnike vožnje kandidata za vozače po magli i metode upravljanja vozilom obuhvataju; koja svetla koristi tokom vožnje, prilagođavanje brzine u zavisnosti od smanjene vidljivosti (vidno polje puta) i u cilju zaustavnog puta, ponašanje pri usporavanju ili ubrzavanju kao i držanje bezbednog rastojanja tokom vožnje u koloni, držanje smera u saobraćajnoj traci sa ili bez horizontalne signalizacije.

Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu, ako ne drži pravac vozila (gubitak kontrole nad vozilom) u toku vožnje po magli.

Procena tehnike noćne vožnje

Kandidat se ocenjuje kako upravlja vozilom noću, kako koristi svetla u noćnoj vožnji, kada treba da uključi duga ili kratka svetla u zavisnosti od saobraćajne situacije, puta i u cilju zaustavnog puta. Zatim se ocenjuje kako reaguje kada mu vozilo koje dolazi ispred upali duga svetla, kandidat ili smanji brzinu kretanja vozila, razume se ako su jake, i da li skreće pogled sa desne strane puta.

Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu, ako ne koristi svetla za osvetljenje puta u toku noćnog osvetljenja, odnosno odgovarajuća svetla u mimoilaženju, odnosno sa malom greškom, ako ne koristi svetla za osvetljenje puta u cilju brzine kretanja.

Procena tehnike vožnje za vreme jakog sunca

Kandidat se ocenjuje da li koristi kremu štitnike za sunce, prilagođavanje brzine u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti, posebno tokom vožnje pod takvim uslovima, da li kandidat primećuje opasne situacije i reagovanje kandidata u takvim situacijama, kao i njegovo ponašanje pri ulasku i izlasku iz neosvetljenog tunela.



Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu, ako ne drži pravac vozila (gubitak kontrole nad vozilom) u toku vožnje po jakom suncu.

Procena tehnike vožnje pri bočnom vetu

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Kandidat se tokom vožnje procenjuje da li povećava bočno rastojanje prema vozilima sa dva točka u slučaju preticanja, brzinu kretanja u takvim uslovima, da li je prilagodava po potrebi, da li smanjuje i drži volan čvrsto i na suprotnoj strani od uticaja vетра.



Kandidat se ocenjuje ocenom „nije položio“ na praktičnom ispitu, ako ne održava smer kretanja vozila (gubitak kontrole nad vozilom) u toku vožnje pri bočnom vetu, da li ugrožava vozila na dva točka.

Procena koja se odnosi na predviđanje i percepciju saobraćajnih situacija

Kandidat za vozača se u toku vožnje procenjuje kako predviđa saobraćajne situacije na osnovu informacija koje dobija od putne signalizacije ili kada se susreće sa različitim saobraćajnim situacijama. Preliminarno planiranje pre preduzimanja bilo kakve radnje sa vozilom ima veliki uticaj na bezbednost na putnom saobraćaju.

Sagledavanje situacije u drumskom saobraćaju, kandidat se procenjuje kako reaguje na konkretnе situacije u saobraćaju, da li je u stanju da izbegne situacije koje ugrožavaju bezbednost saobraćaja.

Gore navedeno, ukoliko kandidat za vozača nije ugrozio drumski saobraćaj, ne može se uzeti kao elementi ocenjivanja za donošenje odluke, da bi kandidat na praktičnom ispitu bio ocenjen ocenom „nije položio“.

Obaveze i principi praktičnog ispitača

Ispitivač ima dužnost:

- da sprovodi sve normativne akte o etici i ljubaznosti koji pokrivaju njihovu oblast delovanja;
- da donošenje odluka o polaganju kandidata bude prema kriterijumima o polaganju ispita za vozačku dozvolu;
- da ne diskriminiše nijednog kandidata za vozača ili druge osobe uključene u proces testiranja sa bilo kog aspekta (rasnog, verskog, polnog, partijskog, regionalnog, antipatičnog, itd.);
- da pruži povratne informacije koje dostavlja kandidat i ovlašćena lica uključena u ispit koji se odnose na oblast njegove delatnost;
- da sve radne ciljeve obavlja sa visokom efikasnošću i poštanjem;
- da izveštava o celom procesu testiranja;
- da bude nepristrasan u proceni;
- da ne favorizuje nijednog kandidata ili kandidate bilo koje auto škole ili za drugu stranu;
- da bude transparentan u obavljanju poslova, da omogući pristup licima ovlašćenim za nadzor ispita
- da izbegne sukob interesa, i ne da testira kandidate za vozače koje je obučio.

Ostali principi pitaoca su definisani u nastavku:

- prilikom vršenja službene dužnosti treba uzeti u obzir o profesionalnu nezavisnost, lični integritet, odgovornost i poštanje;
- ne sme da koristi radno mesto za materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za druge;

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

- tokom obavljanja poslova treba da stvori dobar lični imidž i za instituciju u kojoj je angažovan;
- obavlja poslove na profesionalan, odgovoran i nezavisan način, bez uticaja neposrednog rukovodioca ili drugog službenog lica ili lica;
- da bude transparentan u obavljanju svojih radnih obaveza, da vraća sve podatke u vezi sa ispitom;
- kvalitet usluga treba da bude na visokom nivou.

Ako od bilo kog službenog ili drugog lica osobu koja je postavila pitanje ucenjuje, preti ili traži da postupi suprotno važećim normativnim aktima, mora da obavesti nadležne organe u skladu sa važećim normativnim aktima.

Odnosi ispitivač i stranaka

Pitaoci su dužni da sve kandidate bilo koje auto škole tretiraju jednako, bez diskriminacije ili simpatije na osnovu rase, boje kože, pola, starosti, nacionalnosti, etničke ili verske pripadnosti, socijalnog ili ekonomskog statusa, stanja porodice, određenog prebivališta ili bilo kojeg drugog osnova. Odnos pitaoca sa kandidatima i osobljem u ispitnom procesu treba da bude tolerantan i plodonosan na račun blagostanja i prosperiteta kandidata.

Ponašanje

Zabranjeno je svako ponašanje pitaoca prema kandidatu ili drugim licima u vidu fizičkog i psihičkog nasilja ili bilo kakvo drugo ponižavajućeg ili neprihvatljivog ponašanja koje može narušiti imidž i fizički i psihički integritet dotičnih lica.

Zabranjeno je bahato ponašanje prema kandidatu koji ne poštuje pravila odvijanja ispita ili drugim licima, ali mu se kaže „Za tebe je ispit završen“. Ukoliko kandidat odbije da napusti prostor u kome se ispit održava (učionica, poligon, vozilo ili slično), treba zatražiti pomoći obezbeđenja ili obavestiti organe javnog reda.

Čuvanje poverljivosti

Pitaocii su dužni da podatke kandidata čuvaju u tajnosti, osim u slučajevima kada to zahtevaju nadležni organi. Da čuva poverljivost – informacija, davanja testova ili šablona ili bilo koje informacije u vezi sa ispitom za vozačku dozvolu.

Profesionalna nezavisnost

Ispitivač mora koristiti znanje i sve izvore znanja za stvarnu, nepristrasnu procenu, zasnovanu na profesionalnoj nezavisnosti, slobodi delovanja i ličnoj odgovornosti. Mora da uzme u obzir prednosti, štetne efekte i moguće posledice ako nezasluženi kandidat položi ispit za vozačku dozvolu. Ispitivač mora pravično proceniti kandidata za vozača i na odgovarajući način primeniti profesionalnu nezavisnost, izvore znanja, na osnovu radnog iskustva, bez uticaja drugih.

Disciplinske mere

Prekršioci etičkog kodeksa ponašanja(etičkih principa) smatraće se profesionalni prekršaji i lakši ili teški prekršaji radnog mesta a kazna se daje prema važećim normativnim aktima.

Kršenja standarda prema normativnim aktima koji pokrivaju delokrug pitaoca mogu rezultirati:

- usmena primedba,
- pismena primedba,
- suspendovanje, ili
- uklanjanje pitaoca sa njihove liste.

Donošenje odluke protiv pitaoca zasniva se na: ozbiljnosti prekršaja; prošlost pitaoca i okolnosti predmetnog slučaja.

6. ANEKS III: Kriterijumi ocenjivanja na praktičnom testiranju kandidata za vozača

OCENJIVANJE GREŠAKA TOKOM PRAKTIČNOG TESTIRANJA NA JAVNOM PUTU		
MALA GREŠKA	OZBILJNA	OPASNA
1. PRIPREMA ZA VOŽNJU		
Neizvršenje preventivnog dnevnog tehničkog pregleda (kontrola ulja, tečnosti za hlađenje i pranje prozora, pneumatiči, tahograf, sistem za signalizaciju i rasvetu, uređaji za uključenje i isključenje zajednice vozila i ostala oprema)	X	
Neprilagođavanje sedišta i ogledala	X	
Neupotreba sigurnosnog pojasa	X	
Neprilagođavanje naslona za glavu (ukoliko su na raspolaganju)	X	
Neupotreba adekvatnih svetla za dnevnu vožnju	X	
2. UKLJUČENJE NA JAVNI PUT		
Orijentiše se ogledalom, ne gleda u mrtvi ugao (bez učešća ostalih učesnika u saobraćaju)	X	
Orijentiše se ogledalom, ne gleda u mrtvi ugao (sa ostalim učesnicima u saobraćaju)		X
Ometa ostale učesnike u saobraćaju		X
3. UREĐAJI ZA SIGNALIZACIJU I UPOZORENJE		
Neuključivanje žmigavaca	X	
Neuključivanje zvučnih i svetlosnih upozoravajućih signala	X	
4. ODRŽAVANJE PRAVCA NA PUTU		
Nepravilna pozicija vozila na saobraćajnoj traci	X	
Neodržavanje pravca na putu		X
5. BRZINA KRETANJA		
Prekoračenje brzine kretanja od 10 % do 20 % iznad dozvoljene brzine	X	
Prekoračenje brzine kretanja iznad dozvoljenih 20 %		X
Neprilagođavanje brzine uslovima i okolnostima na putu	X	
Sporo kretanje ometajući normalni tok saobraćaja		X
6. KOĆENJE I JAKO UBRZAVANJE		
Bespotrebno naglo kočenje		X
Naglo ubrzanje		X
Nepravilno slobodno kretanje	X	
7. POVRTAK NA PUT		
Ometa druge učesnike na putu		X
Nepravilno prestrojavanje		X
Prelaz iznad trotoara (bez učesnika)	X	
Prelaz iznad trotoara (sa učesnicima)		X
Promena pravca kretanja sa ili bez manevrisanja .	X	
8. PONAŠANJE PREMA PEŠACIMA		
Nepoštovanje prava prvenstva prelaska pešaka na pešačkom prelazu		X
Neoprezrost prema deci koja se nalaze na putu.		X
Stavljanje u opasnost pešaka tokom okretanja vozila na sporednom putu gde ne postoji obeleženo mesto prelaska za pešake		X
Nepažnja prema pešacima koji se nalaze u blizini obeleženog pešačkog prelaza	X	

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEORETSKOG I PRATIČKOG ISPITIVAČA

Nepažnja tokom prelaska puta lica sa ograničenim sposobnostima, slepih, starih i dece			X
9. PRETICANJE I ZAOBILAŽENJE			
Nepravilno preticanje i zaobilaženje			X
10. MIMOILAŽENJE			
Nepoštovanje prava prvenstva tokom mimoilaženja			X
Neodržavanje rastojanja bočne bezbednosti.			X
11. PONAŠANJE TOKOM VOŽNJE			
Neodržavanje uzdužnog rastojanja (manje od jednog sek).			X
Neodržavanje rastojanja u lošim atmosferskim uslovima (manje od 3 sek)			X
Neadekvatno delovanje prema javnom prevoznom putničkom sredstvu			X
Ne može krenuti na pravilan način na uzdužnom nagibu (uzbrdo ili nizbrdo) nakon drugog pokušaja.			X
Nepoštovanje prava prvenstva prolaza vozila pod pratinjom i sa prvenstvom prolaza (sa uključenim posebnim svetlećim i zvučnim signalima)			X
Nepoštovanje pravila, signala i semafora tokom vožnje na železničkom prolazu			X
Gašenje motora			X
Nepravilno držanje volana			X
Nepotrebna upotreba frikcije			X
Neprilagođavanje brzine stepena transmisije – menjača brzine			X
Nepraćenje saobraćaja iza (neorientiše se u ogledalu) tokom vožnje			X
12. UKRŠTAVANJE			
Neprilagođavanje brzine uslovima i okolnostima ukrštavanja			X
Ne osmatra situaciju tokom okretanja			X
Prolaz na žutu boju na semaforu kada se može zaustaviti na siguran način			X
Uključenje na raskrsnicu na kojoj je saobraćaj u zastoju (blokiran)			X
Tokom okretanja uлево ne daje prednost vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ili se okreću udesno			X
Tokom okretanja ne prestrojava se na pravilan način			X
Tokom okretanja ne stavlja u opasnost pešake koji prelaze put na mestu gde ne postoji mesto za njihov prelaz.			X
Nepravilan ulaz i izlaz na raskrsnici sa kružnim tokom.			X
13. UPOTREBA SVETLA TOKOM NOĆNE VOŽNJE			
Ne uključuje svetla za osvetljenje puta			X
Neprilagođavanje brzine zavisno od svetla koja se koriste noću			X
Neadekvatna upotreba svetla tokom kretanja iza vozila i tokom mimoilaženja			X
14. PROMENA TRAKE			
Neosmatranje (iza, bočno i mrtvi ugao) bez učesnika na putu			X
Neosmatranje (iza, bočno i mrtvi ugao) sa učesnicima na putu.			X
Ometa učesnike u saobraćaju tokom promene trake			X
15. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI			
Nepoštovanje znakova koji uređuju prvenstvo prolaza, zaustavljanja, obavezivanja			X
Nepoštovanje svetlosnih saobraćajnih znakova (semafora)			X
Nepoštovanje znakova obeleženih na putu i drugih znakova.			X
16. ZNAKOVI I NAREDBE OVLAŠĆENOG LICA			
Nepoštovanje znakova i naredbi ovlašćenih lica.			X
17. DRUGO			
Radnje koje se kazne negativnim bodovima na osnovu Zakona o Bezbednosti u Saobraćaju			X
Vozač instruktor ili ispitivač deluju ukoliko kandidat pogreši			X

LITERATURA:

1. Zakon o pravilima drumskog saobraćaja.
2. Zakon o vozačkoj dozvoli.
3. Saobraćajna pravila i drumska bezbednost sa metodikom.
4. Podzakonski akti iz Zakona o pravilima drumskog saobraćaja i vozačke dozvole.
5. Xhevat Gashi, Vozačka dozvola za kategoriju A i B.
6. Izvori sa interneta.
7. Ostali zivori.